

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu

Tên dự toán: Mua sắm vật tư, nguyên vật liệu thực hiện sản xuất ấn phẩm trắng phục vụ công tác quản lý xuất nhập cảnh năm 2025;

Tên gói thầu: Gói thầu số 01: “Sản xuất Giấy bóng nước bảo an”;

Nguồn vốn: Từ nguồn vốn của Trung tâm kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ;

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;

Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày

Ngày hoàn thành dịch vụ: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ, địa chỉ: số 145 đường Chiến Thắng, Thanh Liệt, Hà Nội.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật đối với Sản xuất Giấy bóng nước bảo an thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu: các nội dung chào thầu phải đáp ứng các thông số kỹ thuật được thể hiện trong E-HSMT này như sau:

2.1. Yêu cầu chung:

- Giấy bóng nước bảo an được đóng gói, vận chuyển, bảo quản... đảm bảo an toàn khi giao hàng đến địa chỉ Bên mời thầu.

2.2. Yêu cầu về kỹ thuật:

Stt	Danh mục yêu cầu	Yêu cầu kỹ thuật
1	Giấy bóng nước bảo an Loại 1 (Kích thước: 790 mm x 565 mm (± 3 mm); Định lượng: 80g/m ²)	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước tờ giấy: (790mm x 565mm) ± 3mm; - Giấy được làm bằng 100% Cellulose; - Có 02 loại sợi bảo an phát quang màu xanh và màu đỏ dưới ánh sáng đèn UV theo yêu cầu của Bên mời thầu (<i>Sợi phát quang bảo an do Bên mời thầu cung cấp</i>); - Có hình bóng nước theo mẫu của bên mời thầu (<i>Lô bóng nước do Bên mời thầu cung cấp</i>); - Màu sắc: độ trắng 86% - 88%; - Định lượng: 80g/m² ± 5g/m²; - Độ dày: 90μm ± 4%;

		<ul style="list-style-type: none"> - Độ bền gấp trung bình theo 2 chiều: ≥ 1000 lần gấp kép; - Độ bền xé trung bình theo 2 chiều: ≥ 500 mN; - Độ bền kéo trung bình theo 2 chiều: $\geq 3,5$Kgf/15mm - Độ tro: $\leq 15\%$ - Thớ giấy: song song với cạnh ngắn của tờ giấy - Giấy phù hợp và đảm bảo bắt mực tốt với công nghệ in Offset.
2	<p>Giấy bóng nước bảo an Loại 2 (Kích thước: 735 mm x 410 mm (± 3 mm); Định lượng: 100g/m²)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước tờ giấy: 735 mm x 410 mm (± 3 mm); - Giấy được làm bằng 100% Cellulose; - Có 02 loại sợi bảo an phát quang màu xanh và màu đỏ dưới ánh sáng đèn UV theo yêu cầu của Bên mời thầu (<i>Sợi phát quang bảo an do Bên mời thầu cung cấp</i>); - Có hình bóng nước theo mẫu của bên mời thầu (<i>Lô bóng nước do Bên mời thầu cung cấp</i>); - Màu sắc: độ trắng 86% - 88%; - Định lượng: 100g/m² ± 5g/m²; - Độ dày: 90μm $\pm 4\%$; - Độ bền gấp trung bình theo 2 chiều: ≥ 1000 lần gấp kép; - Độ bền xé trung bình theo 2 chiều: ≥ 500 mN; - Độ bền kéo trung bình theo 2 chiều: $\geq 3,5$Kgf/15mm - Độ tro: $\leq 15\%$ - Thớ giấy: song song với cạnh ngắn của tờ giấy - Giấy phù hợp và đảm bảo bắt mực tốt với công nghệ in Offset.

2.3. Các yêu cầu khác

Sau khi nhà thầu xếp hạng thứ nhất có E-HSDT hợp lệ, đạt ở bước đánh giá năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật nhận được yêu cầu đến đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (bảo lãnh dự thầu, hợp đồng tương tự và các tài liệu liên quan khác (nếu có)) kèm giấy giới thiệu đến địa điểm theo yêu cầu để

đôi chiếu. Tại buổi đôi chiếu, nếu hồ sơ đôi chiếu của nhà thầu hợp lệ, bên mời thầu sẽ cung cấp cho nhà thầu được đề nghị trúng thầu 01 sợi phát quang bảo an mẫu và 01 Lô bóng nước để nhà thầu làm mẫu. Nhà thầu phải cam kết bàn giao hàng hóa đúng theo mẫu bên mời thầu cung cấp, nếu không đúng bên mời thầu sẽ không nhận hàng.

- Yêu cầu về bảo hành:

+ Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu.

+ Bên Bán chịu toàn bộ các chi phí cho việc khắc phục hư hỏng, khuyết tật... trong thời gian bảo hành.

+ Địa điểm bảo hành: tại Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ, số 145 Đường Chiến Thắng, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.

3. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2. Kế hoạch công tác.

4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Sau khi ký kết hợp đồng, nhà thầu sản xuất mẫu giấy đáp ứng theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư, hai bên nghiệm thu sản phẩm đạt mới tiếp tục thực hiện sản xuất theo đúng số lượng hợp đồng đã ký.