

CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về gói thầu:

Tên dự toán: Hoạt động quảng bá, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản trong nước và ngoài nước năm 2025

Tên gói thầu: Gói số 1: Thi công, dàn dựng, trang trí tổng thể, truyền thông quảng bá tại khu gian hàng chung của ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tham gia "Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền năm 2025" và "Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 - AgroViet 2025"

Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội

Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2025

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Địa điểm thực hiện: Số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội

Thời gian thực hiện: 80 ngày

2. Mục tiêu công việc:

Thi công, dàn dựng, trang trí tổng thể, truyền thông quảng bá tại khu gian hàng chung của ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tham gia "Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền năm 2025" và "Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 - AgroViet 2025"

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
I	Thi công, dàn dựng, trang trí tổng thể, truyền thông quảng bá tại khu gian hàng chung của ngành Nông nghiệp và			

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
	Môi trường Hà Nội tham gia "Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền năm 2025"			
1	Thuê đất trống nằm trong khuôn viên của Phiên chợ để dàn dựng khu gian hàng chung của Thành phố	Vị trí mặt bằng: khu vực tổ chức nằm trong phạm vi Phiên chợ được Ban tổ chức bố trí; mặt bằng đất trống bằng phẳng, thuận tiện cho việc lắp dựng gian hàng, tiếp cận khách tham quan, có lối đi chung, phù hợp sơ đồ tổng thể. Diện tích: 108m ² . Hạ tầng kỹ thuật: có sẵn nguồn điện tổng của Phiên chợ để đấu nối (công suất theo yêu cầu); có chiếu sáng chung khu vực, đảm bảo an ninh, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường. Thời gian bàn giao: đảm bảo tiến độ thi công các hạng mục và trước thời điểm tổng duyệt của Ban Tổ chức. Thời gian hoàn trả: cho phép giữ nguyên trạng để tháo dỡ, vệ sinh và hoàn trả sau tối thiểu 01 ngày kể từ khi chương trình kết thúc. Có cam kết bảo đảm thuê được diện tích đất trống trong khuôn viên của Phiên chợ để bố trí khu gian hàng chung của thành phố Hà Nội theo đúng diện tích, vị trí yêu cầu, chịu trách nhiệm toàn diện về tính pháp lý, quyền sử dụng mặt bằng và đảm bảo không có tranh chấp	m ²	108

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
2	Cổng chào biểu tượng của Hà Nội	<p>Cổng chào bao gồm 02 phần chính: Phần thân (kích thước: 4x3.4x0.5m) và phần đỉnh (4x3x0.5m) : khung chịu lực: sắt hộp 20 x 20mm, dày 1,4mm., được liên kết thành một khối thống nhất, có khả năng chịu lực, ổn định ngoài trời và đảm bảo tính thẩm mỹ cao, mang hình ảnh biểu tượng văn hóa Hà Nội (Cột cờ). Chất liệu: khung chịu lực, sắt hộp 20x20mm, dày 1,4mm. Mặt ngoài ốp gỗ MDF trơn dày 5mm, bả và sơn công nghiệp chịu nước, ngoài cùng bồi decal. Yêu cầu kỹ thuật và thi công: các mối nối khung sắt được hàn chắc chắn, xử lý chống gỉ trước khi ốp gỗ; toàn bộ phần MDF phải được xử lý chống ẩm, sơn phủ kỹ lưỡng bằng loại sơn công nghiệp 2 thành phần hoặc sơn PU chống nước; decal in màu đúng thiết kế, cán màng bảo vệ UV, không phai màu khi tiếp xúc ánh nắng; Kết cấu chịu được gió cấp 8–9, phù hợp lắp dựng ngoài trời, màu sắc sắc nét, bền đẹp đảm bảo theo thiết kế</p>	cổng	3
3	Thuê gia công, lắp đặt Logo UBND Thành phố Hà Nội, Sở chủ quản theo maket thiết kế được duyệt:	<p>Kích thước: Logo đường kính 70cm x Độ dày 20cm x 2 mặt. Chất liệu: Bề mặt mica trong dán (bôi) decan PP trong có đèn sáng Dòng chữ nổi gắn trên thanh ngang của cổng chính và tại biểu tượng Cột cờ . Chất liệu: Mica trong, dán (bôi) decal cao cấp theo market thiết kế được phê duyệt.</p>	bộ	2

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
4	Thuê Bục lục giác đa cấp (giật cấp 3 tầng).	Bục được thiết kế theo hình lục giác đều, kiểu giật cấp 3 tầng, gồm 3 bậc lồng vào nhau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. KT: đường kính 3m, 2 m, 1m, cao 0,9m. Chất liệu gỗ MDF 12mm, sơn PU, khung xương bên trong có thể gia cố thêm bằng gỗ ván ép hoặc gỗ tự nhiên tùy điều kiện thi công (không bắt buộc nếu dùng cố định trong nhà).	cái	2
5	Thuê gia công, lắp dựng hệ thống bục trưng bày giới thiệu sản phẩm 3 tầng ở 04 góc gian hàng để đáp ứng yêu cầu sử dụng.	Chất liệu gỗ công nghiệp MDF cắt CNC, dày 5 cm, chống ẩm/chống nước, khung sắt hộp 40x40mm gia cố cường lực. Kích thước bục: dài 1,2m; rộng 0,6m; các tầng cách nhau 0,4m.	bục	4
6	Thuê gia công, lắp dựng hệ thống bục trưng bày giới thiệu sản phẩm 2 tầng ở 04 góc gian hàng để đáp ứng yêu cầu sử dụng.	Chất liệu gỗ công nghiệp MDF cắt CNC, dày 5 cm, chống ẩm/chống nước, khung sắt hộp 40x40mm gia cố cường lực. Kích thước bục: dài 1,2m; rộng 0,6m; các tầng cách nhau 0,4m.	bục	8
7	Thuê gia công, lắp dựng hệ thống bục trưng bày giới thiệu sản phẩm 3 tầng ở	Chất liệu gỗ công nghiệp MDF cắt CNC, dày 5 cm, chống ẩm/chống nước, khung sắt hộp 40x40mm gia cố cường lực. Kích thước bục: dài 1,2m; rộng 0,6m; các tầng cách nhau 0,4m.	bục	4

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
	tại Khu vực biểu tượng Cột cờ			
8	Thuê gia công, lắp dựng biểu tượng chương trình Cột cờ chính giữa gian hàng. Gia công lắp dựng biểu tượng chương trình (có logo UBND thành phố Hà Nội) chính giữa biểu tượng	<p>Chất liệu gỗ công nghiệp MDF cắt CNC dày 10 cm, cắt CNC theo thiết kế được duyệt. Kích thước đáy mỗi chiều 1,8 m; Chiều cao tổng thể 2,5 m; chất liệu ván gỗ MDF, lót tấm PP in nền ngói. Kết cấu chịu lực: khung xương chính bằng thép hộp mạ kẽm 40 x 40 mm, dày ≥ 1,4 mm, hàn kín mối nối, phủ sơn chống gỉ epoxy; bệ tầng và thân tháp ốp ván gỗ công nghiệp MDF chuẩn E1 chống ẩm, dày 10 cm, CNC mô phỏng hình khối kiến trúc Cột Cờ; trụ cột cờ bằng ống thép Inox phi 50, dày ≥ 1,2 mm, cao 0,8 m, cố định chắc chắn trên vọng lâu. Phần bệ và thân tháp: Gia công mô phỏng theo kiến trúc 3 tầng bệ tam cấp, có cửa vòm, bậc thang; sơn giả đá cổ điển, màu ghi xám, chống thấm, chống trầy; gia công lan can hoa thị đặc trưng, CNC chi tiết, bo viền mịn; ốp tấm PP in hoa văn gạch đỏ cổ, cán màng mờ chống xước. Phần cột cờ và lá cờ: cột Inox sáng bóng, chống gỉ, dễ tháo lắp; Lá cờ Tổ quốc vải lụa poly chống thấm, kích thước 40 x 60 cm, in nhiệt, may viền, có dây kéo lên – hạ cờ.</p>	bộ	1
9	Thuê gia công, lắp dựng hệ vách treo logo và tivi 3 đầu	Chất liệu gỗ công nghiệp MDF, dày 10 cm, chống ẩm, khung sắt hộp 40x40mm gia cường cường lực. Số lượng: 03 vách bên	m2	37,5

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
	gian hàng đáp ứng yêu cầu của đơn vị sử dụng.	trái và bên phải và mặt sau gian hàng, kích thước chiều rộng 2,5 m; chiều cao tổng thể: 5 m.		
10	Thuê gia công, lắp dựng hộp đèn trang trí đáp ứng yêu cầu chủ đề phiên chợ	Kết cấu khung: thép hộp 40 x 40mm, hàn định hình tạo khung hộp, sơn chống gỉ toàn bộ bề mặt; Kích thước dự kiến: Dài 2m; cao 1 m, dày 0,3 m, khung chắc chắn, đảm bảo chịu lực. Ốp toàn bộ bề mặt xung quanh bằng tấm fomex (PVC foam) dày tối thiểu 5mm; các tấm foocmex được cố định chắc chắn, không cong vênh, không lộ vít liên kết ra ngoài.	bộ	2
11	Thuê gia công, lắp dựng bộ chữ nổi đáp ứng yêu cầu chủ đề Phiên chợ.	Bộ chữ nổi cắt CNC bằng gỗ công nghiệp MDF, dán decal theo màu theo thiết kế. Kích thước: dài 1,8m; cao 0,2m. Yêu cầu kỹ thuật: bề mặt decal không bong tróc, phồng rộp; chữ được gắn cố định chắc chắn, đúng vị trí	bộ	4
12	Thuê hệ tăng đơ, cáp chịu lực gia cố trần gian hàng đáp ứng yêu cầu đơn vị sử dụng.	Yêu cầu kỹ thuật: Hệ tăng đơ mạ kẽm M18 (8 cái), cáp chịu lực gia cố trần gian hàng phi 16. Hệ tăng đơ – cáp chịu lực phải được gia cố chắc chắn các góc của trần gian hàng phục vụ treo hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện của gian hàng, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng. Vật liệu sử dụng phải đạt tiêu chuẩn chất lượng, không bị rỉ sét, ăn mòn; đảm bảo khả năng	bộ	8

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
		chịu lực và độ bền cơ học trong điều kiện thi công ngoài trời.		
13	Thuê cây trang trí chậu gỗ theo thiết kế Đáp ứng yêu cầu đơn vị sử dụng Chậu gỗ theo thiết kế, thời gian thuê 5 ngày,	Chủng loại cây: Cây bonsai trang trí (lá nhỏ, dáng thế đẹp, phù hợp nội thất/ sự kiện); chiều cao: khoảng 1,5m tính từ đáy chậu đến ngọn cây. Kích thước chậu tương xứng, đảm bảo vững chắc, không đổ ngã. Yêu cầu chất lượng: cây bonsai phải tươi, khỏe, dáng đẹp, không rụng lá trong quá trình trưng bày; chậu gỗ gia công mới, không nứt vỡ, không loang màu, không sử dụng lại nếu bị hỏng. Toàn bộ cây và chậu phải được làm sạch, đồng bộ, đúng thiết kế, bàn giao đúng thời hạn. Đơn vị cung ứng có trách nhiệm kiểm tra cây hàng ngày (nếu sự kiện kéo dài nhiều ngày ngoài trời hoặc trong không gian máy lạnh).	cây	8
14	Thuê thảm đỏ trải sàn đáp ứng yêu cầu đơn vị sử dụng và thiết kế.	Chất liệu: Vải ni ép cao cấp chống xù, bề mặt mịn; độ dày phù hợp để chống trơn trượt, êm chân và ổn định khi di chuyển. Màu sắc; đỏ tươi hoặc đỏ đô, tùy theo thiết kế phối cảnh được duyệt. Hoàn thành 1 ngày trước khi tổng duyệt, thuê trong toàn bộ số ngày tổ chức (thời gian dự kiến)	m2	108
15	Thuê tivi trình chiếu nội dung tại gian hàng	(04 tivi tối thiểu 50 inch 4 góc gian hàng), bao gồm loa công suất lớn và micro, đầu đĩa DVD lắp đặt kèm theo trong 4 ngày.	gói	1

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>Cổng kết nối: HDMI, USB, AV, hỗ trợ nhiều định dạng file trình chiếu. Yêu cầu chất lượng và vận hành: TV và thiết bị âm thanh phải mới, rõ nét, âm thanh không rè hoặc nhiễu; hệ thống vận hành ổn định trong môi trường gian hàng (có thể nhiều tiếng ồn, điện áp dao động nhẹ); có kỹ thuật viên hỗ trợ trong thời gian lắp đặt và kiểm tra trước buổi tổng duyệt</p>		
16	Thuê bảng thông tin to theo thiết kế để dán ảnh	<p>KT: 2,5m x 2m, độ dày bảng từ 12 - 15mm tùy điều kiện gia công. Chất liệu: gỗ công nghiệp MDF chất lượng cao, bề mặt nhẵn, phẳng, MDF được xử lý chống ẩm nhẹ (đổi với sử dụng trong nhà hoặc khu vực có mái che); bề mặt hoàn thiện bằng sơn nước cao cấp, màu sắc theo thiết kế tổng thể; sơn lăn 2 lớp, bền kỹ, không bong tróc khi dán keo/ảnh. Kết cấu: bảng đơn đứng có chân chống, khung phụ bằng gỗ hoặc sắt hộp nhỏ (20 x 20mm) gia cố phía sau để tránh cong vênh.</p>	bộ	1
17	Thuê kệ treo khung ảnh hình chữ thập	<p>Cấu trúc khung: dạng chữ thập đơn hoặc đôi, có 04 nhánh treo hoặc kẹp poster; làm từ ống thép hộp không gỉ (inox hoặc sơn tĩnh điện đen nhám); kết cấu hàn chắc, chịu lực nhẹ, có điểm bắt khung ảnh cố định. Chất liệu khung: ống thép hộp không gỉ, tiết diện nhỏ, nhẹ nhưng chắc chắn. Cột trụ đứng: inox bóng, chiều cao 1,7m, đường</p>	Cái	4

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>kính trụ: 50mm, đế trụ có chân dẹt tròn hoặc vuông, gia trọng bằng sắt nặng hoặc đế gang để đảm bảo đứng vững, chống đổ. Poster/ khung ảnh trưng bày: 80 cm x 70 cm x 2,5cm, mặt poster in hoặc dán ảnh theo thiết kế mỹ thuật, có thể treo hoặc dán ảnh, tùy theo yêu cầu trưng bày. Yêu cầu: kết cấu chắc chắn, không nghiêng, không rung lắc khi có gió nhẹ hoặc va chạm nhỏ; bề mặt poster gỗ sạch, không cong vênh, ảnh in rõ nét, không bong tróc; tất cả vật tư phải còn mới hoặc sử dụng không quá 2 lần; giao hàng, lắp đặt đúng tiến độ.</p>		
18	<p>Thuê 01 công tắc đèn, 10 ổ cắm, 08 bảng điện, 04 bình chữa cháy chính đáp ứng yêu cầu đơn vị sử dụng đảm bảo lắp đặt cho toàn bộ gian hàng và đáp ứng nhu cầu trưng bày sản phẩm</p>	<p>01 Công tắc đèn: công tắc điện 01 chiều, 16A, loại âm tường hoặc nổi tùy vị trí lắp đặt. 10 ổ cắm điện: loại 02 hoặc 03 chấu, 220V - 16A, có chống giật, dây dài > 3m. 08 bảng điện: gồm ổ cắm, công tắc, cầu dao mini (MCB); 04 bình chữa cháy: loại bình bột khô ABC 4 kg hoặc CO2 3 kg, có tem kiểm định, đặt tại 4 góc gian hàng</p>	bộ	1
19	<p>Thuê 02 Atomat cho gian hàng (01 sử dụng, 01 dự phòng). Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</p>	<p>Số lượng: 02 chiếc (01 Aptomat sử dụng chính, 01 Aptomat dự phòng thay thế kịp thời khi cần thiết). Tính năng kỹ thuật: tự động ngắt mạch khi quá tải hoặc chập mạch, có thể đóng/ ngắt thủ công, cách điện</p>	bộ	1

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
	đáp ứng yêu cầu đơn vị sử dụng	an toàn, có thể gắn vào bảng điện hoặc lắp rời bằng hộp bảo vệ chuyên dụng.		
20	Thuê 20 ổ cắm Lioa nổi dài, ổ nổi dài 5 chấu Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	Thương hiệu: Lioa hoặc tương đương, chính hãng, đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam; loại ổ: ổ nổi dài 5 chấu (5 lỗ cắm), tương thích cả phích cắm 2 chấu và 3 chấu; chiều dài dây điện: tối thiểu 3m; công suất chịu tải: tối thiểu 2000W - 2500W, dòng điện định mức 10A - 16A; điện áp: 220V - 5Hz. Đặc điểm kỹ thuật: dây điện lõi đồng, vỏ bọc nhựa chống cháy, cách điện an toàn; có công tắc bật/ tắt, đèn báo nguồn; đầu dây cắm 3 chấu chắc chắn, tiếp xúc tốt, vỏ nhựa ABS hoặc nhựa chống cháy, màu trắng/ xám. Yêu cầu về chất lượng: thiết bị phải còn mới hoặc sử dụng không quá 1-2 lần, đảm bảo không lỏng, không rơi ổ cắm, dây dẫn không rạn hoặc nứt; bảo hành theo tiêu chuẩn chính hãng trong toàn bộ thời gian sử dụng; đảm bảo không quá tải, không gây rò rỉ điện, phù hợp sử dụng trong không gian công cộng, đông người	bộ	20
21	Thuê Hệ đèn led chiếu sáng 100w đáp ứng yêu cầu đơn vị sử dụng trưng bày sản phẩm (đèn pha led)	Đèn pha LED ngoài trời, 100W/ đèn, cường độ sáng ≥ 8000 lumen; nhiệt độ màu: 4000K - 6500K (trắng sáng hoặc trung tính). Chất liệu vỏ đèn: hợp kim nhôm đúc, sơn tĩnh điện chống oxy hóa, chống nóng. Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 trở lên, chống bụi và chống nước nhẹ. Góc chiếu sáng: 90 -	cái	15

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
		120 độ, thích hợp để rọi sản phẩm hoặc khu vực cụ thể; nguồn điện: 220V - 50 Hz. Yêu cầu: đèn hoạt động ổn định, không nhấp nháy, không nóng quá mức, không gây chói mắt; có bộ phận kỹ thuật kiểm tra ánh sáng, điều chỉnh hướng chiếu phù hợp từng sản phẩm trưng bày.		
22	Thuê đèn rọi phục vụ khu trưng bày sản phẩm tại 4 góc gian hàng	Loại đèn: đèn rọi LED chiếu điểm (gắn trần, gắn ray hoặc cố định lên khung sắt); thân đèn bằng nhôm tản nhiệt, màu đen hoặc trắng; thiết kế xoay - chỉnh góc chiếu linh hoạt, phù hợp từng hướng sản phẩm. Công suất mỗi đèn: 20W - 30W; ánh sáng: trắng (4000K - 6000K) hoặc trung tính; chỉ số hoàn màu (CRI) ≥ 80 ; góc chiếu sáng: 30 - 60 độ, ánh sáng tập trung, không gây chói; nguồn điện: 220V - 50Hz.	cái	16
23	Hệ thống dây điện đấu nối các thiết bị trong gian hàng (dây 1,5 mm): bóng đèn, hộp đèn	Loại dây sử dụng: dây điện lõi đồng mềm, cách điện PVC, tiết diện dây: 1,5mm ² ; loại dây: dây đôi hoặc đơn, tùy cấu trúc kết nối; điện áp làm việc: 220V - 50Hz; tiêu chuẩn an toàn: TCVN 6610/ IEC 60227. Tính năng: chịu được dòng tải phù hợp cho các thiết bị như bóng đèn, đèn hộp, đèn rọi công suất từ 20W – 100W; vỏ bọc chống cháy, cách điện tốt, không nứt gãy khi uốn cong lắp đặt; Màu dây rõ ràng (thường là đỏ/đen hoặc xanh/vàng) để phân biệt cực đấu nối.	gói	1

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
24	Nhân viên bảo vệ trực 24/24 (4 người: 01 người trực ca sáng từ 9h - 15h, 01 người trực ca từ 15-21h, 02 người trực ca từ 21h - 9h sáng hôm sau). Lịch trực bảo vệ trong suốt thời gian tổ chức Chương trình dự kiến 5 ngày	Tổng thời gian bảo vệ trực: 24/24h liên tục; 3 ca/ ngày. Yêu cầu: là nhân viên của đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp, có chứng chỉ nghiệp vụ, lý lịch rõ ràng; có đồng phục, thẻ đeo, bộ đàm và sổ bàn giao - theo dõi chặt chẽ trong ca trực; có mặt đúng giờ, không rời vị trí khi chưa được thay ca; thực hiện kiểm tra tình trạng trang thiết bị, tài sản vào đầu và cuối ca trực, ký sổ bàn giao rõ ràng	gói	1
25	Vận chuyển và thi công toàn bộ chương trình 02 xe 3 lần vận chuyển 2 chiều và tối thiểu 5 nhân sự thi công, trực xử lý trong toàn bộ quá trình thực hiện	Phương tiện sử dụng: 02 xe tải loại nhỏ đến trung (1,5 - 2,5 tấn), có bạt che; Đủ tải trọng để vận chuyển toàn bộ vật tư trang thiết bị: mô hình, cổng chào, đèn, bàn bục, hệ thống âm thanh, tivi, trụ inox, tiểu cảnh...Số lần vận chuyển: 03 chuyến vận chuyển (02 chiều).	gói	1
26	Xây dựng phóng sự tài liệu loại 1 phát tại Hội nghị (thời gian: 10 - 15 phút)	Phóng sự có độ dài 10 - 15 phút (sai số tối đa +-10%), chất lượng âm thanh 48Khz, hình ảnh tối thiểu tiêu chuẩn độ phân giải 1920x1080 pixel (chuẩn HD) được phát sóng trên kênh phương tiện thông tin đại chúng và phát tại Hội nghị ... Nội dung tuyên truyền về các dấu ấn công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến,	phóng sự	1

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
		phát triển thị trường kết nối, xúc tiến thương mại giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố, có ý kiến phỏng vấn lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp, người dân v..v). Yêu cầu có kịch bản, biên tập, thu thập ý kiến phong vấn và dữ liệu, thuyết minh lồng tiếng (nhạc) dựng phóng sự		
II	Thi công, dàn dựng, trang trí tổng thể, truyền thông quảng bá tại khu gian hàng chung của ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tham gia “Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 - AgroViet 2025”			
1	Thuê đất trồng nằm trong khuôn viên của Hội chợ để dàn dựng khu gian hàng chung của Thành phố	Vị trí mặt bằng: khu vực tổ chức nằm trong phạm vi Hội chợ được Ban tổ chức bố trí; mặt bằng đất trồng bằng phẳng, thuận tiện cho việc lắp dựng gian hàng, tiếp cận khách tham quan, có lối đi chung, phù hợp sơ đồ tổng thể. Diện tích: 108m ² . Hạ tầng kỹ thuật: có sẵn nguồn điện tổng của Hội chợ để đấu nối (công suất theo yêu cầu); Có	m ²	108

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>chiếu sáng chung khu vực, đảm bảo an ninh, PCCC, VSMT. Thời gian bản giao: Đảm bảo tiến độ thi công của hạng mục và trước thời gian tổng duyệt của Ban tổ chức. Thời gian hoàn trả: cho phép giữ nguyên trạng để tháo dỡ, vệ sinh và hoàn trả sau tối thiểu 01 ngày kể từ khi chương trình kết thúc. Cam kết bảo đảm thuê được diện tích đất trống trong khuôn viên của Hội chợ để bố trí khu gian hàng chung của thành phố Hà Nội theo đúng diện tích, vị trí yêu cầu, chịu trách nhiệm toàn diện về tính pháp lý, quyền sử dụng mặt bằng và đảm bảo không có tranh chấp.</p>		
2	Cổng chào biểu tượng của Hà Nội	<p>Cổng chào bao gồm 02 phần chính: Phần thân (kích thước: 4x3.4x0.5m) và phần đỉnh (4x3x0.5m), được liên kết thành một khối thống nhất, có khả năng chịu lực, ổn định ngoài trời và đảm bảo tính thẩm mỹ cao, mang hình ảnh biểu tượng văn hóa Hà Nội. Chất liệu: khung chịu lực, sắt hộp 20x20mm, dày 1,4mm. Mặt ngoài ốp gỗ MDF tron dày 5mm, bả và sơn công nghiệp chịu nước, ngoài cùng bồi decal. Yêu cầu kỹ thuật và thi công: các mối nối khung sắt được hàn chắc chắn, xử lý chống gỉ trước khi ốp gỗ; toàn bộ phần MDF phải được xử lý chống ẩm, sơn phủ kỹ lưỡng bằng loại sơn công nghiệp 2 thành phần hoặc sơn PU</p>	cổng	3

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
		chống nước; decal in màu đúng thiết kế, cán màng bảo vệ UV, không phai màu khi tiếp xúc ánh nắng; Kết cấu chịu được gió cấp 8–9, phù hợp lắp dựng ngoài trời, màu sắc sắc nét, bền đẹp đảm bảo theo thiết kế		
3	Thuê gia công, lắp đặt Logo UBND Thành phố Hà Nội, Sở chủ quản theo maket thiết kế được duyệt:	Kích thước: Logo đường kính 70cm x Độ dày 20cm x 2 mặt. Chất liệu: Bề mặt mica trong dày > 5mm, dán (bôi) decan PP trong in UV công nghệ cao, độ bám dính ≥ 95%, chống phai màu. Chiếu sáng: đèn LED module 5V, tuổi thọ ≥ 30.000 giờ, ánh sáng đều, tiết kiệm điện, dây điện lõi đồng bọc PVC chống cháy. Dòng chữ nổi gắn trên thanh ngang của cổng chính và tại biểu tượng Khuê Văn Các. Chất liệu: Mica trong, dán (bôi) decal cao cấp theo market thiết kế được phê duyệt.	bộ	2
4	Thuê Bục lục giác đa cấp (giật cấp 3 tầng).	Bục được thiết kế theo hình lục giác đều, kiểu giật cấp 3 tầng, gồm 3 bậc lồng vào nhau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. KT: đường kính 3m, 2 m, 1m, cao 0,9m (chất liệu gỗ MDF, 12mm, sơn PU). Khung chịu lực bằng sắt hộp 30 x 30mm, mạ kẽm hoặc sơn tĩnh điện chống gỉ, các mối hàn chắc chắn, mài nhẵn, sơn phủ chống oxy hóa. Ván gỗ MDF chống ẩm dày ≥ 18mm, bề mặt phẳng, không cong vênh, chịu lực tốt. Các mép được bo kín, tránh sắc cạnh, gây nguy	cái	2

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
		hiếm. Bề mặt phủ thảm ni hoặc decal in UV theo maket duyệt, các đường viền bo góc mềm mại, an toàn, không gây trơn trượt,.		
5	Thuê gia công, lắp dựng hệ thống bục trưng bày giới thiệu sản phẩm 3 tầng ở 04 góc gian hàng để đáp ứng yêu cầu sử dụng.	Bục trưng bày 03 tầng giạt cấp, khung xương sắt hộp tiêu chuẩn 40 x 40 mm, gia cố cường lực. Chất liệu: gỗ công nghiệp MDF lõi xanh chống ẩm/ chống nước cắt CNC, dày 5cm. Kích thước bục: dài 1,2m; rộng 0.6m; các tầng cách nhau 0.4 m. Toàn bộ bề mặt bục phải được vệ sinh sạch sẽ, không vết sơn, không keo thừa. Đảm bảo an toàn cháy nổ (sơn và gỗ đạt tiêu chuẩn chống cháy lan tối thiểu B1).	bục	4
6	Thuê gia công, lắp dựng hệ thống bục trưng bày giới thiệu sản phẩm 2 tầng ở 04 góc gian hàng để đáp ứng yêu cầu sử dụng.	Bục giạt cấp 02 tầng, kích thước bục: dài 1,2m; rộng 0,6m; các tầng cách nhau 0,4m khung xương sắt hộp 40mm x 40mm. Chất liệu: gỗ công nghiệp MDF lõi xanh chống ẩm, bề mặt phủ laminate cao cấp chống trầy, chống thấm, các cạnh được dán nẹp PVC/ABS chống ẩm dày $\geq 2\text{mm}$ bằng máy dán chỉ tự động. Chân bục: lắp đế cao su non chống trượt. Vật liệu phải có chứng nhận nguồn gốc (CO/CQ), đặc biệt với MDF chống ẩm và sơn tĩnh điện. Toàn bộ bề mặt bục phải được vệ sinh sạch sẽ, không vết sơn, không keo thừa. Đảm bảo an toàn cháy nổ (sơn và gỗ đạt tiêu chuẩn chống cháy lan tối thiểu B1).	bục	8

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
7	Thuê gia công, lắp dựng hệ thống bục trưng bày giới thiệu sản phẩm 3 tầng ở tại Khu vực Khuê Văn Các	Chất liệu gỗ công nghiệp MDF cắt CNC, dày 5 cm, khung sắt hộp 40x40mm gia cố cường lực. Kích thước bục: dài 1,2m; rộng 0,6m; các tầng cách nhau 0,4m. lõi xanh chống ẩm, bề mặt phủ laminate cao cấp chống trầy, chống thấm, các cạnh được dán nẹp PVC/ABS chống ẩm dày $\geq 2\text{mm}$ bằng máy dán chỉ tự động. Chân bục: lắp đế cao su non chống trượt. Vật liệu phải có chứng nhận nguồn gốc (CO/CQ), đặc biệt với MDF chống ẩm và sơn tĩnh điện. Toàn bộ bề mặt bục phải được vệ sinh sạch sẽ, không vết sơn, không keo thừa. Đảm bảo an toàn cháy nổ (sơn và gỗ đạt tiêu chuẩn chống cháy lan tối thiểu B1).	bục	4
8	Thuê gia công, lắp dựng biểu tượng chương trình (Khuê Văn Các) chính giữa gian hàng. Gia công lắp dựng biểu tượng chương trình (có logo UBND thành phố Hà Nội) chính giữa biểu tượng.	Biểu tượng: Khuê Văn Các, chiều ngang mỗi cạnh đáy 1,8m, chiều cao tổng thể 2,5m. Khung chịu lực: thép hộp 40 x 40mm, hàn kín, mài nhẵn, sơn tĩnh điện 03 lớp: lót chống gỉ - sơn màu, phủ bóng bảo vệ. Thân và các chi tiết cột, kèo, hoa văn chạm trổ bằng CNC laser độ chính xác cao, bề mặt sơn PU ≥ 03 lớp, chống xước, chống ẩm. Mái ngói: tấm PP in UV mô phỏng mái ngói đỏ truyền thống, độ phân giải ≥ 1200 dpi, cán mờ chống lóa. Chất liệu gỗ công nghiệp MDF cắt CNC dày 10 cm, cắt CNC theo thiết kế được duyệt. chất liệu ván gỗ MDF, lót tấm PP in nền ngói;	bộ	1

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
9	Thuê gia công, lắp dựng hệ vách treo logo và tivi 3 đầu gian hàng đáp ứng yêu cầu của đơn vị sử dụng.	Chất liệu gỗ công nghiệp MDF, dày 10 cm, chống ẩm, khung sắt hộp 40x40mm gia cường cường lực. Số lượng: 03 vách bên trái và bên phải và mặt sau gian hàng, kích thước chiều rộng 2,5 m; chiều cao tổng thể: 5 m.	m2	37,5
10	Thuê gia công, lắp dựng hộp đèn trang trí đáp ứng yêu cầu chủ đề hội chợ	Kết cấu khung: thép hộp 40 x 40mm, hàn định hình tạo khung hộp, sơn chống gỉ toàn bộ bề mặt; khung chắc chắn, đảm bảo chịu lực. Ốp toàn bộ bề mặt xung quanh bằng tấm fomex (PVC foam) dày tối thiểu 5mm, Kích thước dự kiến: Dài 2m; cao 1 m, dày 0,3 m; các tấm focmex được cố định chắc chắn, không cong vênh, không lộ vít liên kết ra ngoài. Dán decal: in UV trên decal PP cán mờ, độ phân giải ≥ 1440 dpi, chống trầy xước. Hệ thống chiếu sáng: LED thanh SMD 2835, ánh sáng trắng 6500K, CRI ≥ 90 , công suất $\geq 30W/m^2$, bố trí đồng đều trong hộp	bộ	2
11	Thuê gia công, lắp dựng bộ chữ nổi đáp ứng yêu cầu chủ đề hội chợ.	Bộ chữ nổi cắt CNC bằng gỗ công nghiệp MDF, dán decal theo màu theo thiết kế. Kích thước: dài 1,8m; cao 0,2m. Yêu cầu kỹ thuật: bề mặt decal không bong tróc, phồng rộp; chữ được gắn cố định chắc chắn, đúng vị trí.	bộ	4
12	Thuê hệ tăng đơ, cáp chịu lực gia cố trần	Tăng đơ mạ kẽm M18 (8 cái), chịu lực ≥ 3 tấn, có ren xoắn 02 đầu, vòng khuyên và	bộ	8

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
	gian hàng đáp ứng yêu cầu đơn vị sử dụng.	móc đạt chuẩn ISO, chống gỉ, đảm bảo khả năng điều chỉnh lực căng. Cáp thép chịu lực phi 16: loại bện 6 x 19, lõi thép. Yêu cầu thi công: tăng đơ và cáp được bố trí tại 04 góc gian hàng và 02 vị trí giữa đảm bảo phân tán lực đều; gia cố bổ sung lớp sơn chống gỉ cho mỗi hàn khung sắt và các điểm liên kết với tăng đơ.		
13	Thuê cây trang trí	<p>Chủng loại: cây bonsai cao 1.5m tán tròn hoặc tán thác đổ, dáng thế cân đối, phù hợp không gian trang trí; tán lá: Xanh đều, không vàng úa, không sâu bệnh, được cắt tỉa gọn gàng, tán tròn đều ≥ 80 cm; thân cây: Thẳng, dáng khỏe, vỏ cây sạch, không bị nứt nẻ hoặc dập gãy. Chậu gỗ theo thiết kế; kt chậu cao 45 - 50cm, miệng chậu vuông cạnh 60 cm, đáy chậu 50 cm. Chất liệu: gỗ thông nhập khẩu, xử lý chống mối mọt, chống ẩm, phủ sơn PU 3 lớp; thiết kế trang trí: Ốp veneer vân gỗ hoặc phủ laminate giả gỗ sồi theo phối cảnh được duyệt; bên trong chậu: lót bạt chống thấm, lớp xốp thấm nước, đất trồng chuyên dụng bonsai. Thuê trong 5 ngày</p>	cây	8
14	Thuê thảm đồ trải sàn đáp ứng yêu cầu đơn vị sử dụng và thiết kế.	<p>Chất liệu: Vải ni ép cao cấp chống xù, bề mặt mịn; độ dày phù hợp để chống trơn trượt, êm chân và ổn định khi di chuyển. Màu sắc; đồ tươi hoặc đồ đô, tùy theo thiết kế phối cảnh được duyệt. Hoàn</p>	m2	108

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
		thành 1 ngày trước khi tổng duyệt, thuê trong toàn bộ số ngày tổ chức (thời gian dự kiến)		
15	Thuê tivi trình chiếu nội dung tại gian hàng	(04 tivi tối thiểu 50 inch 4 góc gian hàng), bao gồm loa công suất lớn và micro, đầu đĩa DVD lắp đặt kèm theo trong 4 ngày. Cổng kết nối: HDMI, USB, AV, hỗ trợ nhiều định dạng file trình chiếu. Yêu cầu chất lượng và vận hành: TV và thiết bị âm thanh phải mới, rõ nét, âm thanh không rè hoặc nhiễu; hệ thống vận hành ổn định trong môi trường gian hàng (có thể nhiều tiếng ồn, điện áp dao động nhẹ); có kỹ thuật viên hỗ trợ trong thời gian lắp đặt và kiểm tra trước buổi tổng duyệt	gói	1
16	Thuê bảng thông tin to theo thiết kế để dán ảnh	KT: 2,5m x 2m, độ dày bảng từ 12 - 15mm tùy điều kiện gia công. Chất liệu: gỗ công nghiệp MDF chất lượng cao, bề mặt nhẵn, phẳng, MDF được xử lý chống ẩm nhẹ (đổi với sử dụng trong nhà hoặc khu vực có mái che); bề mặt hoàn thiện bằng sơn nước cao cấp, màu sắc theo thiết kế tổng thể; sơn lăn 2 lớp, bả kỹ, không bong tróc khi dán keo/ảnh. Kết cấu: bảng đơn đứng có chân chống, khung phụ bằng gỗ hoặc sắt hộp nhỏ (20 x 20mm) gia cố phía sau để tránh cong vênh.	bộ	1

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
17	Thuê kệ treo khung ảnh hình chữ thập bằng ống thép hộp không gỉ, Có cột trụ Inox; Poster chất liệu gỗ giới thiệu các hình ảnh về thành tựu của ngành nông nghiệp.	Cột trụ chính: chất liệu inox 304 đánh bóng gương, phi 50mm, chiều cao 1,7m, chân đế trụ bằng inox 304 dày $\geq 8\text{mm}$, có tấm cao su chống trượt và chống trầy nền. Kích thước: 80cm x 70cm x cao 25cm. Khung treo hình chữ thập: Gia công từ ống thép hộp không gỉ 40 x 40 mm, dày $\geq 1,2\text{ mm}$, phủ sơn tĩnh điện màu đen mờ (hoặc inox bóng tùy thiết kế duyệt). Các mối ghép cắt CNC chính xác $\pm 1\text{ mm}$, hàn liền mạch, mài bo góc 2 mm để đảm bảo an toàn. Khả năng chịu tải: $\geq 20\text{ kg/tấm poster}$, không cong vênh khi treo trong suốt thời gian sử dụng. Kết cấu tháo lắp modular, có khóa ren ẩn, dễ dàng vận chuyển nhưng vẫn chắc chắn khi lắp đặt. Poster Kích thước: 80cm x 70 cm, cao 25cm: Tấm gỗ MDF chống ẩm chuẩn E1, dày $\geq 12\text{ mm}$, phủ Melamine vân gỗ cao cấp chống xước; in nội dung trên decal PP cán màng mờ (hoặc UV trực tiếp), dán phẳng tuyệt đối, không nhăn, không bong keo.	Cái	4
18	Thuê 01 công tắc đèn, 10 ổ cắm, 08 bảng điện, 04 bình chữa cháy chính đáp ứng yêu cầu đơn vị sử dụng đảm bảo lắp đặt cho toàn bộ gian	01 Công tắc đèn: công tắc điện 01 chiều, 16A, loại âm tường hoặc nổi tùy vị trí lắp đặt. 10 ổ cắm điện: loại 02 hoặc 03 chấu, 220V - 16A, có chống giật, dây dài $> 3\text{m}$. 08 bảng điện: gồm ổ cắm, công tắc, cầu dao mini (MCB); 04 bình chữa cháy: loại bình	bộ	1

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
	hàng và đáp ứng nhu cầu trưng bày sản phẩm	bột khô ABC 4 kg hoặc CO2 3 kg, có tem kiểm định, đặt tại 4 góc gian hàng		
19	Thuê 02 Atomat cho gian hàng (01 sử dụng, 01 dự phòng). Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu đơn vị sử dụng	Số lượng: 02 chiếc (01 Aptomat sử dụng chính, 01 Aptomat dự phòng thay thế kịp thời khi cần thiết). Tính năng kỹ thuật: tự động ngắt mạch khi quá tải hoặc chập mạch, có thể đóng/ ngắt thủ công, cách điện an toàn, có thể gắn vào bảng điện hoặc lắp rời bằng hộp bảo vệ chuyên dụng.	bộ	1
20	Thuê 20 ổ cắm Lioa nối dài, ổ nối dài 5 chấu Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.	Thương hiệu: Lioa hoặc tương đương, chính hãng, đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam; loại ổ: ổ nối dài 5 chấu (5 lỗ cắm), tương thích cả phích cắm 2 chấu và 3 chấu; chiều dài dây điện: tối thiểu 3m; công suất chịu tải: tối thiểu 2000W - 2500W, dòng điện định mức 10A - 16A; điện áp: 220V - 5Hz. Đặc điểm kỹ thuật: dây điện lõi đồng, vỏ bọc nhựa chống cháy, cách điện an toàn; có công tắc bật/ tắt, đèn báo nguồn; đầu dây cắm 3 chấu chắc chắn, tiếp xúc tốt, vỏ nhựa ABS hoặc nhựa chống cháy, màu trắng/xám. Yêu cầu về chất lượng: thiết bị phải còn mới hoặc sử dụng không quá 1-2 lần, đảm bảo không lỏng, không rơi ổ cắm, dây dẫn không rạn hoặc nứt; bảo hành theo tiêu chuẩn chính hãng trong toàn bộ thời gian sử dụng; đảm bảo không quá tải, không gây	bộ	20

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
		rò rỉ điện, phù hợp sử dụng trong không gian công cộng, đông người		
21	Thuê Hệ đèn led chiếu sáng 100w đáp ứng yêu cầu đơn vị sử dụng trung bày sản phẩm (đèn pha led)	Đèn pha LED ngoài trời, 100W/ đèn, cường độ sáng ≥ 8000 lumen; nhiệt độ màu: 4000K - 6500K (trắng sáng hoặc trung tính). Chất liệu vỏ đèn: hợp kim nhôm đúc, sơn tĩnh điện chống oxy hóa, chống nóng. Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 trở lên, chống bụi và chống nước nhẹ. Góc chiếu sáng: 90 - 120 độ, thích hợp để rọi sản phẩm hoặc khu vực cụ thể; nguồn điện: 220V - 50 Hz. Yêu cầu: đèn hoạt động ổn định, không nhấp nháy, không nóng quá mức, không gây chói mắt; có bộ phận kỹ thuật kiểm tra ánh sáng, điều chỉnh hướng chiếu phù hợp từng sản phẩm trung bày.	cái	15
22	Thuê đèn rọi phục vụ khu trung bày sản phẩm tại 4 góc gian hàng	Loại đèn: đèn rọi LED chiếu điểm (gắn trần, gắn ray hoặc cố định lên khung sắt); thân đèn bằng nhôm tản nhiệt, màu đen hoặc trắng; thiết kế xoay - chỉnh góc chiếu linh hoạt, phù hợp từng hướng sản phẩm. Công suất mỗi đèn: 20W - 30W; ánh sáng: trắng (4000K - 6000K) hoặc trung tính; chỉ số hoàn màu (CRI) ≥ 80 ; góc chiếu sáng: 30 - 60 độ, ánh sáng tập trung, không gây chói; nguồn điện: 220V - 50Hz.	cái	16
23	Hệ thống dây điện đấu nối các thiết bị	Loại dây sử dụng: dây điện lõi đồng mềm, cách điện PVC, tiết diện dây: 1,5mm ² ; loại	gói	1

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
	trong gian hàng (dây 1,5 mm): bóng đèn, hộp đèn	dây: dây đôi hoặc đơn, tùy cấu trúc kết nối; điện áp làm việc: 220V - 50Hz; tiêu chuẩn an toàn: TCVN 6610/ IEC 60227. Tính năng: chịu được dòng tải phù hợp cho các thiết bị như bóng đèn, đèn hộp, đèn rọi công suất từ 20W – 100W; vỏ bọc chống cháy, cách điện tốt, không nứt gãy khi uốn cong lắp đặt; Màu dây rõ ràng (thường là đỏ/đen hoặc xanh/vàng) để phân biệt cực đấu nối.		
24	Nhân viên bảo vệ trực 24/24 (4 người: 01 người trực ca sáng từ 9h - 15h, 01 người trực ca từ 15-21h, 02 người trực ca từ 21h - 9h sáng hôm sau). Lịch trực bảo vệ trong suốt thời gian tổ chức Chương trình	Tổng thời gian bảo vệ trực: 24/24h liên tục; 3 ca/ ngày. Yêu cầu: là nhân viên của đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp, có chứng chỉ nghiệp vụ, lý lịch rõ ràng; có đồng phục, thẻ đeo, bộ đàm và sổ bàn giao - theo dõi chặt chẽ trong ca trực; có mặt đúng giờ, không rời vị trí khi chưa được thay ca; thực hiện kiểm tra tình trạng trang thiết bị, tài sản vào đầu và cuối ca trực, ký sổ bàn giao rõ ràng	gói	1
25	Vận chuyển và thi công toàn bộ chương trình 02 xe 3 lần vận chuyển 2 chiều và tối thiểu 5 nhân sự thi công, trực xử lý trong toàn bộ quá trình thực hiện	Phương tiện sử dụng: 02 xe tải loại nhỏ đến trung (1,5 - 2,5 tấn), có bạt che; Đủ tải trọng để vận chuyển toàn bộ vật tư trang thiết bị: mô hình, cổng chào, đèn, bàn bục, hệ thống âm thanh, tivi, trụ inox, tiểu cảnh...Số lần vận chuyển: 03 chuyến vận chuyển (02 chiều).	gói	1

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
26	Xây dựng phóng sự tài liệu loại 1 phát tại Hội nghị (thời gian: 10 - 15 phút)	Phóng sự có độ dài 10-15 phút (sai số tối đa +/-10%), chất lượng âm thanh 48Khz, hình ảnh tối thiểu tiêu chuẩn độ phân giải 1920x1080 pixel (chuẩn HD) được phát sóng trên kênh phương tiện thông tin đại chúng và phát tại Hội nghị Nội dung tuyên truyền về các dấu ấn công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến, phát triển thị trường kết nối, xúc tiến thương mại giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố, có ý kiến phỏng vấn lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp, người dân v..v) gắn liền dấu ấn kết quả kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường. Yêu cầu có kịch bản, biên tập, thu thập ý kiến phỏng vấn và dữ liệu, thuyết minh lồng tiếng (nhạc) dựng phóng sự	phóng sự	1

(Có maket đính kèm)

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

- 1. Giải pháp và phương pháp luận;*
- 2. Kế hoạch công tác.*

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Quy trình kiểm tra: Đánh giá chất lượng theo hợp đồng đã ký kết
- Quy trình nghiệm thu: Đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ

