

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

1. Tên chương trình: Tuần lễ quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống Hà Nội năm 2025

2. Cơ quan chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội

3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Khuyến nông Hà Nội

4. Đơn vị phối hợp

- Ban Quản lý KĐT ParkCity Hanoi - Công Ty Cổ Phần Phát Triển đô thị Quốc Tế Việt Nam; Sở Công Thương; Liên minh Hợp tác xã thành phố; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan của Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

- Các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và thành phố Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm, tổ chức khai mạc

- **Thời gian** (dự kiến): Từ ngày 02/10/2025 - 05/10/2025 (04 ngày).

- **Địa điểm:** KĐT Park City Hà Nội, phường Dương Nội, TP Hà Nội

6. Nội dung, quy mô, đối tượng và tiêu chí thực hiện

6.1. Nội dung, qui mô tổ chức

Tổ chức các không gian tuyên truyền quảng bá gồm: Không gian tuyên truyền quảng bá trưng bày sản phẩm nông sản hữu cơ, sản phẩm tự nhiên; sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề tiêu biểu của Hà Nội; không gian quảng bá giới thiệu ẩm thực; khu trình diễn, trải nghiệm giới thiệu sản phẩm...

Khu gian hàng kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống; sản phẩm xanh của các hợp tác xã với qui mô 100 gian hàng.

Khu tuyên truyền giới thiệu các mô hình, tiểu cảnh nông nghiệp, nông thôn gắn kết du lịch văn hóa, trang trí, check in...; Tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm; Hoạt động trình diễn, giới thiệu và dùng thử sản phẩm trong thời gian diễn ra chương trình.

6.2. Đối tượng, tiêu chí thực hiện

- **Đối tượng tham gia trưng bày sản phẩm tại sự kiện:** Các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chủ thể OCOP của Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước có sản phẩm đáp ứng tiêu chí lựa chọn của Ban tổ chức.

- **Tiêu chí lựa chọn:** Sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; có đầy đủ bao bì, nhãn mác (*Ưu tiên các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu, mẫu mã bao bì đẹp, những sản phẩm Hữu cơ, sản phẩm tự nhiên; sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc*)

*** Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã**

- Đơn vị đăng ký tham gia Tuần hàng phải đảm bảo đầy đủ các giấy tờ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Ban Tổ chức .

- Yêu cầu đối với đơn vị, doanh nghiệp khi tham gia Tuần hàng

Đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Nhà nước và Thành phố. Hoàn thiện các thủ tục tài chính theo quy định ngay sau khi gửi đăng ký tham gia chương trình.

7. Các hoạt động bên lề

- Trình diễn, kết hợp trải nghiệm dùng thử sản phẩm tại các gian hàng và tổ chức trình diễn tại khu vực sân khấu.
- Các hoạt động tuyên truyền quảng bá, trình diễn văn hóa truyền thống, âm thực, đặc trưng vùng miền của Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
- Các hoạt động trình diễn sản phẩm nghề truyền thống, sản phẩm OCOP.
- Hoạt động tham quan, mua sắm và check - in tại các khu tiểu cảnh.
- Hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm.
- Một số hoạt động liên quan khác.

8. Công tác truyền thông, quảng bá

- Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi trên báo đài Trung ương và địa phương;
- Truyền thông về sự kiện trên website: <http://sonnptnt.hanoi.gov.vn>, ấn phẩm giấy Sản xuất và thị trường của Sở Nông nghiệp và Môi trường, website: <http://khuyennonghanoi.gov.vn> của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội...;
- Xây dựng clip phóng sự tuyên truyền, quảng bá chương trình.
- Thiết kế, sản xuất bộ thư mời, tờ rơi về chương trình; Treo băng rôn, cờ phướn tại một số tuyến phố trung tâm trên địa bàn tổ chức chương trình - nơi diễn ra sự kiện, trưng bày và phát tờ rơi tại khu gian hàng.
- Một số hình thức truyền thông khác.

9. Công tác phòng chống dịch, an toàn phòng chống cháy nổ

Ban tổ chức Chương trình thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhân viên trực gian hàng giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo các quy định phòng và chống các dịch bệnh, công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ theo quy định.

II. Mục tiêu công việc:

Theo bảng tiên lượng và bản vẽ đính kèm E-HSMT

III. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

- Yêu cầu về đầu ra

| Nội dung công việc | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu về đầu ra |
|--|---------------|-----------------|--------------------------|
| Dàn dựng gian hàng | | | |
| Dàn dựng gian hàng cho các đơn vị tham gia Hội chợ | Gian | 100 | Đủ 100 gian hàng |

| | | | |
|--|--------------|------------|---|
| <p>Bộ khung gian hàng - Bàng tre khô, uốn thẳng, phun màu, phủ bóng, đường kính 9-10 cm, cấu tạo chi tiết theo thiết kế được duyệt. Kích thước tổng thể: cao 2,5m, rộng 2,5m, dài 2,5 m.</p> | <p>Bộ</p> | <p>1</p> | <p>Vật liệu: Tre phải khô, thẳng, đường kính chuẩn (9-10 cm) và đã xử lý mối mọt. Hoàn thiện: Bề mặt phun màu đều, phủ bóng mịn, không có lỗi. Các mối nối phải chắc chắn và thẩm mỹ. Kết cấu: Kích thước phải chính xác (2.5m x 2.5m x 2.5m), kết cấu vững chãi và tuyệt đối đúng theo bản vẽ thiết kế đã duyệt.</p> |
| <p>Thuê Bàn trưng bày sản phẩm Mặt gỗ mdf, khung thép hộp kích thước 25mm x 25 mm, quây chân bàn bằng vải. kích thước tổng thể dài 1,8m, cao 0,7m, rộng 0,8m Thời gian thuê 04 ngày</p> | <p>Bộ</p> | <p>2</p> | <p>Kích thước: Chuẩn 1,8m (dài) x 0,8m (rộng) x 0,7m (cao). Mặt bàn: Gỗ MDF phẳng, sạch sẽ, không trầy xước. Khung bàn: Thép hộp 25x25mm, vững chắc, không rung lắc, sơn đều màu. Vải quây: Sạch, được là phẳng, che kín chân bàn một cách thẩm mỹ. Tình trạng chung: Bàn phải ổn định, không cập kênh và sẵn sàng để sử dụng ngay.</p> |
| <p>Vách quây xung quanh gian hàng Khung sắt hộp 20x20mm, in hiflex hai mặt, chi tiết theo thiết kế được duyệt. Kích thước gồm 04 vách kích thước 2,5m 0,7m,</p> | <p>m2</p> | <p>7,0</p> | <p>Số lượng: 04 vách. Kích thước mỗi vách: Dài 2,5m x Cao 0,7m. Vật liệu khung: Sắt hộp 20mm x 20mm. Vật liệu bề mặt: In Hiflex 2 mặt. Yêu cầu khác: Nội dung in ấn theo thiết kế đã được duyệt.</p> |
| <p>Trán gian hàng Khung thép hộp kích thước 20mm x 20 mm, bạt hiflex xuyên sáng in nội dung theo thiết kế. cấu tạo chi tiết theo thiết kế được duyệt. Kích thước dài 1,6m, cao 0,3 m</p> | <p>chiếc</p> | <p>2</p> | <p>Kích thước: Chuẩn 1,6m (dài) x 0,3m (cao). Chất liệu: Bạt Hiflex xuyên sáng, in nội dung sắc nét, đúng màu theo thiết kế. Khung: Thép hộp 20x20mm, gia công chắc chắn, vuông vức. Hoàn thiện: Bạt phải được căng phẳng, lắp đặt an toàn và cân đối.</p> |
| <p>Trang trí gian hàng Đèn lồng vải đỏ, Bóng đèn led 20w, dây cáp. Gồm 6 bộ</p> | <p>gói</p> | <p>1</p> | <p>Số lượng: Cung cấp và lắp đặt đủ 6 bộ đèn lồng vải đỏ. Thiết bị: Mỗi bộ gồm đèn lồng sạch đẹp, không rách và bóng đèn LED 20W hoạt động tốt. Lắp đặt: Treo đèn đúng vị trí theo thiết kế, đi dây điện gọn gàng và an toàn. Vận hành: Khi bàn giao, tất cả 6 đèn phải sáng đều và hoạt động ổn định.</p> |

| | | | |
|--|------------|----------|--|
| <p>Thuê ghế lễ tân Ghế banquet hoặc tương đương bọc vải trắng, nơ đỏ. Cao ngồi 45cm, cao tựa lưng 90cm. Thời gian thuê 01 ngày</p> | <p>Cái</p> | <p>2</p> | <p>Loại ghế: Ghế banquet, kích thước chuẩn (cao ngồi 45cm, cao lưng 90cm). Trang trí: Bọc áo ghế trắng và thắt nơ đỏ đồng bộ. Chất lượng: Ghế phải vững chắc, không cập kênh. Áo ghế và nơ phải sạch sẽ, được là phẳng, không rách hay có vết bẩn. Bàn giao: Giao đủ số lượng</p> |
| <p>Đèn gian hàng Lồng đèn bằng tre đan, đèn led 50w.</p> | <p>bộ</p> | <p>6</p> | <p>Vật liệu: Lồng đèn bằng tre đan đều, đẹp, đã qua xử lý. Ánh sáng: Sử dụng bóng đèn LED 50W, ánh sáng ổn định, không chớp nháy. Lắp đặt: Treo đèn chắc chắn, cân đối tại đúng vị trí thiết kế. An toàn: Hệ thống dây điện phải được đi gọn gàng và tuyệt đối an toàn. Vận hành: Tất cả đèn phải hoạt động tốt khi bàn giao.</p> |
| <p>Thuê Thùng rác Thùng rác nhựa có nắp, Có xô nhựa để đựng rác ở bên trong, dung tích 15 lít Thời gian thuê 04 ngày</p> | <p>Cái</p> | <p>1</p> | <p>Loại thùng: Thùng rác nhựa dung tích 15 lít, có nắp đậy và có xô nhựa riêng bên trong. Tình trạng: Phải sạch sẽ, không mùi, không bị nứt vỡ, nắp hoạt động tốt. Sẵn sàng sử dụng: Mỗi thùng phải được lót sẵn một túi đựng rác. Bàn giao: Giao đủ số lượng, đặt tại các vị trí đã được chỉ định.</p> |
| <p>Hệ thống dây điện, ổ điện 01 ổ điện loại 2 ổ cắm chống giật công suất 3500w có công tắc tắt mở, 20m Dây điện đôi 2 lớp vỏ 2x1,5mm, 01 Aptomat 30A, hệ thống ống ghen luồn dây, phụ kiện lắp đặt</p> | <p>Gói</p> | <p>1</p> | <p>Vật tư chính: 01 ổ cắm đôi chống giật 3500W có công tắc. 20m dây điện đôi 2x1.5mm, 2 lớp vỏ. 01 Aptomat 30A để bảo vệ. Lắp đặt: Toàn bộ dây điện phải được luồn trong ống ghen bảo vệ. Lắp đặt phải gọn gàng, chắc chắn và an toàn tuyệt đối. Vận hành: Hệ thống phải hoạt động ổn định, tất cả thiết bị (công tắc, aptomat, ổ cắm) đều hoạt động tốt khi bàn giao.</p> |

| | | | |
|---|-------------|----------|--|
| <p>Thuê Bình chữa cháy bột ABC dung tích 4kg Thời gian thuê 04 ngày</p> | <p>bình</p> | <p>1</p> | <p>Chủng loại: Bình chữa cháy dạng bột ABC, dung tích 4kg. Điều kiện bắt buộc: Phải còn nguyên niêm phong chì ở chốt an toàn. Kim đồng hồ áp suất phải chỉ ở vạch màu xanh. Phải có tem kiểm định PCCC và tem đó còn hạn sử dụng. Tình trạng: Vỏ bình nguyên vẹn, không móp méo, rỉ sét. Bàn giao: Đặt ở vị trí dễ thấy, dễ lấy theo quy định.</p> |
| <p>Vệ sinh gian hàng và điện gian hàng Thời gian 04 ngày</p> | <p>gói</p> | <p>1</p> | <p>1. Vệ sinh gian hàng: Đầu sự kiện: Phải dọn dẹp tổng thể, đảm bảo gian hàng sạch sẽ hoàn toàn. Trong sự kiện: Luôn duy trì sự sạch sẽ, đặc biệt là phải thu gom rác thường xuyên. Cuối sự kiện: Dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ để trả lại mặt bằng. 2. Điện gian hàng: Lắp đặt: Chịu trách nhiệm lắp đặt toàn bộ hệ thống điện an toàn, đúng kỹ thuật. Vận hành: Đảm bảo điện hoạt động ổn định, không bị gián đoạn. Hỗ trợ: Phải có kỹ thuật viên trực và sẵn sàng xử lý sự cố một cách nhanh chóng. Tháo dỡ: Thu dọn toàn bộ hệ thống điện sau khi kết thúc.</p> |
| <p>Chi phí trang trí chung khu vực Hội chợ</p> | | | |
| <p>Nhà giàn và sàn palet</p> | | | |

| | | | |
|--|-----------|-----------------|---|
| <p>Thuê Nhà giàn che khu gian hàng Cột nhôm kích thước 0,4m x0,4m, mái hai lớp 3 da, diện tích: 54,8m x13,8m x 2 khu Thời gian thuê 04 ngày</p> | <p>m2</p> | <p>1.512,48</p> | <p>Kết cấu: cột nhôm kích thước 0,4m x 0,4m, được lắp dựng chắc chắn, đầy đủ các thanh giằng và chốt an toàn. Mái bạt: Sử dụng bạt 2 lớp (lớp ngoài chống nước, lớp trong thấm mỹ), phải được căng phẳng tuyệt đối và đảm bảo thoát nước tốt, không bị đọng vũng. Kích thước: Mỗi khu sau khi hoàn thiện phải đạt kích thước chính xác là 54,8m x 13,8m. An toàn: Toàn bộ kết cấu phải vững chắc, ổn định, được neo đất hoặc sử dụng đối trọng đúng kỹ thuật để đảm bảo an toàn tuyệt đối.</p> |
| <p>Thuê Nhà giàn khu trung bày chung Cột nhôm đường kính 0,4m x0,4m, mái hai lớp 3 da, diện tích: 53,8m x21,8m Thời gian thuê 04 ngày</p> | <p>m2</p> | <p>1.172,84</p> | <p>Kết cấu: cột nhôm kích thước 0,4m x 0,4m. Toàn bộ hệ thống phải được lắp dựng chắc chắn, đầy đủ các thanh giằng, chốt an toàn và được neo đất đúng kỹ thuật. Mái bạt: Sử dụng bạt 2 lớp (lớp ngoài chống nước, lớp trong thấm mỹ). Mái phải được căng phẳng tuyệt đối để đảm bảo không đọng nước mưa. Kích thước: Sau khi hoàn thiện, diện tích phủ bì phải đạt chính xác 53,8m x 21,8m. An toàn: Toàn bộ kết cấu phải vững chắc, ổn định, được neo đất hoặc sử dụng đối trọng đúng kỹ thuật để đảm bảo an toàn tuyệt đối.</p> |
| <p>"Thuê Sàn khu gian hàng Khung sắt 1,8mm, mặt ván 18mm, thảm nỉ trải sàn, chiều cao sàn 10cm, tải trọng 750kg/m². Diện tích: 54m x13m x 2 khu Thời gian thuê 04 ngày"</p> | <p>m2</p> | <p>1.404</p> | <p>Kết cấu: Khung sắt dày 1,8mm, mặt ván dày 18mm, đảm bảo chịu tải tối thiểu 750kg/m². Hoàn thiện: Bề mặt trải thảm nỉ sạch sẽ, căng phẳng, không nhăn, đúng màu sắc thiết kế. Kích thước: Lắp đặt 2 khu, mỗi khu có diện tích chính xác 54m x 13m. Chiều cao và bề mặt: Chiều cao hoàn thiện của sàn là 10cm. Bề mặt sàn phải phẳng, cân bằng và vững chắc, không rung lắc.</p> |

| | | | |
|--|-----------|---------------|--|
| <p>Che hai đầu hồi nhà giàn gian hàng (tam giác) Khung sắt hộp 25mmx25mm, bạt hiflex in nội dung theo thiết kế. Diện tích: 3,4m x13,7m x 4 tấm x 1/2</p> | <p>m2</p> | <p>93,16</p> | <p>Số lượng và kích thước: Cần 04 tấm hình tam giác, mỗi tấm có cạnh đáy 13,7m và chiều cao 3,4m. Vật liệu: Khung sắt hộp 25x25mm kết hợp với bạt Hiflex in nội dung theo thiết kế. Chất lượng: Nội dung in trên bạt phải sắc nét, đúng màu. Bạt phải được căng phẳng và căng đều trên khung, không bị nhăn. Lắp đặt: Các tấm phải được lắp đặt chắc chắn, an toàn và che kín thẩm mỹ phần đầu hồi của nhà giàn.</p> |
| <p>Che hai đầu hồi khu trung bày chung (tam giác) Khung sắt hộp 25mmx25mm, bạt hiflex in nội dung theo thiết kế. Diện tích: 3,4m x21,7m x 2 tấm x 1/2</p> | <p>m2</p> | <p>73,78</p> | <p>Số lượng và kích thước: Cần 02 tấm hình tam giác, mỗi tấm có cạnh đáy 21,7m và chiều cao 3,4m. Vật liệu: Khung sắt hộp 25x25mm kết hợp với bạt Hiflex in nội dung theo thiết kế. Chất lượng: Nội dung in trên bạt phải sắc nét, đúng màu. Bạt phải được căng phẳng và căng đều trên khung, không bị nhăn. Lắp đặt: Các tấm phải được lắp đặt chắc chắn, an toàn và che kín thẩm mỹ phần đầu hồi của nhà giàn.</p> |
| <p>Ôp cột dầm ngang nhà giàn Khung sắt hộp 25mmx25mm, bạt hiflex in nội dung theo thiết kế. Diện tích: Gian hàng: 4 cột x 1 mặt x cao 0,6m x dài 54,8 + khu trung bày chung: 2 cột x1 mặt x cao 0,6m x dài 53,8m</p> | <p>m2</p> | <p>196,08</p> | <p>Vật liệu: Khung sắt hộp 25x25mm kết hợp với bạt Hiflex in nội dung theo thiết kế. Chất lượng: Nội dung in trên bạt phải sắc nét, đúng màu. Bạt phải được căng phẳng và căng đều trên khung, không bị nhăn. Số lượng và kích thước: Khu gian hàng: Cần 4 tấm, mỗi tấm cao 0,6m, dài 54,8m. Khu trung bày chung: Cần 2 tấm, mỗi tấm cao 0,6m, dài 53,8m. Lắp đặt: Các tấm ôp phải được lắp đặt thẳng, chắc chắn, an toàn vào kết cấu nhà giàn.</p> |

| | | | |
|--|-----|-------|---|
| <p>Ốp cột đứng nhà dàn Khung sắt hộp 25mmx25mm, bạt hiflex in nội dung theo thiết kế. Diện tích: Gian hàng: 32 cột x 4 mặt x cao 3,7m x 0,4m + khu trưng bày chung: 16 cột x4 mặt x cao 3,7m x 0,4m</p> | m2 | 284,2 | <p>Vật liệu: Khung sắt hộp 25x25mm kết hợp với bạt Hiflex in nội dung theo thiết kế. Chất lượng: Nội dung in trên bạt phải sắc nét, đúng màu. Bạt phải được căng phẳng và căng đều trên khung, không bị nhăn. Số lượng và kích thước: Khu gian hàng: Cần 128 tấm (để ốp 32 cột), mỗi tấm cao 3,7m x rộng 0,4m. Khu trưng bày chung: Cần 64 tấm (để ốp 16 cột), mỗi tấm cao 3,7m x rộng 0,4m. Lắp đặt: Ghép 4 tấm thành một hộp vuông vức, ốp kín, thẳng quanh mỗi cột</p> |
| <p>Cổng chào hội chợ</p> | gói | 2,0 | |
| <p>Chi phí 01 tiểu cảnh</p> | | | |
| <p>Khung cổng chào Khung sắt hộp 25mm x25mm, chi tiết mặt gỗ MDF 3mm sơn màu. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế. Kích thước tổng thể gồm 01 khung cao 5m, rộng 10m, dày 0,8m; 01 khung cao 5,3m, rộng 12,7m,, 01 khung cao 5,5m rộng 11,7m</p> | gói | 1 | <p>Vật liệu: Khung sắt hộp 25x25mm, ốp gỗ MDF 3mm hoàn thiện sơn màu theo thiết kế. Chất lượng: Kết cấu phải vững chắc, bề mặt sơn mịn, đều màu, thẩm mỹ. Số lượng và Kích thước: Gồm 03 khung với các kích thước: Khung 1: Cao 5m x Rộng 10m x Dày 0,8m; Khung 2: Cao 5,3m x Rộng 12,7m; Khung 3: Cao 5,5m x Rộng 11,7m. Lắp đặt: Cả 3 cổng phải được lắp đặt vững chắc, ổn định, có gia cố chống lật đổ.</p> |
| <p>Chi tiết trang trí 01 mô hình đèn lồng ông sao bằng tre, giấy kính màu kích thước cao 2,7m, rộng 2,6m, dày 0,5m; 02 mô hình cá chép fomex dán decal kích thước cao 2,2m, rộng 1,7m; hình chùa 1 cột fomex dán decal kích thước cao 1,5m, rộng 1,5m; hình tháp rùa fomex dán decal kích thước cao 1,1m, rộng 1,4m; 05 hình trống éch fomex dán decal kích thước đường kính 0,9m, dày 0,3m; 01 mô hình mặt trăng fomex dán decal kích thước đường kính 1,2m dày 0,2m.Cấu tạo Chi tiết theo thiết kế</p> | gói | 1 | <p>Chất lượng chung: Tất cả các mô hình Fomex phải được dán decal sắc nét, phẳng đẹp. Tất cả mô hình phải được gia công chắc chắn. Lắp đặt: Tất cả mô hình phải được lắp đặt chắc chắn, an toàn đúng vị trí theo thiết kế.</p> |

| | | | |
|--|-------------|----------|---|
| <p>chữ "tuần lễ quảng bá nông sản, sản phẩm ocop và làng nghề truyền thống hà nội năm 2025" Alumium cắt CNC dán decal. Cấu tạo Chi tiết theo thiết kế. Kích thước dài 6,6m, cao 0,6m</p> | <p>gói</p> | <p>1</p> | <p>Vật liệu: Chữ bằng Alumium được cắt bằng máy CNC và bề mặt được dán decal in. Chất lượng: Cắt CNC sắc nét, dán decal phẳng đẹp, đúng màu. Kích thước: Toàn bộ dòng chữ dài 6,6m, chữ cao 0,6m. Thiết kế: Phải tuân thủ tuyệt đối font chữ, tỷ lệ và màu sắc theo file thiết kế. Lắp đặt: Lắp đặt thẳng hàng, chắc chắn.</p> |
| <p>Chậu cây cảnh trang trí Gồm chậu cây loại cao 1,5m có chậu gốm đi kèm</p> | <p>chậu</p> | <p>2</p> | <p>Cây: Cao khoảng 1,5m, phải xanh tốt, khỏe mạnh, không có lá vàng hay sâu bệnh. Chậu: Chậu gốm phải nguyên vẹn, không nứt vỡ, sứt mẻ và phải sạch sẽ. Phụ kiện: Bắt buộc có đĩa lót đi kèm để chống tràn nước. Bàn giao: Giao đủ số lượng, đặt đúng vị trí theo yêu cầu.</p> |
| <p>Dây đèn led bo viền tiểu cảnh: dây đèn led neon màu</p> | <p>Gói</p> | <p>1</p> | <p>Loại đèn: Dây LED Neon Flex, đúng màu sắc theo thiết kế. Chất lượng: Ánh sáng phải liên tục, đồng đều, không có đốm tối, không chớp nháy. Lắp đặt: Phải uốn lượn mượt mà theo đúng đường viền của tiểu cảnh. Dây đèn phải được cố định chắc chắn và giấu dây điện gọn gàng, thẩm mỹ. Vận hành: Khi bàn giao, toàn bộ hệ thống đèn phải sáng ổn định.</p> |
| <p>Điện chiếu sáng 4 đèn pha led công suất 50w, dây điện, aptomat, vật tư lắp đặt hoàn chỉnh</p> | <p>Gói</p> | <p>1</p> | <p>Thiết bị: 04 đèn pha LED, mỗi đèn công suất 50W, chuẩn chống nước IP65. Dây điện đôi bọc 2 lớp, tiết diện tối thiểu 2x1.0mm². 01 Aptomat (khoảng 10A-16A) để bảo vệ an toàn. Lắp đặt: Đèn phải được lắp đặt vững chắc, đúng vị trí thiết kế. Toàn bộ dây điện đi nổi bắt buộc phải được luồn trong ống gen bảo vệ. Đi dây và đấu nối phải gọn gàng, an toàn tuyệt đối. Vận hành: Cả 4 đèn phải hoạt động tốt, sáng ổn định, không chớp nháy, đảm bảo chiếu sáng hiệu quả cho khu vực.</p> |

| Đường đèn | gói | 1 | |
|--|-----|-------|---|
| Chi phí 01 tiểu cảnh | | | |
| <p>Thuê Khung mô hình Khung Cột nhôm kích thước 0,4m x0,4m (khung truss) gồm D1 dài 3mx6 cột, 10,2mx 2 cột, 8mx 3 cột, D2 dài 3mx8 cột, 4,5mx 4 cột, 4,975mx 4 cột, D3 dài 3mx6 cột, 12,2mx 2 cột, 4,5mx 3 cột, D4 dài 3mx4 cột, 4,5mx 2 cột, 6,3mx 2 cột, Thời gian thuê 04 ngày</p> | m | 213,8 | <p>Vật liệu: Toàn bộ là khung truss nhôm, mặt cắt vuông 0,4m x 0,4m. Tình trạng: Truss phải thẳng, không cong vênh, móp méo, các mối hàn chắc chắn, đảm bảo an toàn và thẩm mỹ. Số lượng và Kích thước: Phải giao đúng và đủ 100% số lượng cho từng đoạn theo danh sách chi tiết dưới đây: D1: 3m (6), 10,2m (2), 8m (3); D2: 3m (8), 4,5m (4), 4,975m (4); D3: 3m (6), 12,2m (2), 4,5m (3); D4: 3m (4), 4,5m (2), 6,3m (2) Phụ kiện: Bắt buộc phải cung cấp đầy đủ chốt nối, khóa an toàn và các phụ kiện đi kèm để lắp dựng.</p> |
| <p>Vật tư phụ trợ Dây cáp giăng, tạ giăng, vít, nở, ke góc, sơn, bả...</p> | gói | 2 | <p>Trách nhiệm: Nhà thầu phải tự tính toán và cung cấp đầy đủ tất cả các vật tư phụ cần thiết (cáp, tạ, vít, sơn, keo...).</p> <p>Chất lượng: Toàn bộ vật tư phụ phải là hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng công việc để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.</p> <p>Nghiệm thu: Hạng mục này được đánh giá dựa trên chất lượng sản phẩm cuối cùng: Công trình phải vững chắc, an toàn. Bề mặt hoàn thiện phải đẹp, liền lạc, không có lỗi.</p> |
| <p>Hệ trang trí Trang trí D1 lồng đèn vải, bóng đèn led 20w gồm 56 bộ; trang trí D2 nón lá bóng đèn led 20w 28 bộ, 126 chong chóng giấy ngũ sắc; trang trí D3 lồng đèn vải, bóng đèn led 20w 22 bộ, nón lá bóng đèn led 20w 48 bộ; Trang trí D4 lồng đèn vải, bóng đèn led 20w 14 bộ, nón lá bóng đèn led 20w 18 bộ. Dây điện, dây cáp. Cấu tạo Chi tiết theo thiết kế</p> | gói | 1 | <p>Chất lượng: Đèn lồng, nón lá phải sạch đẹp, không hư hỏng. Chong chóng giấy phải đủ màu sắc, quay tốt. Tất cả bóng đèn LED 20W phải hoạt động.</p> <p>Số lượng: Phải cung cấp và lắp đặt đúng và đủ số lượng vật tư (đèn lồng, nón lá, chong chóng) cho từng khu vực D1, D2, D3, D4 theo danh sách đã duyệt.</p> <p>Lắp đặt: Tất cả phải được treo chắc chắn, an toàn, đúng vị trí thiết kế. Dây điện phải được đi gọn gàng, thẩm mỹ.</p> <p>Vận hành: Toàn bộ hệ thống đèn phải sáng ổn định, không chớp nháy khi bàn giao.</p> |

| | | | |
|--|----------------|----------|---|
| Tiểu cảnh 01 | Gói | 2 | |
| Chi phí 01 tiểu cảnh | | | |
| <p>Thuê Sàn tiểu cảnh Khung sắt 1,8mm, mặt ván 18mm, thảm nỉ trải sàn, chiều cao sàn 10cm, tải trọng 750kg/m². Kích thước rộng 2m x dài 12m Thời gian thuê 04 ngày</p> | m ² | 24 | <p>Kết cấu: Khung sắt dày 1,8mm, mặt ván dày 18mm, đảm bảo chịu tải tối thiểu 750kg/m². Hoàn thiện: Bề mặt trải thảm nỉ sạch sẽ, căng phẳng, không nhăn, đúng màu sắc thiết kế. Kích thước: Lắp đặt sàn có diện tích chính xác 2m (rộng) x 12m (dài). Chiều cao & Bề mặt: Chiều cao hoàn thiện của sàn là 10cm. Bề mặt sàn phải phẳng, cân bằng và tuyệt đối vững chắc, không rung lắc.</p> |
| <p>Khung tiểu cảnh Khung sắt hộp 25mm x25mm hàn liên kết, gồm 10 cột cao 2,8m và 3 dầm dài 12m, 5 dầm dài 2m, sơn màu theo thiết kế. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế.</p> | gói | 1 | <p>Vật liệu & Hoàn thiện: Khung sắt hộp 25x25mm, được hàn chắc chắn và sơn màu theo thiết kế. Mỗi hàn phải được mài nhẵn, lớp sơn mịn đẹp. Số lượng và Kích thước: Phải cung cấp đúng và đủ: 10 cột cao 2,8m; 03 dầm dài 12m; 05 dầm dài 2m Lắp đặt: Toàn bộ khung sau khi lắp dựng phải vững chắc, ổn định.</p> |
| <p>Chi tiết trang trí 02 mô hình đèn lồng ông sao bằng tre, giấy kính màu kích thước cao 2,7m, rộng 2,7m, dày 0,5m; 06 mô hình bán cầu mặt người khung sắt, giấy dầu vẽ sơn kích thước cao 0,3m, đường kính 0,5m, khung chân cao 1,8m, rộng 0,9m; 06 hình trống ếch fomex dán decal kích thước đường kính 0,9m, dày 0,3m; 01 mô hình mặt trăng tròn giấy dầu vẽ sơn kích thước đường kính 1,1m. 26 đèn lồng vải, bóng đèn led 20w. Cấu tạo Chi tiết theo thiết kế</p> | gói | 1 | <p>Chất lượng chung: Tất cả các mô hình phải được gia công chắc chắn, thẩm mỹ. Sản phẩm vẽ tay phải sắc sảo; sản phẩm dán decal phải phẳng đẹp, không lỗi. Số lượng và Kích thước chi tiết: 02 Đèn ông sao: bằng tre & giấy kính (Cao 2,7m x Rộng 2,7m); 06 Bán cầu mặt người: khung sắt, giấy dầu vẽ sơn, có chân đế (Phần đầu Ø0,5m; Chân cao 1,8m); 06 Trống ếch: Fomex dán decal (Ø0,9m x Dày 0,3m); 01 Mặt trăng tròn: giấy dầu vẽ sơn (Ø1,1m); 26 bộ Đèn lồng vải: kèm bóng LED 20W, phải hoạt động tốt. Lắp đặt: Tất cả các chi tiết phải được lắp đặt chắc chắn, đúng vị trí theo thiết kế.</p> |

| | | | |
|---|-------------------|----------|--|
| <p>Khung vòm cong Khung sắt hộp 20mm x20mm, mặt gỗ ván ép 2mm, sơn màu, dây đèn led bo viền. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế. Gồm 02 chiếc cao 1m, rộng 2,8m, dày 0,4m, 01 chiếc cao 2,3m, rộng 5,7m, dày 0,4m, 01 chiếc cao 1,5m, rộng 3,8m, dày 0,4m,</p> | <p>Gói</p> | <p>1</p> | <p>Vật liệu: Khung sắt 20x20mm, ốp ván ép 2mm, sơn màu và có viền đèn LED. Chất lượng: Khung vòm phải được uốn cong đều, bề mặt sơn mịn, đèn LED sáng ổn định và đúng màu. Số lượng và Kích thước: Gồm 04 chiếc: 02 chiếc: cao 1m x rộng 2,8m x dày 0,4m; 01 chiếc: cao 2,3m x rộng 5,7m x dày 0,4m; 01 chiếc: cao 1,5m x rộng 3,8m x dày 0,4m. Lắp đặt: Tất cả các vòm phải được lắp đặt vững chắc, ổn định.</p> |
| <p>Vật tư phụ trợ Dây cáp giằng, tạ giằng, vít, nở, ke góc, sơn, bả...</p> | <p>gói</p> | <p>1</p> | <p>Trách nhiệm: Nhà thầu phải tự tính toán và cung cấp đầy đủ tất cả các vật tư phụ cần thiết (cáp, tạ, vít, sơn, keo...).</p> <p>Chất lượng: Toàn bộ vật tư phụ phải là hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng công việc để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.</p> <p>Nghiệm thu: Hạng mục này được đánh giá dựa trên chất lượng sản phẩm cuối cùng: Công trình phải vững chắc, an toàn. Bề mặt hoàn thiện phải đẹp, liền lạc, không có lỗi.</p> |
| <p>Điện chiếu sáng 08 đèn pha led công suất 50w, dây điện, aptomat</p> | <p>Gói</p> | <p>1</p> | <p>Thiết bị: 08 đèn pha LED, mỗi đèn công suất 50W, chuẩn chống nước IP65; Dây điện đôi bọc 2 lớp, tiết diện tối thiểu 2x1.0mm²; 01 Aptomat (khoảng 10A-16A) để bảo vệ an toàn. Lắp đặt: Đèn phải được lắp đặt vững chắc, đúng vị trí thiết kế; Toàn bộ dây điện đi nổi bắt buộc phải được luôn trong ống gen bảo vệ; Đi dây và đấu nối phải gọn gàng, an toàn tuyệt đối. Vận hành: Cả 8 đèn phải hoạt động tốt, sáng ổn định, không chớp nháy.</p> |
| <p>Tiểu cảnh 02</p> | <p>gói</p> | <p>6</p> | |
| <p>Chi phí 01 tiểu cảnh</p> | | | |

| | | | |
|---|----------------------|-----------|--|
| <p>Thuê Sàn tiểu cảnh Khung sắt 1,8mm, mặt ván 18mm, thảm nỉ trải sàn, chiều cao sàn 10cm, tải trọng 750kg/m². Kích thước rộng 2m x dài 12m Thời gian thuê 04 ngày</p> | <p>m²</p> | <p>24</p> | <p>Kích thước và Chiều cao: Phải chính xác 2m x 12m, cao đồng đều 10cm. Kết cấu: Khung sắt 1.8mm và ván 18mm phải tạo thành một khối vững chắc, chịu lực tốt, không rung lắc. Tải trọng: Đảm bảo chịu được tối thiểu 750kg/m². Bề mặt: Sàn phải bằng phẳng. Thảm nỉ phải được trải căng, sạch sẽ, không nhăn nhúm. An toàn và Thẩm mỹ: Sàn ổn định, không ọp ẹp khi đi lại. Các cạnh viền được hoàn thiện gọn gàng.</p> |
| <p>Khung tiểu cảnh Hệ khung sắt hộp 20mm x20mm, cao 2,8m, dài 12m, rộng 2m. hệ khung tre khô loại phi 8-10cm, sơn màu cao từ 1,9m đến 3,2m gồm 40 cột, 3 xà ngang dài 10,8m. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế.</p> | <p>gói</p> | <p>1</p> | <p>Tuân thủ thiết kế: Quan trọng nhất là phải lắp dựng giống 100% bản vẽ thiết kế về vị trí và cấu trúc của từng bộ phận. Đúng kích thước & số lượng: Khung sắt hộp 20x20mm phải đúng kích thước phủ bì: Cao 2,8m x Dài 12m x Rộng 2m. Phải có đủ 40 cột tre (cao từ 1,9m - 3,2m) và 3 xà ngang (dài 10,8m). Chất lượng và Thẩm mỹ: Toàn bộ kết cấu phải vững chắc, ổn định, không rung lắc. Tre phải được sơn màu đều, đẹp theo chỉ định. An toàn: Sản phẩm hoàn thiện không có cạnh sắc nhọn nguy hiểm.</p> |
| <p>Ô vải Khung tre, vải sợi thưa, nhuộm màu, đường kính 0,8m. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế.</p> | <p>chiếc</p> | <p>20</p> | <p>Đúng thiết kế: Hình dáng, kết cấu, và màu sắc phải khớp 100% với bản vẽ thiết kế. Đúng kích thước: Đường kính của mỗi ô phải tròn đều và chính xác là 0,8m. Chất lượng vật liệu: Khung tre phải chắc chắn, nhẵn. Vải sợi thưa phải đúng loại và được nhuộm màu đều, đẹp. Đồng bộ & Thẩm mỹ: Vải phải được căng phẳng, hoàn thiện gọn gàng. Tất cả các ô sản xuất ra phải giống hệt nhau về mọi mặt.</p> |
| <p>Hoa đót tre: Tre đan, gồm 8 đót/1 hoa, đường kính 1,3m. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế.</p> | <p>bộ</p> | <p>10</p> | <p>Kết cấu và cách sắp xếp 8 chiếc đót phải khớp 100% với bản vẽ. Mỗi cụm phải có đủ 8 chiếc đót tre và đường kính tổng thể chính xác là 1,3m. Tre phải được xử lý kỹ, các nan đan</p> |

| | | | |
|--|------------|---|---|
| | | | đều, chắc chắn. |
| Nan quạt, chong chóng ngũ sắc bằng tre khô. Đường kính 0,6. gồm 44 chiếc. Chong chóng bằng giấy màu gồm 100 chiếc. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế. | gói | 1 | Nan quạt tre: Đủ 44 chiếc, làm bằng tre khô đã xử lý, đường kính mỗi chiếc là 0,6m. Chong chóng: Đủ 100 chiếc, làm bằng giấy ngũ sắc (5 màu) theo đúng mẫu. Yêu cầu chung: Tất cả sản phẩm phải khớp 100% với bản vẽ thiết kế. |
| Dây đèn led bo viền tiêu cảnh: dây đèn led neon màu | Gói | 1 | Sáng đều và liên tục: Ánh sáng phải liên một dải, không có điểm tối hay chớp nháy. Lắp đặt chắc chắn và thẩm mỹ: Dây đèn phải bám sát đường viền tiêu cảnh, được cố định chắc chắn và giấu hết dây điện phụ. |
| Vật tư phụ trợ Dây cáp giằng, tạ giằng, vít, nở, ke góc, sơn, bả... | gói | 1 | Trách nhiệm: Nhà thầu phải tự tính toán và cung cấp đầy đủ tất cả các vật tư phụ cần thiết (cáp, tạ, vít, sơn, keo...). Chất lượng: Toàn bộ vật tư phụ phải là hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng công việc để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ. Nghiệm thu: Hạng mục này được đánh giá dựa trên chất lượng sản phẩm cuối cùng: Công trình phải vững chắc, an toàn. Bề mặt hoàn thiện phải đẹp, liên lạc, không có lỗi. |
| Điện chiếu sáng 08 đèn pha led công suất 50w, dây điện, aptomat, vật tư lắp đặt hoàn chỉnh | Gói | 1 | Thiết bị: 08 đèn pha LED, mỗi đèn công suất 50W, chuẩn chống nước IP65; Dây điện đôi bọc 2 lớp, tiết diện tối thiểu 2x1.0mm ² ; 01 Aptomat (khoảng 10A-16A) để bảo vệ an toàn. Lắp đặt: Đèn phải được lắp đặt vững chắc, đúng vị trí thiết kế; Toàn bộ dây điện đi nổi bắt buộc phải được luồn trong ống gen bảo vệ; Đi dây và đấu nối phải gọn gàng, an toàn tuyệt đối. Vận hành: Cả 8 đèn phải hoạt động tốt, sáng ổn định, không chớp nháy. |
| Tiểu cảnh 03 | gói | 1 | |
| Chi phí 01 tiểu cảnh | | | |

| | | | |
|--|----------------------|--------------|--|
| <p>Thuê Sàn tiểu cảnh Khung sắt 1,8mm, mặt ván 18mm, thảm nỉ trải sàn, chiều cao sàn 10cm, tải trọng 750kg/m². Kích thước rộng 5,8m x dài 5,8m Thời gian thuê 04 ngày</p> | <p>m²</p> | <p>33,64</p> | <p>Đúng kích thước: Chính xác hình vuông 5,8m x 5,8m, cao đồng đều 10cm. Kết cấu ổn định, không rung lắc, đảm bảo chịu tải tối thiểu 750kg/m². Sàn phải bằng phẳng, thảm nỉ được trải căng, không nhăn. Sàn được lắp đặt cân bằng, các cạnh viền xử lý gọn gàng và vệ sinh sạch sẽ</p> |
| <p>Hệ khung tiểu cảnh Khung sắt hộp 25mm x25mm, tre khô, mika trong, gỗ mdf, dây đèn led bo viền. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế. Kích thước tổng thể: Cao 3,1m, dài 6,5m, rộng 6,5m</p> | <p>Bộ</p> | <p>1</p> | <p>Kết cấu phải khớp 100% bản vẽ và có kích thước chính xác 3,1m x 6,5m x 6,5m. Sử dụng đúng và đủ các vật liệu: sắt hộp 25x25mm, tre khô, mika trong, và gỗ MDF. Các vật liệu phải được kết hợp một cách khéo léo, sạch sẽ. Bề mặt hoàn thiện (sơn, tre, mika) phải hoàn hảo, không lỗi. Đèn phải sáng đều, đúng màu, được lắp đặt gọn gàng và an toàn. Kết cấu vững chắc: Toàn bộ hệ khung phải ổn định, không rung lắc.</p> |
| <p>Chậu cây cảnh trang trí Gồm chậu cây loại cao 1,5m có chậu gồm đi kèm</p> | <p>chậu</p> | <p>4</p> | <p>Cây: Cao khoảng 1,5m, phải xanh tốt, khỏe mạnh, không có lá vàng hay sâu bệnh. Chậu: Chậu gồm phải nguyên vẹn, không nứt vỡ, sứt mẻ và phải sạch sẽ. Phụ kiện: Bắt buộc có đĩa lót đi kèm để chống tràn nước. Bàn giao: Giao đủ số lượng, đặt đúng vị trí theo yêu cầu.</p> |
| <p>lồng đèn, nón nón lá, bóng đèn 20w gồm 12 bộ, lồng đèn tre đan, bóng đèn 20w gồm 10 bộ. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế</p> | <p>gói</p> | <p>1</p> | <p>Bàn giao đúng 12 bộ đèn nón lá và 10 bộ lồng đèn tre đan. Tất cả 22 bộ đều phải lắp bóng đèn 20W và có các chi tiết (dây, đui đèn) khớp 100% với bản vẽ thiết kế. Toàn bộ sản phẩm phải được kiểm tra, đảm bảo hoạt động tốt.</p> |

| | | | |
|---|------------|---|---|
| Biển hộp đèn Khung sắt hộp 20mmx20mm. Bạt hiflex, đèn led. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế. Kích thước: đường kính 2,8m, cao 0,4m | gói | 1 | Hộp đèn phải có hình tròn, đường kính 2,8m và dày 0,4m. Bạt Hiflex: Nội dung in phải sắc nét, đúng màu và được căng phẳng tuyệt đối, không có nếp nhăn. Đèn LED phải chiếu sáng đồng đều toàn bộ bề mặt, không được có điểm sáng hoặc vùng tối. Khung phải chắc chắn, viền đẹp, phải khớp với bản vẽ thiết kế. |
| Hệ cột nón cột tre, 05 nón lá/ 1 cột đường kính 0,5m. Gồm 08 cột. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế. | gói | 1 | Đủ số lượng và Cấu trúc; đúng kích thước. Cột phải đứng thẳng, ổn định. Nón lá phải được gắn chặt vào cột, không rơi rớt. |
| Vật tư phụ trợ Dây cáp giằng, tạ giằng, vít, nở, ke góc, sơn, bả... | Gói | 1 | Trách nhiệm: Nhà thầu phải tự tính toán và cung cấp đầy đủ tất cả các vật tư phụ cần thiết (cáp, tạ, vít, sơn, keo...) Chất lượng: Toàn bộ vật tư phụ phải là hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng công việc để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ. Nghiệm thu: Hạng mục này được đánh giá dựa trên chất lượng sản phẩm cuối cùng: Công trình phải vững chắc, an toàn. Bề mặt hoàn thiện phải đẹp, liền lạc, không có lỗi. |
| Điện chiếu sáng 8 đèn pha led công suất 50w, dây điện, aptomat, vật tư lắp đặt hoàn chỉnh | Gói | 1 | Thiết bị: 08 đèn pha LED, mỗi đèn công suất 50W, chuẩn chống nước IP65; Dây điện đôi bọc 2 lớp, tiết diện tối thiểu 2x1.0mm ² ; 01 Aptomat (khoảng 10A-16A) để bảo vệ an toàn. Lắp đặt: Đèn phải được lắp đặt vững chắc, đúng vị trí thiết kế; Toàn bộ dây điện đi nổi bắt buộc phải được luôn trong ống gen bảo vệ; Đi dây và đấu nối phải gọn gàng, an toàn tuyệt đối. Vận hành: Cả 8 đèn phải hoạt động tốt, sáng ổn định, không chớp nháy. |
| Tiểu cảnh 04 | gói | 1 | |
| Chi phí 01 tiểu cảnh | | | |

| | | | |
|--|----------------|-------|---|
| <p>Thuê Sàn tiêu cảnh Khung sắt 1,8mm, mặt ván 18mm, chiều cao sàn 10cm, tải trọng 750kg/m². Kích thước rộng 2,7m x dài 8,1m Thời gian thuê 04 ngày</p> | m ² | 21,87 | <p>Đúng kích thước: Chính xác 2,7m x 8,1m, cao đồng đều 10cm. Kết cấu ổn định, không rung lắc, đảm bảo chịu tải tối thiểu 750kg/m². Mặt sàn phải bằng phẳng, các tấm ván được ghép khít. Sàn được lắp đặt cân bằng, các cạnh viền được xử lý gọn gàng và vệ sinh sạch sẽ.</p> |
| <p>Khung mô hình Khung sắt hộp 25mm x 25mm, mặt ốp gỗ CNC, sơn màu, dây đèn led. Chi tiết cấu tạo theo thiết kế. Kích thước: rộng 2,8m, cao 4,2m, dài 8,4m</p> | Bộ | 1 | <p>Đúng thiết kế và Kích thước: Kết cấu phải khớp 100% bản vẽ và có kích thước chính xác 2,8m (Rộng) x 4,2m (Cao) x 8,4m (Dài). Vật liệu chuẩn: Khung bằng sắt hộp 25x25mm, mặt ốp bằng gỗ cắt CNC chính xác theo file thiết kế. Hoàn thiện cao cấp: Bề mặt sơn phải đều, đúng màu, mịn màng. Đèn LED phải sáng đều, liên tục, được lắp đặt gọn gàng. Kết cấu vững chắc: Toàn bộ mô hình sau khi lắp dựng phải ổn định, chắc chắn, không rung lắc.</p> |
| <p>chi tiết trang trí 01 mô hình đèn lồng ông sao bằng tre, giấy kính màu kích thước cao 2,1m, rộng 2,2m, dày 0,4m; 01 mô hình cá chép fomex dán decal kích thước cao 1,8m, rộng 1,5m; 14 đèn lồng vải đường kính 0,3m, bóng đèn led 20w. Chi tiết cấu tạo theo thiết kế.</p> | gói | 1 | <p>Các mô hình đúng kích thước như trong mô tả, đảm bảo thẩm mỹ. Lồng đèn vải gắn đầy đủ bóng led, hoạt động ổn định, sáng đều</p> |
| <p>Chậu cây cảnh trang trí Gồm chậu cây loại cao 1,5m có chậu gốm đi kèm</p> | chậu | 2 | <p>Cây: Cao khoảng 1,5m, phải xanh tốt, khỏe mạnh, không có lá vàng hay sâu bệnh. Chậu: Chậu gốm phải nguyên vẹn, không nứt vỡ, sứt mẻ và phải sạch sẽ. Phụ kiện: Bắt buộc có đĩa lót đi kèm để chống tràn nước. Bàn giao: Giao đủ số lượng, đặt đúng vị trí theo yêu cầu.</p> |

| | | | |
|--|----------------|----------|--|
| Vật tư phụ trợ Dây cáp giằng, tạ giằng, vít, nở, ke góc, sơn, bả... | Gói | 1 | <p>Trách nhiệm: Nhà thầu phải tự tính toán và cung cấp đầy đủ tất cả các vật tư phụ cần thiết (cáp, tạ, vít, sơn, keo...).</p> <p>Chất lượng: Toàn bộ vật tư phụ phải là hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng công việc để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.</p> <p>Nghiệm thu: Hạng mục này được đánh giá dựa trên chất lượng sản phẩm cuối cùng: Công trình phải vững chắc, an toàn. Bề mặt hoàn thiện phải đẹp, liền lạc, không có lỗi.</p> |
| Điện chiếu sáng 8 đèn pha led công suất 50w, dây điện, aptomat, vật tư lắp đặt hoàn chỉnh | Gói | 1 | <p>Thiết bị: 08 đèn pha LED, mỗi đèn công suất 50W, chuẩn chống nước IP65; Dây điện đôi bọc 2 lớp, tiết diện tối thiểu 2x1.0mm²; 01 Aptomat (khoảng 10A-16A) để bảo vệ an toàn.</p> <p>Lắp đặt: Đèn phải được lắp đặt vững chắc, đúng vị trí thiết kế; Toàn bộ dây điện đi nổi bắt buộc phải được luồn trong ống gen bảo vệ; Đi dây và đấu nối phải gọn gàng, an toàn tuyệt đối.</p> <p>Vận hành: Cả 8 đèn phải hoạt động tốt, sáng ổn định, không chớp nháy.</p> |
| Tiểu cảnh 05 | gói | 2 | |
| Chi phí 01 tiểu cảnh | | | |
| Thuê Sàn tiểu cảnh Khung sắt 1,8mm, mặt ván 18mm, thảm nỉ trải sàn, chiều cao sàn 10cm, tải trọng 750kg/m ² . Kích thước rộng 4,7m x dài 4,7m Thời gian thuê 04 ngày | m ² | 22,09 | <p>Sàn đáp ứng đúng kích thước như trong mô tả.</p> <p>Kết cấu phải ổn định, không rung lắc và đảm bảo chịu được tải trọng tối thiểu 750kg/m².</p> <p>Sàn phải bằng phẳng, thảm nỉ được trải căng, không có nếp nhăn.</p> <p>Sàn phải được lắp đặt cân bằng, các cạnh viền được xử lý gọn gàng và vệ sinh sạch sẽ.</p> |
| Khung tiểu cảnh Khung sắt hộp 25mm x25mm hàn liên kết, mặt cột ốp ván gỗ MDF dày 1,2mm sơn màu. 08 Khung vòm cao 2,9m, dày 0,1m, rộng 1,9m. 08 tay nối 1,9m, 32 cột 2,8m. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế. | gói | 1 | <p>Đủ số lượng & Đúng kích thước: Bàn giao đủ 08 vòm (cao 2,9m), 08 tay nối (dài 1,9m), và 32 cột (cao 2,8m).</p> <p>Mặt cột ốp MDF phải phẳng, khít. Bề mặt sơn phải mịn, đều và đúng màu.</p> <p>Toàn bộ hệ khung sau khi lắp ráp phải ổn định, chắc chắn.</p> |

| | | | |
|--|-------------|----------|--|
| <p>Hệ trang trí 24 nón lá, đèn led 20w; 160 chong chóng giấy ngũ sắc, 01 mô hình mặt trăng giấy dầu sơn màu, khung sắt tròn đường kính 0,8m. cấu tạo chi tiết theo thiết kế.</p> | <p>Gói</p> | <p>1</p> | <p>Đèn Nón Lá (24 bộ): Phải đủ 24 bộ, mỗi bộ lắp bóng LED 20W và phải hoạt động tốt. Chong Chóng (160 chiếc): Đủ 160 chiếc, làm bằng giấy ngũ sắc, có chất lượng đồng đều. Mô hình Mặt Trăng (01 chiếc): Khung sắt tròn đường kính 0,8m, bề mặt giấy dầu sơn màu phải phẳng, đẹp. Yêu cầu chung: Toàn bộ sản phẩm phải khớp với bản vẽ thiết kế.</p> |
| <p>Chậu cây cảnh trang trí Gồm chậu cây loại cao 1,5m có chậu gốm đi kèm</p> | <p>chậu</p> | <p>1</p> | <p>Cây: Cao khoảng 1,5m, phải xanh tốt, khỏe mạnh, không có lá vàng hay sâu bệnh. Chậu: Chậu gốm phải nguyên vẹn, không nứt vỡ, sứt mẻ và phải sạch sẽ. Phụ kiện: Bắt buộc có đĩa lót đi kèm để chống tràn nước. Bàn giao: Giao đủ số lượng, đặt đúng vị trí theo yêu cầu.</p> |
| <p>Vật tư phụ trợ Dây cáp giằng, tạ giằng, vít, nở, ke góc, sơn, bả...</p> | <p>gói</p> | <p>1</p> | <p>Trách nhiệm: Nhà thầu phải tự tính toán và cung cấp đầy đủ tất cả các vật tư phụ cần thiết (cáp, tạ, vít, sơn, keo...).</p> <p>Chất lượng: Toàn bộ vật tư phụ phải là hàng chất lượng tốt, phù hợp với từng công việc để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.</p> <p>Nghiệm thu: Hạng mục này được đánh giá dựa trên chất lượng sản phẩm cuối cùng: Công trình phải vững chắc, an toàn. Bề mặt hoàn thiện phải đẹp, liền lạc, không có lỗi.</p> |
| <p>Điện chiếu sáng 08 đèn pha led công suất 50w, dây điện, aptomat</p> | <p>Gói</p> | <p>1</p> | <p>Thiết bị: 08 đèn pha LED, mỗi đèn công suất 50W, chuẩn chống nước IP65; Dây điện đôi bọc 2 lớp, tiết diện tối thiểu 2x1.0mm²; 01 Aptomat (khoảng 10A-16A) để bảo vệ an toàn. Lắp đặt: Đèn phải được lắp đặt vững chắc, đúng vị trí thiết kế; Toàn bộ dây điện đi nổi bắt buộc phải được luôn trong ống gen bảo vệ; Đi dây và đấu nối phải gọn gàng. Vận hành: Cả 8 đèn phải hoạt động tốt, sáng ổn định, không chớp nháy, đảm bảo chiếu sáng hiệu quả cho khu vực.</p> |

| | | | |
|---|----------------|-------|---|
| Tiểu cảnh 06 | gói | 1 | |
| Chi phí 01 tiểu cảnh | | | |
| Thuê Sàn tiểu cảnh Khung sắt 1,8mm, mặt ván 18mm, thảm nỉ trải sàn, chiều cao sàn 10cm, tải trọng 750kg/m ² . Kích thước rộng 2,7m x dài 10,5m Thời gian thuê 04 ngày | m ² | 28,35 | Đúng kích thước: Chính xác 2,7m x 10,5m, cao đồng đều 10cm. Kết cấu ổn định, không rung lắc, đảm bảo chịu tải tối thiểu 750kg/m ² . Sàn phải bằng phẳng, thảm nỉ được trải căng, không có nếp nhăn. Sàn được lắp đặt cân bằng, các cạnh viền được xử lý gọn gàng và vệ sinh sạch sẽ. |
| Hệ khung vòm 01 khung vòm sắt hộp 20mmx20mm uốn, gỗ mdf, sơn màu, cao 3,4m, rộng 4m, dày 0,3m; 02 vòm thông tin khung vòm sắt hộp 20mmx20mm uốn, gỗ mdf, sơn màu, mặt thông tin dán decal in hình theo thiết kế, cao 3,1m, rộng 1,5m, dày 0,2m. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế Thời gian thuê 04 ngày | gói | 1 | Vòm chính (01 chiếc): Phải đúng kích thước 3,4m x 4m x 0,3m, kết cấu vững chắc, bề mặt sơn mịn và đúng màu. Vòm thông tin (02 chiếc): Phải đúng kích thước 3,1m x 1,5m x 0,2m, decal dán phẳng, sắc nét, không bong bóng. Yêu cầu chung: Cả 3 vòm phải ổn định, an toàn và khớp với bản vẽ thiết kế. |
| Chi tiết trang trí 02 mô hình đèn lồng ông sao bằng tre, giấy kính màu kích thước cao 2,1m, rộng 2,2m, dày 0,4m; 02 mô hình cá chép fomex dán decal kích thước cao 1,8m, rộng 1,5m; 06 hình trống ếch fomex dán decal kích thước đường kính 0,9m, dày 0,3m; 01 mô hình mặt trăng fomex dán decal kích thước đường kính 0,9m dày 0,4m, hệ cột tre cao từ 1,9m đến 3,2m gồm 10 cột. Cấu tạo Chi tiết theo thiết kế | gói | 1 | Đủ số lượng & Đúng kích thước: 02 Đèn Ông Sao (2,1m x 2,2m); 02 Cá Chép (1,8m x 1,5m); 06 Trống Ếch (đường kính 0,9m); 01 Mặt Trăng (đường kính 0,9m); 10 Cột Tre (cao từ 1,9m đến 3,2m). Chất lượng hoàn thiện: Decal trên tất cả các mô hình Fomex phải được dán phẳng, sắc nét, không bong bóng. Các sản phẩm khác phải có bề mặt sạch sẽ, chuyên nghiệp. Yêu cầu chung: Toàn bộ sản phẩm phải khớp với bản vẽ thiết kế. |

| | | | |
|---|-------------|----------|--|
| Điện chiếu sáng 08 đèn pha led công suất 50w, dây điện, aptomat | Gói | 1 | Thiết bị: 08 đèn pha LED, mỗi đèn công suất 50W, chuẩn chống nước IP65; Dây điện đôi bọc 2 lớp, tiết diện tối thiểu 2x1.0mm ² ; 01 Aptomat (khoảng 10A-16A) để bảo vệ an toàn. Lắp đặt: Đèn phải được lắp đặt vững chắc, đúng vị trí thiết kế; Toàn bộ dây điện đi nổi bắt buộc phải được luồn trong ống gen bảo vệ; Đi dây và đấu nối phải gọn gàng. Vận hành: Cả 8 đèn phải hoạt động tốt, sáng ổn định, không chớp nháy. |
| Khu trưng bày chung 1 +2 | gói | 2 | |
| Chi phí 01 khu | | | |
| vách lưng Khung sắt hộp 40mmx40mm, bạt hiflex hai lớp xuyên sáng, hai mặt. Cấu tạo Chi tiết theo thiết kế. Kích thước: cao 2,5m, rộng 4m, 02 vách | m2 | 20,0 | Đủ 02 vách, mỗi vách chính xác 2,5m x 4m. Khung sắt 40x40mm chắc chắn, vách phải tự đứng ổn định mà không cần điểm tựa. Bạt Hiflex: In sắc nét, đúng màu và được căng phẳng tuyệt đối trên cả 2 mặt, không có nếp nhăn. Đèn LED phải chiếu sáng đồng đều toàn bộ bề mặt của cả 2 mặt, không có điểm sáng hoặc vùng tối. |
| Thuê màn hình led chính giữa indoor P2 và 02 bên khai mạc: Khoảng cách điểm ảnh: 2mm; Cấu hình điểm ảnh: SMD1515 (3 in 1); Kích thước module: 320*160mm; Độ phân giải module: 160*80=12800 Dots; Mật độ điểm ảnh: 250000dots/m ² ; Độ sáng: 600 ~ 1200 cd/m ² ; Chỉ số bảo vệ: IP43; Quét: 1/20, constant current driving; Góc nhìn: Ngang 140±10° Dọc 130±10°; Số màu hiển thị: Max. 281 nghìn tỷ màu. Kích thước màn giữa 6mx 3m, Thời gian thuê 4 ngày | m2/ ngày | 72 | Đúng chủng loại và Kích thước: Màn hình chính phải là Indoor P2, kích thước chính xác 6m x 3m. Hai màn hình bên phải đồng bộ về chất lượng. Chất lượng hiển thị hoàn hảo: Hình ảnh sắc nét, đồng màu, không có điểm ảnh chết. Lắp đặt chuyên nghiệp: Màn hình phải là một khối phẳng liền mạch, không hở mí, kết cấu chắc chắn và an toàn. Hoạt động ổn định: Trình chiếu nội dung mượt mà, không lỗi kỹ thuật trong suốt sự kiện. Hỗ trợ kỹ thuật: Phải có kỹ thuật viên chuyên nghiệp trực vận hành trong toàn bộ thời gian diễn ra sự kiện. |

| | | | |
|--|--------------|----------|--|
| <p>Thuê âm thanh phục vụ khu trưng bày chung: Loa Full 1200w/loa Sub1000w, loa monitor 800w/Amplý 2400w; Mixer bộ lọc chuẩn, Player Pioneer DVD, midi dis, Micro không dây 02 + chân mic). Loa Full 1200w: 4 bộ; loa Sub1000w: 4 Bộ; Loa monitor 800w/Amplý 2400w: 5 Bộ; Mixer bộ lọc chuẩn, Player Pioneer DVD: midi dis: 01 Bộ Micro không dây + chân mic: 04 Bộ.</p> | <p>Ngày</p> | <p>4</p> | <p>Đủ thiết bị: Cung cấp đúng và đủ số lượng các thiết bị đã liệt kê (4 loa Full, 4 Sub, 5 Monitor, 4 Micro không dây...).</p> <p>Âm thanh chất lượng cao: Âm thanh phải trong, rõ, không hú rít, được cân chỉnh phù hợp và phủ đều khắp không gian.</p> <p>Hoạt động ổn định: Micro không dây không bị mất sóng, hệ thống chạy liên tục không gặp sự cố.</p> <p>Lắp đặt chuyên nghiệp: Thiết bị được bố trí hợp lý, dây dợ đi gọn gàng.</p> <p>Hỗ trợ kỹ thuật: Phải có kỹ thuật viên chuyên nghiệp trực vận hành trong suốt sự kiện.</p> |
| <p>Kệ tre chữ nhật: bằng tre khô sơn phủ bóng, gồm 4 tầng. Chi tiết theo thiết kế. Kích thước: cao 2,6m, dày 0,6m, rộng 1,8m</p> | <p>chiếc</p> | <p>4</p> | <p>Kệ phải có kích thước chính xác 2,6m x 1,8m x 0,6m và có đủ 04 tầng.</p> <p>Phải làm từ tre khô đã qua xử lý, bề mặt sơn phủ bóng mịn, đều, không lỗi.</p> <p>Kệ phải ổn định, chắc chắn, không rung lắc.</p> |
| <p>Kệ tre bán tròn: bằng tre khô sơn phủ bóng. Chi tiết theo thiết kế. Kích thước: cao 2,6m, dày 0,6m, rộng 2,5m</p> | <p>chiếc</p> | <p>4</p> | <p>Kệ phải có hình bán nguyệt, kích thước chính xác 2,6m x 2,5m x 0,6m.</p> <p>Phải làm từ tre khô đã qua xử lý, bề mặt sơn phủ bóng mịn, đều, không lỗi.</p> <p>Kệ phải ổn định, chắc chắn, không rung lắc.</p> |
| <p>Hệ bục kê: khung sắt hộp, gỗ MDF 5mm, decal. Gồm 03 chiếc bục vuông 3 tầng cao 1m, rộng 1,5m, dài 1,5m; 08 bục chữ nhật 2 tầng cao 0,9m, rộng 1,2m, dày 0,5m; 08 bục chữ nhật 2 tầng cao 0,6m, rộng 1,2m, dày 0,5m ; 04 bục vuông cao 0,6m, rộng 0,6m, dày 0,9m; 04 bục vuông cao 0,8m, rộng 0,6m, dày 0,9m; 02 bục vuông cao 1m, rộng 0,6m, dày 0,9m</p> | <p>gói</p> | <p>1</p> | <p>Giao đủ 29 bục thuộc 06 loại khác nhau, với kích thước chính xác cho từng loại như đã liệt kê.</p> <p>Tất cả các bục phải có khung sắt chắc chắn, không ọp ẹp, chịu được tải trọng trưng bày.</p> <p>Bề mặt decal phải được dán phẳng, không bong bóng, các góc cạnh sắc nét.</p> <p>Hình dáng và cách chia tầng của các bục phải tuân thủ bản vẽ.</p> |
| <p>Hệ vách ngăn: Khung gỗ, mặt vải kích thước cao 1,2m rộng 9m</p> | <p>gói</p> | <p>1</p> | <p>Chính xác Cao 1,2m x Rộng 9m.</p> <p>Khung gỗ chắc chắn, vách phải tự đứng ổn định, không rung lắc.</p> <p>Vải phải được căng phẳng, không có nếp nhăn.</p> |

| | | | |
|---|-------------|-------------|--|
| <p>Thuê Bình chữa cháy bột ABC dung tích 4kg Thời gian thuê 04 ngày</p> | <p>bình</p> | <p>8</p> | <p>Chủng loại: Bình chữa cháy dạng bột ABC, dung tích 4kg. Điều kiện bắt buộc: Phải còn nguyên niêm phong chì ở chốt an toàn. Kim đồng hồ áp suất phải chỉ ở vạch màu xanh. Phải có tem kiểm định PCCC và tem đó còn hạn sử dụng. Tình trạng: Vỏ bình nguyên vẹn, không móp méo, rỉ sét. Bàn giao: Đặt ở vị trí dễ thấy, dễ lấy theo quy định.</p> |
| <p>Khu ẩm thực</p> | | | |
| <p>vách lưng Khung sắt hộp 40mmx40mm, bạt hiflex hai lớp xuyên sáng, hai mặt. Cấu tạo Chi tiết theo thiết kế. Kích thước: cao 2,5m, rộng 22,6m.</p> | <p>m2</p> | <p>56,5</p> | <p>Sắt hộp mạ kẽm 40x40mm, dày tối thiểu 1.2mm. Kết cấu chắc chắn, các mối hàn phải được mài phẳng và sơn chống gỉ. Khung phải vuông vắn, không cong vênh. Bạt hiflex xuyên sáng, hai lớp, căng trên hai mặt khung. In UV hoặc KTS sắc nét, màu sắc đúng theo thiết kế. Bề mặt bạt phải được căng phẳng, không nếp nhăn.</p> |
| <p>Thuê Ghế ngồi tại Khu trưng bày Ghế gấp, Lưng và Nệm bọc PVC, khung kim loại sơn tĩnh điện, bọc quây ghế bằng vải Thời gian thuê 04 ngày</p> | <p>Cái</p> | <p>12</p> | <p>Ghế phải sạch sẽ, đồng bộ, không bị hư hỏng, rỉ sét. Vỏ bọc (áo ghế) phải được giặt sạch, phẳng, không có vết bẩn và đúng màu sắc yêu cầu. Giao đủ số lượng đã đặt, có kèm ghế dự phòng. Phải giao và thu dọn đúng giờ đã thỏa thuận.</p> |
| <p>Thuê Bàn trưng bày sản phẩm Mặt gỗ mdf, khung thép hộp kích thước 25mm x 25 mm, quây chân bàn bằng vải. kích thước tổng thể dài 1,8m, cao 0,7m, rộng 0,8m Thời gian thuê 04 ngày</p> | <p>Bộ</p> | <p>12</p> | <p>Bàn phải chắc chắn, vững chãi. Mặt bàn MDF phải phẳng, sạch sẽ, không trầy xước. Khung thép không bị rỉ sét hay móp méo. Vải Quây Bàn: Phải được giặt là phẳng, sạch sẽ, không có vết bẩn và che phủ kín chân bàn. Giao đủ số lượng và đúng giờ quy định. Thu dọn gọn gàng, sạch sẽ ngay sau khi kết thúc.</p> |

| | | | |
|--|-------------|-----------|--|
| <p>Bộ bàn ghế tre: Tre khô, sơn phủ bóng. Kích thước bàn 01 chiếc x 1,2mx 0,7m x, ghế 04 chiếc x 0,3mx0,3m</p> | <p>bộ</p> | <p>24</p> | <p>Vật Liệu: Tre phải được sấy khô và xử lý chống mối mọt triệt để. Hoàn Thiện: Toàn bộ sản phẩm được sơn phủ bóng, bề mặt phải nhẵn mịn, đều màu, không có lỗi. Kết Cấu: Bàn ghế phải vững chãi, chắc chắn, các mối ghép kín, không bị rung lắc khi sử dụng. Quy Cách: Giao đúng và đủ số lượng (1 bàn, 4 ghế) và đúng kích thước đã yêu cầu. Sản phẩm phải sạch sẽ khi bàn giao.</p> |
| <p>Thuê Thùng rác Thùng rác nhựa có nắp, Có xô nhựa để đựng rác ở bên trong, dung tích 15 lít Thời gian thuê 04 ngày</p> | <p>Cái</p> | <p>30</p> | <p>Loại thùng: Thùng rác nhựa dung tích 15 lít, có nắp đậy và có xô nhựa riêng bên trong. Tình trạng: Phải sạch sẽ, không mùi, không bị nứt vỡ, nắp hoạt động tốt. Sẵn sàng sử dụng: Mỗi thùng phải được lót sẵn một túi đựng rác. Bàn giao: Giao đủ số lượng, đặt tại các vị trí đã được chỉ định.</p> |
| <p>Thuê Bình chữa cháy bột ABC dung tích 4kg Thời gian thuê 04 ngày</p> | <p>bình</p> | <p>8</p> | <p>Chủng loại: Bình chữa cháy dạng bột ABC, dung tích 4kg. Điều kiện bắt buộc: Phải còn nguyên niêm phong chì ở chốt an toàn. Kim đồng hồ áp suất phải chỉ ở vạch màu xanh. Phải có tem kiểm định PCCC và tem đó còn hạn sử dụng. Tình trạng: Vỏ bình nguyên vẹn, không móp méo, rỉ sét. Bàn giao: Đặt ở vị trí dễ thấy, dễ lấy theo quy định.</p> |
| <p>Phòng thay đồ Nhà bạt trắng đục, Khung sắt hộp 20mmx20mm. Kích thước 3mx5,9mx4,2m</p> | <p>gói</p> | <p>1</p> | <p>Bạt che phải là loại trắng đục, dày, hoàn toàn không nhìn xuyên thấu, kể cả khi có đèn bên trong. Kết Cấu: Khung sắt (20x20mm) phải được lắp đặt vững chãi, chắc chắn, không rung lắc. Tình Trạng: Toàn bộ nhà bạt phải sạch sẽ, không bị rách, không có vết bẩn lớn. Quy Cách: Lắp đặt đúng kích thước yêu cầu. Cửa ra vào phải đóng mở dễ dàng và đảm bảo kín đáo.</p> |

| | | | |
|--|---------------------|------------------|--|
| <p>Phướn Khung sắt hộp 40x40mm. In hiflex hai mặt, kích thước 2mx 0,8m</p> | <p>chiếc</p> | <p>14</p> | <p>Khung sắt hộp (40x40mm) phải được hàn chắc chắn, vuông vắn. Bắt buộc phải có chân đế nặng để giữ phướn đứng vững, chống đổ ngã. In hiflex hai mặt, nội dung phải sắc nét, màu sắc chuẩn theo thiết kế. Bạt phải được căng phẳng trên khung, không bị nhăn hay chùng. Sản phẩm phải đúng kích thước (2m x 0,8m), phải đứng thẳng, vững chãi khi bàn giao.</p> |
| <p>Bộ đèn chiếu sáng: 186 đèn pha led công suất 200w, dây điện, aptomat, vật tư lắp đặt hoàn chỉnh</p> | <p>Gói</p> | <p>1</p> | <p>Chất Lượng Thiết Bị: Toàn bộ vật tư (đèn, dây điện, aptomat) phải là hàng mới, có thương hiệu uy tín Đèn pha LED 200W phải có tiêu chuẩn chống nước. Việc thi công phải đảm bảo an toàn, dây điện đi gọn gàng trong ống bảo vệ và toàn bộ hệ thống bắt buộc phải được đấu nối tiếp địa đúng tiêu chuẩn.</p> |
| <p>Pano hộp đèn tam giác: khung sắt hộp 40x40mm, bạt hiflex hai lớp xuyên sáng, đèn led. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế. Kích thước cao 4,5m, rộng 1,2m</p> | <p>chiếc</p> | <p>10</p> | <p>Khung sắt hộp (40x40mm) phải được hàn thành hình tam giác vững chãi, chắc chắn. Bắt buộc phải có hệ thống móng hoặc chân đế nặng để chống lật đổ. Mỗi mặt phải được căng hai lớp bạt hiflex xuyên sáng. Bạt phải được căng phẳng, không nếp nhăn. Chất lượng in phải sắc nét, màu sắc chuẩn. Bố trí để ánh sáng tỏa ra đều đẹp trên cả 3 mặt, không bị đốm sáng hay vùng tối. Pano phải đứng thẳng, vững chãi và đúng kích thước. Khi bật đèn vào ban đêm, ánh sáng phải đều và màu sắc, đúng thiết kế.</p> |

| | | | |
|--|---------------------|------------------|--|
| <p>Pano (dụng mặt lõi chính) Khung sắt hộp 40x40mm, bạt hiflex hai lớp xuyên sáng, đèn led. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế. Kích thước cao 3m, rộng 5m</p> | <p>chiếc</p> | <p>4</p> | <p>Khung sắt (40x40mm) phải được gia cố bên trong để đảm bảo kết cấu vững chắc, chống võng. Sử dụng hai lớp bạt hiflex xuyên sáng, được căng phẳng, không có nếp nhăn. Chất lượng in phải sắc nét. Chiếu sáng: Hệ thống đèn LED chống nước, được bố trí để tạo ra ánh sáng đều khắp bề mặt, không có điểm sáng hoặc vùng tối. Pano phải được lắp đặt chắc chắn, đúng kích thước. Chất lượng ánh sáng phải được kiểm tra kỹ vào ban đêm để đảm bảo độ đồng đều và màu sắc chuẩn.</p> |
| <p>Thuê Đối trọng chống đỡ Téc nước khung sắt, thùng nhựa, cáp giằng, nước. Thời gian thuê 04 ngày</p> | <p>bộ</p> | <p>28</p> | <p>khung sắt phải chắc chắn, thùng nhựa bên trong không được rò rỉ. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm vận chuyển, bơm đầy nước vào tất cả các téc và thực hiện việc kết nối cáp giằng. Cáp giằng phải đủ tải trọng, được siết căng và kết nối chắc chắn vào kết cấu cần gia cố để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Kiểm tra tại chỗ phải đủ số lượng, tất cả các téc phải đầy nước và đã được giằng nứu an toàn.</p> |
| <p>Vách che đối trọng chống đỡ Bạt hiflex in nội dung theo thiết kế. Kích thước 1,2mx1,2m</p> | <p>bộ</p> | <p>28</p> | <p>Phải được gia công thành dạng hộp 4 mặt có khung sườn nhẹ bên trong để có thể trùm ra ngoài và giữ hình dáng vuông vức. In bạt hiflex đúng theo thiết kế, màu sắc phải chuẩn và sắc nét. Bạt phải được căng phẳng, không có nếp nhăn. Phải che phủ kín, vừa vặn và ngay ngắn trên từng khối đối trọng, đảm bảo tính thẩm mỹ cao.</p> |
| <p>Hệ dây đèn nón: nón lá, bóng đèn màu 20w, dây cáp. Gồm 114 chiếc,</p> | <p>gói</p> | <p>1</p> | <p>Hệ thống nón, đèn phải được treo ngay ngắn, khoảng cách giữa các nón đều nhau theo đúng thiết kế.</p> |

| | | | |
|--|---------------------|------------------|--|
| <p>Thuê Hệ thống camera an ninh và đếm lượt người Cảm biến hồng ngoại/laser, Camera AI (People Counting Camera), đường truyền internet Thời gian thuê 04 ngày</p> | <p>gói</p> | <p>1</p> | <p>Hệ thống camera AI phải đảm bảo độ chính xác trong việc đếm người ra/vào đạt tối thiểu 95%. Nhà thầu bắt buộc phải tự trang bị một đường truyền Internet riêng, tốc độ cao và có phương án dự phòng (4G/5G) để đảm bảo hệ thống luôn ổn định. Phải có 01 kỹ thuật viên của nhà cung cấp trực tại chỗ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện để giám sát và xử lý sự cố ngay lập tức. Cung cấp quyền truy cập để theo dõi số liệu theo thời gian thực và phải xuất báo cáo tổng hợp chi tiết về lưu lượng người sau khi kết thúc sự kiện. Toàn bộ video giám sát an ninh phải được lưu trữ tối thiểu 7 ngày.</p> |
| <p>Thuê Quạt hơi nước: Công suất quạt 550w/1 chiếc, nước, nhân công cấp nước Thời gian thuê 1 ngày</p> | <p>Chiếc</p> | <p>80</p> | <p>Quạt phải đúng công suất, hoạt động tốt. vệ sinh sạch sẽ, không có mùi trước khi bàn giao. Nhà thầu chịu trách nhiệm trọn gói về nguồn nước và phải bố trí nhân công trực liên tục để đảm bảo các quạt không bao giờ bị hết nước trong suốt quá trình hoạt động. Quạt phải an toàn về điện, lồng quạt chắc chắn. Toàn bộ quạt thuê phải đồng bộ về kiểu dáng.</p> |
| <p>Chi phí điện năng tiêu thụ 04 ngày</p> | <p>gói</p> | <p>1</p> | <p>Nhà thầu phải đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định, đủ công suất cho toàn bộ sự kiện. Phải lắp đặt một công tơ điện độc lập, có tem kiểm định để đo lường tổng điện năng tiêu thụ. Bắt buộc phải có kỹ thuật viên điện có chuyên môn trực trong suốt thời gian diễn ra sự kiện để giám sát và xử lý sự cố ngay lập tức. Toàn bộ hệ thống tủ điện, dây cáp phải được lắp đặt đúng tiêu chuẩn an toàn điện. Dây điện đi qua lối đi công cộng phải có gờ cao su bảo vệ.</p> |

| | | | |
|---|---------------------|-----------|--|
| <p>Hộp đèn biển vẫy: khung sắt, mặt mica trắng đục dán decal, đèn led. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế. Kích thước dài 0,8m, đường kính mặt biển 0,5m, dày 0,1m</p> | <p>chiếc</p> | <p>76</p> | <p>Khung và tay vẫy phải làm bằng sắt mạ kẽm được sơn bảo vệ, kết cấu chắc chắn. Hai mặt biển (đường kính 0,5m) phải làm bằng Mica sữa dày tối thiểu 3mm. Decal dán trên mica phải phẳng, không có bọt khí, nội dung sắc nét. Sử dụng đèn LED ánh sáng khi bật lên phải sáng đều khắp bề mặt, không bị lộ điểm sáng hay có vùng tối.</p> |
| <p>Dịch vụ khác : nước, vệ sinh, bảo vệ</p> | | | |
| <p>Thuê Lực lượng bảo vệ vòng ngoài 4 người x 2 ca/1 ngày x 5 ngày (bao gồm trước, trong và sau)</p> | <p>Ngày</p> | <p>5</p> | <p>Đảm bảo các trang thiết bị cần thiết. Đủ số lượng tại các vị trí. Có 1 chỉ huy để làm đầu mối liên hệ với Ban tổ chức. Đồng phục chỉnh tề, thái độ nghiêm túc, lịch sự, có khả năng xử lý các tình huống khẩn cấp một cách chuyên nghiệp.</p> |
| <p>Thuê Lực lượng bảo vệ vòng ngoài trực ca đêm, 4 người x 2 ca/1 đêm x 5 đêm đ/người (bao gồm trước, trong và sau)</p> | <p>Đêm</p> | <p>5</p> | <p>Đảm bảo các trang thiết bị cần thiết. Đủ số lượng tại các vị trí. Có 1 chỉ huy để làm đầu mối liên hệ với Ban tổ chức. Đồng phục chỉnh tề, thái độ nghiêm túc, lịch sự, có khả năng xử lý các tình huống khẩn cấp một cách chuyên nghiệp.</p> |
| <p>Thuê Lực lượng bảo vệ vòng trong trực phục vụ 4 người x 2 ca/1 ngày x 4 ngày (bao gồm trước, trong và sau)</p> | <p>Ngày</p> | <p>4</p> | <p>Đảm bảo các trang thiết bị cần thiết. Đủ số lượng tại các vị trí. Có 1 chỉ huy để làm đầu mối liên hệ với Ban tổ chức. Đồng phục chỉnh tề, thái độ nghiêm túc, lịch sự, có khả năng xử lý các tình huống khẩn cấp một cách chuyên nghiệp.</p> |
| <p>Thuê Lực lượng bảo vệ vòng trong trực ca đêm 4 người x 2 ca/1 đêm x 5 đêm (bao gồm trước, trong và sau)</p> | <p>Đêm</p> | <p>5</p> | <p>Đảm bảo các trang thiết bị cần thiết. Đủ số lượng tại các vị trí. Có 1 chỉ huy để làm đầu mối liên hệ với Ban tổ chức. Đồng phục chỉnh tề, thái độ nghiêm túc, lịch sự, có khả năng xử lý các tình huống khẩn cấp một cách chuyên nghiệp.</p> |
| <p>Thuê Nhân công vệ sinh (trọn gói 10 người phục vụ trong 4 ngày) Bao gồm nhân công trực WC, và quét dọn</p> | <p>Công</p> | <p>40</p> | <p>Đảm bảo đầy đủ số người làm vệ sinh trong suốt quá trình diễn ra chương trình.</p> |
| <p>Nước tiêu thụ</p> | <p>ngày</p> | <p>4</p> | <p>Đảm bảo nguồn nước được cung cấp đạt vệ sinh, thông suốt trong quá trình diễn ra chương trình.</p> |

| | | | |
|---|-------------|--------------|---|
| <p>Thuê nghệ sỹ, ca sỹ biểu diễn các tiết mục văn nghệ Gồm 01 dẫn chương trình, 01 ca sỹ hạng B/1 ngày, 6 bài/1 ngày x 3 ngày</p> | <p>ngày</p> | <p>3</p> | <p>Bắt buộc có mặt trước giờ diễn ít nhất 60 phút để chuẩn bị, trang điểm và tham gia sound check (kiểm tra âm thanh). Tác phong làm việc phải chuyên nghiệp, đúng giờ. Trang phục biểu diễn phải lịch sự, phù hợp và được Ban tổ chức duyệt trước.</p> |
| <p>Truyền thông quảng bá chương trình</p> | | | |
| <p>Quảng cáo trên VOV giao thông 01 bài khung giờ 16h30-19h45 thời lượng 1 phút: Tổng 01 bài/ ngày</p> | <p>ngày</p> | <p>5</p> | <p>Đúng khung giờ, thời lượng và nội dung chương trình</p> |
| <p>Livestream +media Máy quay full + nhân sự quay phim, Gimbal live, bàn trộn, đạo diễn, Kỹ thuật live +kỹ thuật bàn trộn, đường mạng tốc độ cao, tổng duyệt 3 máy +bàn trộn, livestream bằng điện thoại + MC thời lượng 2 giờ; chụp ảnh + nhân sự chụp, ống kính góc rộng, quay highlight, video highlight</p> | <p>gói</p> | <p>1</p> | <p>Nhà cung cấp phải tự trang bị đường truyền internet tốc độ cao (có dự phòng). Toàn bộ ekip bắt buộc tham gia tổng duyệt và có tác phong chuyên nghiệp. Bàn giao tất cả các sản phẩm media đúng thời hạn đã cam kết.</p> |
| <p>vách lưng che gian hàng Khung sắt hộp 40mmx40mm, bạt hiflex hai lớp xuyên sáng, hai mặt. Cấu tạo Chi tiết theo thiết kế. Kích thước: cao 2,5m, rộng 22,6m, 4 vách</p> | <p>m2</p> | <p>226,0</p> | <p>Kết cấu: Sử dụng khung sắt hộp 40mm x 40mm chắc chắn, được sơn chống gỉ. Vật liệu ốp: Bạt hiflex hai lớp xuyên sáng, được in nội dung ở cả hai mặt. Kích thước: Gồm 4 vách, mỗi vách cao 2,5m và rộng 22,6m. Chất lượng hoàn thiện: Vách phải được lắp đặt chắc chắn, không bị lung lay. Bạt được căng thẳng, không bị chùng hay nhăn. Hiệu ứng ánh sáng xuyên qua bạt phải đồng đều. Tuân thủ chi tiết cấu tạo theo thiết kế đã được duyệt.</p> |
| <p>Bộ bàn ghế tre khu gian hàng: Tre khô, sơn phủ bóng. Kích thước bàn 01 chiếc x 1,2mx 0,7m, ghế 04 chiếc x 0,3mx0,3m</p> | <p>bộ</p> | <p>8</p> | <p>Vật liệu: Sử dụng tre khô, không cong vênh, được xử lý chống mối mọt. Hoàn thiện: Bề mặt được sơn phủ bóng. Kích thước: Bàn: 01 chiếc, kích thước 1,2m x 0,7m. Ghế: 04 chiếc, kích thước 0,3m x 0,3m. Chất lượng: Bộ bàn ghế phải chắc chắn, chịu lực tốt.</p> |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|--|
| <p>Thảm nỉ: thảm nỉ đỏ trải đường đi, màu đỏ</p> | <p>m2</p> | <p>100</p> | <p>Vật liệu: Thảm nỉ đỏ chuyên dụng, có độ dày phù hợp. Màu sắc: Màu đỏ tươi, đồng nhất. Chất lượng: Thảm mới, sạch, không rách hay sờn. Thi công: Trải phẳng, cố định chắc chắn, các mối nối phải khít. Vệ sinh: Khu vực trải thảm phải sạch sẽ.</p> |
| <p>Pano hộp đèn khung sắt hộp 40x40mm. Chân đế ốp Alu. Tấm dẫn sáng lắp bên trong để đảm bảo ánh sáng tỏa đều đẹp. Mặt mica dán decal in hình theo thiết kế kích thước 2,45mx1,26m</p> | <p>Bộ</p> | <p>15</p> | <p>Kết cấu: Khung sắt hộp 40mm x 40mm, chân đế ốp Alu. Hệ thống đèn: Sử dụng tấm dẫn sáng để đảm bảo ánh sáng tỏa đều. Mặt pano: Mặt mica dán decal in hình theo thiết kế. Kích thước: 2,45m x 1,26m. Chất lượng: Ánh sáng đều, không bị lốm đốm. Hình ảnh sắc nét, không bị nhẵn hay nổi bọt khí.</p> |
| <p>Chi phí tổ chức Khai mạc</p> | | | |
| <p>Khu vực lễ tân</p> | | | |
| <p>Thuê bàn lễ tân + báo chí Bàn tiêu chuẩn phủ khăn trắng, Kích thước 1.2m x0.8m Thời gian thuê 01 ngày</p> | <p>Bộ</p> | <p>6</p> | <p>Loại bàn: Bàn tiêu chuẩn, kích thước 1,2m x 0,8m. Phụ kiện: Bàn được phủ khăn trắng sạch sẽ, phẳng. Chất lượng: Bàn chắc chắn, không trầy xước. Khăn không có vết bẩn hay rách. Số lượng: Đủ dùng cho khu vực lễ tân và báo chí. Vị trí: Đặt ở khu vực thuận tiện cho khách và báo chí.</p> |
| <p>Lễ tân (Thuê PG đón tiếp) Bao gồm trang phục áo dài - PG cao trên 1.65, hình thức đẹp Thời gian thuê 01 ngày</p> | <p>người</p> | <p>20</p> | <p>Tiêu chuẩn: Chiều cao trên 1m65, ngoại hình đẹp, tác phong chuyên nghiệp. Trang phục: Cung cấp áo dài, đảm bảo sạch sẽ và vừa vặn. Nhiệm vụ: Đón tiếp, hướng dẫn khách và hỗ trợ các công việc lễ tân khác. Đào tạo: PG cần được hướng dẫn về kịch bản và thông tin sự kiện.</p> |

| | | | |
|---|-------------------|-----|---|
| <p>Thuê ghế lễ tân Ghế banquet hoặc tương đương bọc vải trắng, nơ đỏ. Cao ngồi 45cm, cao tựa lưng 90cm. Thời gian thuê 01 ngày</p> | Bộ | 20 | <p>Loại ghế: Ghế banquet, kích thước chuẩn (cao ngồi 45cm, cao lưng 90cm). Trang trí: Bọc áo ghế trắng và thắt nơ đỏ đồng bộ. Chất lượng: Ghế phải vững chắc, không cập kênh. Áo ghế và nơ phải sạch sẽ, được là phẳng, không rách hay có vết bẩn. Bàn giao: Giao đủ số lượng</p> |
| Khu vực khách ngồi | | | |
| <p>Thuê bàn đại biểu Mặt trắng, váy quây màu đỏ. Bàn tiêu chuẩn hoặc tương đương, Kích thước 1.2m x 0.8m Thời gian thuê 01 ngày</p> | bộ | 18 | <p>Loại bàn: Bàn tiêu chuẩn hoặc tương đương, kích thước 1,2m x 0,8m. Chất lượng: Mặt bàn màu trắng sạch, váy quây màu đỏ phẳng phiu. Vị trí: Sắp xếp theo đúng sơ đồ chỗ ngồi.</p> |
| <p>Biển tên đại biểu Biển mica, Kích thước: 20x30cm</p> | bộ | 20 | <p>Vật liệu: Mica trong suốt, đảm bảo độ cứng. Kích thước: Tiêu chuẩn 20cm x 30cm, đồng đều. Nội dung: Tên và chức danh in sắc nét, rõ ràng, dễ đọc. Chất lượng: Mica không có vết xước, nội dung không bị nhòe. Vị trí: Đặt ngay ngắn, đúng vị trí quy định.</p> |
| <p>Hoa tươi để bàn đại biểu</p> | bát | 18 | <p>Đủ số lượng hoa tươi vào ngày khai mạc, hoa cắm trang trí mới trong ngày, không bị héo.</p> |
| <p>Chi phí nước uống đại biểu</p> | đại biểu/ ngày | 150 | <p>Đảm bảo đủ số lượng nước uống cho đại biểu</p> |
| <p>Thuê ghế banquet Bọc vải trắng, nơ đỏ. Cao ngồi 45cm, cao tựa lưng 90cm. Thời gian thuê 01 ngày</p> | Bộ | 150 | <p>Loại ghế: Ghế banquet, kích thước chuẩn (cao ngồi 45cm, cao lưng 90cm). Trang trí: Bọc áo ghế trắng và thắt nơ đỏ đồng bộ. Chất lượng: Ghế phải vững chắc, không cập kênh. Áo ghế và nơ phải sạch sẽ, được là phẳng, không rách hay có vết bẩn. Bàn giao: Giao đủ số lượng</p> |
| Khu vực sân khấu lễ khai mạc | | | |

| | | | |
|---|----------------------|---------------|---|
| <p>Thuê Sàn khu sân khấu, đại biểu Khung sắt 1,8mm, mặt ván 18mm, thảm nỉ trải sàn, chiều cao sàn 10cm, tải trọng 750kg/m². Kích thước dài 30m, rộng 16m Thời gian thuê 4 ngày</p> | <p>m²</p> | <p>480</p> | <p>Kết cấu: Khung sắt dày 1,8mm, mặt ván dày 18mm, đảm bảo chịu tải tối thiểu 750kg/m². Hoàn thiện: Bề mặt trải thảm nỉ sạch sẽ, căng phẳng, không nhăn, đúng màu sắc thiết kế. Lắp đặt đúng kích thước so với thiết kế Chiều cao và bề mặt: Chiều cao hoàn thiện của sàn là 10cm. Bề mặt sàn phải phẳng, cân bằng, vững chắc, không rung lắc.</p> |
| <p>Thuê Sàn khu sân khấu chính Khung sắt 1,8mm, mặt ván 18mm, thảm nỉ trải sàn, chiều cao sàn 60cm, tải trọng 750kg/m². Kích thước dài 6m x rộng 15m Thời gian thuê 4 ngày</p> | <p>m²</p> | <p>90</p> | <p>Kết cấu: Khung sắt dày 1,8mm, mặt ván dày 18mm, đảm bảo chịu tải tối thiểu 750kg/m². Hoàn thiện: Bề mặt trải thảm nỉ sạch sẽ, căng phẳng, không nhăn, đúng màu sắc thiết kế. Lắp đặt đúng kích thước so với thiết kế Chiều cao và bề mặt: Chiều cao hoàn thiện của sàn là 10cm. Bề mặt sàn phải phẳng, cân bằng, vững chắc, không rung lắc.</p> |
| <p>Thuê Nhà giàn Sân khấu Cột nhôm đường kính 0,4m x 0,4m, mái hai lớp 3 da, diện tích: 30,8m x 16,8m Thời gian thuê 04 ngày</p> | <p>m²</p> | <p>517,44</p> | <p>Kết cấu: cột nhôm kích thước 0,4m x 0,4m, được lắp dựng chắc chắn, đầy đủ các thanh giằng và chốt an toàn. Mái bạt: Sử dụng mái hai lớp 3 da, phải được căng phẳng tuyệt đối và đảm bảo thoát nước tốt, không bị đọng vũng. Kích thước chính xác như trong thiết kế An toàn: Đây là yêu cầu quan trọng nhất. Toàn bộ kết cấu phải vững chắc, ổn định, được neo đất hoặc sử dụng đối trọng đúng kỹ thuật để đảm bảo an toàn tuyệt đối.</p> |

| | | | |
|---|------------|--------------|--|
| <p>Che hai đầu hồi nhà giàn sân khấu (tam giác) Khung sắt hộp 25mmx25mm, bạt hiflex in nội dung theo thiết kế. Diện tích: 3,7m x16,8m x 1 tấm x 1/2</p> | <p>m2</p> | <p>31,08</p> | <p>Số lượng và kích thước: Cần 01 tấm hình tam giác, kích thước như trong thiết kế Vật liệu: Khung sắt hộp 25x25mm kết hợp với bạt Hiflex in nội dung theo thiết kế. Chất lượng: Nội dung in trên bạt phải sắc nét, đúng màu. Bạt phải được căng phẳng và căng đều trên khung, không bị nhăn. Lắp đặt: Các tấm phải được lắp đặt chắc chắn, an toàn và che kín thẩm mỹ phần đầu hồi của nhà giàn.</p> |
| <p>Bọc cột sân khấu: vải lụa hai màu xanh trắng, số lượng 8 cột</p> | <p>gói</p> | <p>1</p> | <p>Chất liệu yêu cầu chính xác bằng vải lụa màu xanh trắng; căng phẳng, đều, kín các cột và tạo thẩm mỹ chung.</p> |
| <p>Ốp cột dầm ngang nhà giàn khu sân khấu Khung sắt hộp 25mmx25mm, bạt hiflex in nội dung theo thiết kế. Diện tích: Gian hàng: 2 cột x 1 mặt x cao 0,6m x dài 30,8</p> | <p>m2</p> | <p>36,96</p> | <p>Khung sắt hộp 25mm x 25mm, chắc chắn, được sơn chống gỉ. Vật liệu ốp: Bạt hiflex, in nội dung theo thiết kế đã duyệt. Kích thước phải chính xác như trong thiết kế. Bạt phải được căng thẳng, không bị chùng hay nhăn. Nội dung in sắc nét, đúng màu. Đảm bảo tính thẩm mỹ, phù hợp với tổng thể sân khấu.</p> |
| <p>Backdrop lưng sân khấu, trán đầu hồi và hai bên nhà giàn sân khấu: Khung sắt hộp 20x20mm, in hiflex chi tiết theo thiết kế được duyệt. Gồm mặt trước kích thước cao 3,1m, rộng 13,8m; mặt sau cao 7,5m, rộng 13,8m, 2 tấm 0,6m x 13,8m</p> | <p>gói</p> | <p>1</p> | <p>Kết cấu: Khung sắt hộp 20mm x 20mm, lắp đặt chắc chắn. Vật liệu: Bạt hiflex được in nội dung theo thiết kế, đảm bảo sắc nét. Kích thước: Mặt trước: Cao 3,1m, rộng 13,8m. Mặt sau: Cao 7,5m, rộng 13,8m. Hai bên: 2 tấm, kích thước 0,6m x 13,8m. Chất lượng: Bạt được căng phẳng, không bị nhăn. Hình ảnh in có độ phân giải cao.</p> |
| <p>Bậc lên xuống chính giữa : Khung sắt hộp 20x20mm ốp ván gỗ, hoàn thiện thảm đỏ, 2 bậc - 30cmH, kích thước: dài 5m</p> | <p>bộ</p> | <p>1</p> | <p>Đảm bảo kích thước như trong thiết kế. Khung sắt hộp 20x20mm được hàn chắc chắn, ván gỗ liền, không bị gãy, bề mặt trải thảm nỉ sạch sẽ, căng phẳng, không nhăn, đúng màu sắc thiết kế, chịu lực tốt.</p> |

| | | | |
|--|--------------------------|-----|--|
| Bậc lên xuống hai bên: Khung sắt hộp 20x20mm ốp ván gỗ, hoàn thiện thảm đỏ, 2 bậc - 30cmH, ván gỗ bọc thảm đỏ sắt ốp ván, hoàn thiện thảm đỏ, 2 bậc. Kích thước: dài 2m | bộ | 2 | Đảm bảo kích thước như trong thiết kế. Khung sắt hộp 20x20mm được hàn chắc chắn, ván gỗ liền, không bị gãy, bề mặt trải thảm nỉ sạch sẽ, căng phẳng, không nhăn, đúng màu sắc thiết kế, chịu lực tốt. |
| Thuê khung dàn truss sân khấu 50x50cm Thời gian thuê 4 ngày | m | 67 | Loại truss: Dàn truss nhôm 50cm x 50cm (vuông), phải còn mới, không bị cong vênh hay gỉ sét. Chất lượng: Tất cả các mối hàn và phụ kiện phải chắc chắn. |
| Vách đèn sao sau sân khấu: Kích thước 5m x 15,9m Gồm: màn vải, đèn led, nguồn cấp điện | gói | 1 | Kích thước: 5m x 15,9m. Vật liệu: Màn vải nền màu tối và các bóng đèn LED được bố trí ngẫu nhiên. Hệ thống điện: Nguồn điện ổn định, dây dẫn được lắp đặt an toàn. Chất lượng: Vải được căng phẳng, tất cả đèn LED hoạt động. |
| Thuê màn hình led chính giữa indoor P2 và 02 bên khai mạc: Khoảng cách điểm ảnh: 2mm; Cấu hình điểm ảnh: SMD1515 (3 in 1); Kích thước module: 320*160mm; Độ phân giải module: 160*80=12800 Dots; Mật độ điểm ảnh: 250000dots/m ² ; Độ sáng: 600 ~ 1200 cd/m ² ; Chỉ số bảo vệ: IP43; Quét: 1/20, constant current driving; Góc nhìn: Ngang 140±10° Dọc 130±10°; Số màu hiển thị: Max. 281 nghìn tỷ màu. Kích thước màn giữa 8mx 5m, kích thước hai màn hai bên 5mx 2,5m Thời gian thuê 4 ngày | m ² / ngày | 260 | Loại màn hình: LED Indoor P2 (khoảng cách điểm ảnh 2mm), cấu hình SMD1515, đảm bảo hình ảnh sắc nét, sống động. Kích thước: Màn hình giữa: 8m x 5m. Hai màn hình hai bên: 5m x 2,5m mỗi màn. Chất lượng: Độ sáng từ 600-1200 cd/m ² , góc nhìn rộng, hiển thị tối đa 281 nghìn tỷ màu. Màn hình phải hoạt động tốt, không có điểm chết. Lắp đặt và Vận hành: Đảm bảo lắp đặt an toàn, chắc chắn. Có đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp vận hành xuyên suốt sự kiện. |
| Hiệu ứng hình ảnh minh họa trên màn led: Bao gồm màn hình nền khi đón khách, phát biểu, cắt băng, biểu diễn nghệ thuật | gói | 1 | Toàn bộ hiệu ứng hình ảnh phải đồng bộ với từng giai đoạn của sự kiện, từ đón khách, phát biểu đến biểu diễn nghệ thuật. Mọi hình ảnh, video phải có độ phân giải cao, không bị vỡ hình, và được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi trình chiếu. |

| | | | |
|---|------|---|---|
| <p>Thuê âm thanh phục vụ lễ khai mạc và các ngày diễn ra chương trình: Loa Full 1200w/loa Sub1000w, loa monitor 800w/Amplify 2400w; Mixer bộ lọc chuẩn, Player Pioner DVD, midi dis, Micro không dây 05 + chân mic). Loa Full 1200w: 10 bộ; loa Sub1000w: 10 Bộ; Loa monitor 800w/Amplify 2400w: 10 Bộ; Mixer bộ lọc chuẩn, Player Pioner DVD: midi dis: 02 Bộ Micro không dây + chân mic: 04 Bộ.</p> | Ngày | 4 | <p>Chất lượng: Tất cả thiết bị phải hoạt động tốt, không có lỗi kỹ thuật, âm thanh rõ ràng, không bị rè hay hú. Lắp đặt và Vận hành: Hệ thống âm thanh được cân chỉnh chuyên nghiệp, đảm bảo âm lượng phù hợp. Phải có đội ngũ kỹ thuật viên trực xuyên suốt chương trình.</p> |
| <p>Thuê hệ thống ánh sáng phục vụ buổi lễ khai mạc và các ngày diễn ra chương trình: Bàn điều khiển đèn Par (Mixer Studio for par lights) 01 chiếc; Công xuất phát cho đèn Par MDX (power for par lights) 10 chiếc; Đèn Par 64 1000w 72 chiếc; Trụ Treo đèn Par Khung hợp kim cao 6m, 02 bộ</p> | Ngày | 4 | <p>Chất lượng: Tất cả thiết bị phải hoạt động tốt, không có lỗi kỹ thuật. Hệ thống được lắp đặt an toàn, chắc chắn. Vận hành: Có đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp trực xuyên suốt để điều chỉnh ánh sáng theo kịch bản, đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả cho sự kiện.</p> |
| <p>Nhà che hệ thống điều khiển âm thanh, ánh sáng Nhà bạt trắng đục, Khung sắt hộp 20mmx20mm. Kích thước 3mx3m</p> | gói | 1 | <p>Kết cấu: Khung sắt hộp 20mm x 20mm chắc chắn, có khả năng chịu lực. Vật liệu: Nhà bạt màu trắng đục, có khả năng chống thấm và chống nắng tốt. Kích thước: 3m x 3m, đủ rộng để chứa thiết bị và người vận hành. Chất lượng: Lắp đặt chắc chắn.</p> |
| <p>Vách che bàn điều khiển âm thanh: Vách căng vải đen hoặc graphic sự kiện, kích thước 1.5mx3m</p> | Bộ | 1 | <p>Vật liệu: Sử dụng vải đen hoặc graphic sự kiện để che chắn. Kích thước: 1,5m x 3m, đủ để che kín bàn điều khiển và dây điện. Chất lượng: Vải/graphic được căng phẳng, không bị chùng hay nhăn. Tăng tính thẩm mỹ, che khuất các thiết bị lộn xộn, đảm bảo sự chuyên nghiệp cho khu vực sân khấu.</p> |

| | | | |
|--|-------|---|--|
| Thuê Quạt hơi nước: Công suất quạt 550w/1 chiếc, nước, nhân công cấp nước Thời gian thuê 1 ngày | Chiếc | 8 | Thiết bị: Thuê quạt hơi nước công nghiệp công suất 550W/chiếc, quạt phải hoạt động tốt, không rò rỉ. Vận hành: Cung cấp đầy đủ nước và nhân công chuyên trách để vận hành, cấp nước liên tục. Bố trí quạt ở vị trí hợp lý để làm mát toàn bộ khu vực mà không gây cản trở. |
| Hệ thống điện chiếu sáng nhà giàn: Gồm 10 đèn pha led công suất 100w. Bao gồm dây, aptomat, vật tư lắp đặt hoàn chỉnh | Gói | 1 | Cần đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh. Dây điện phải được đi gọn gàng, chắc chắn, tuân thủ các quy tắc an toàn. Chất lượng: Hệ thống hoạt động ổn định, các đèn đều sáng đều, không nhấp nháy. |
| Thuê bục inox phát biểu Kích thước cao: 1.4m Thời gian thuê 01 ngày | Chiếc | 1 | Bục phải chắc chắn, không rung lắc và được vệ sinh sạch sẽ. |
| Hoa bục phát biểu Bát hoa to | Bát | 1 | Hoa tươi mới, không dập nát, cách cắm chắc chắn. |
| Dẫn chương trình Thời gian thuê 01 ngày | Người | 2 | Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm, tác phong chuyên nghiệp, khả năng xử lý tình huống tốt. Kỹ năng: Giọng nói truyền cảm, diễn đạt lưu loát, rõ ràng. Trang phục: Phù hợp với tính chất sự kiện, lịch sự. Nhiệm vụ: Dẫn dắt chương trình theo kịch bản, tương tác tốt với khách mời và khán giả. Chuẩn bị: Nắm vững kịch bản và thông tin khách mời. |
| Vận chuyển lắp đặt dàn truss, thiết bị, backdrop,... | Gói | 1 | Lập kế hoạch chi tiết về thời gian và phương tiện vận chuyển, lắp đặt. Thực hiện theo đúng bản vẽ, đảm bảo các kết cấu như truss, backdrop phải chắc chắn. |

| | | | |
|---|-------|---|---|
| Chi phí Lắp đặt tháo dỡ, vận chuyển sân Khẩu | Gói | 1 | <p>Vận chuyển: Các cấu kiện sân khấu phải được đóng gói và vận chuyển cẩn thận, an toàn.</p> <p>Lắp đặt: Thực hiện theo đúng bản vẽ, đảm bảo sân khấu chắc chắn, không rung lắc, và có bề mặt phẳng.</p> <p>Tháo dỡ: Thực hiện nhanh chóng, gọn gàng và hoàn trả mặt bằng đúng thời hạn.</p> <p>An toàn: Đội ngũ thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn lao động.</p> |
| Chương trình biểu diễn nghệ thuật (ca nhạc, múa lân...) | | | |
| - Nhóm múa phụ họa- 02 bài biểu diễn x 05 diễn viên Thời gian thuê 01 ngày | nhóm | 1 | <p>Chất lượng: Các bài múa phải chuyên nghiệp, đồng đều, phù hợp với nội dung chương trình.</p> <p>Trang phục: Phải đẹp, đồng bộ và phù hợp với chủ đề.</p> <p>Phối hợp: Nhóm phải tuân thủ đúng giờ giấc và phối hợp tốt với ban tổ chức.</p> |
| - Ca sĩ chuyên nghiệp hạng A, có chuyên môn cao tại Hà Nội Ca sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, có chuyên môn cao. Thời gian thuê 1 ngày | người | 2 | <p>Chuyên môn: Được đào tạo chuyên nghiệp, có kỹ thuật và chất giọng tốt.</p> <p>Kinh nghiệm: Có khả năng làm chủ sân khấu, biểu diễn live tốt.</p> <p>Hình ảnh: Danh tiếng tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp.</p> <p>Trang phục: Phù hợp, chín chu, theo chủ đề sự kiện.</p> <p>Hợp tác: Phối hợp tốt với ban tổ chức, đạo diễn và đội ngũ kỹ thuật.</p> |
| - Ca sĩ hát tốp chuyên nghiệp, có chuyên môn cao Ca sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, có chuyên môn cao. Thời gian thuê 1 ngày | Người | 5 | <p>Chuyên môn: Có kỹ thuật thanh nhạc tốt, khả năng hòa giọng và biểu diễn chuyên nghiệp.</p> <p>Kinh nghiệm: Tác phong làm việc chuyên nghiệp, đúng giờ.</p> <p>Hình ảnh và Trang phục: Hình ảnh chín chu, trang phục đồng bộ và phù hợp với chủ đề.</p> |

| | | | |
|--|------|---|---|
| <p>- Thuê đội trống hội chào mừng khai mạc Thời gian thuê 1 ngày</p> | nhóm | 1 | <p>Số lượng và chất lượng: Có đủ số lượng thành viên, kỹ năng chuyên nghiệp, tạo ra âm thanh mạnh mẽ, dứt khoát. Trang phục: Đồng bộ, chín chu, mang bản sắc dân tộc. Nội dung: Tiết mục trống hội phải hùng tráng, rộn ràng, phù hợp với không khí khai mạc. Phối hợp: Tuân thủ đúng giờ giấc, phối hợp tốt với ban tổ chức.</p> |
| <p>- Thuê đội biểu diễn múa truyền thống - 02 bài x 10 người Thời gian thuê 1 ngày</p> | nhóm | 1 | <p>Số lượng: 10 diễn viên múa có ngoại hình và kỹ năng đồng đều. Chất lượng: Các bài múa phải chuyên nghiệp, đồng đều. Trang phục: Phải đẹp, đồng bộ và phù hợp với từng điệu múa. Phối hợp: Nhóm phải tuân thủ đúng giờ giấc và phối hợp tốt với ban tổ chức.</p> |
| <p>Gói cắt băng khai trương</p> | | | |
| <p>- Cột hoa khai trương</p> | bộ | 9 | <p>Chất liệu: Sử dụng hoa tươi, màu sắc tươi sáng, nổi bật. Thiết kế: Kiểu dáng trang trọng, sang trọng, hoa được cắm dày dặn, đều đặn. Kích thước: Cân đối với không gian, đủ để tạo điểm nhấn mà không cản trở.</p> |
| <p>- Ruband khai trương và bộ khay, kéo cắt. Ruband lụa cao cấp, 05 lơ hoa vải, 05 bộ khay, kéo</p> | bộ | 1 | <p>Ruban: Sử dụng ruban lụa cao cấp, có màu sắc đẹp và không bị tưa sợi. Lơ hoa: Gắn 05 lơ hoa vải trang trí, có màu sắc hài hòa. Bộ khay, kéo: Gồm 05 bộ, kéo phải sắc bén, hoạt động trơn tru. Tất cả phải được vệ sinh sạch sẽ. Chất lượng: Các vật tư đều mới, không bị bẩn hay hư hỏng, được sắp xếp gọn gàng.</p> |
| <p>- Pháo điện Gồm toàn bộ pháo điện phục vụ cho buổi lễ: Chào mừng các đại biểu, sau khi phát biểu, sau khi xong tiết mục,...Số lượng 30 quả.</p> | Gói | 1 | <p>Chất lượng: Pháo điện phải có hiệu ứng đẹp, không gây tiếng ồn, không khói độc và an toàn. Vận hành: Có đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp để vận hành.</p> |
| <p>Điện nguồn khu sân khấu</p> | | | |

| | | | |
|---|-------|-----|--|
| Thuê dây cáp nguồn + ống ghen khu sân khấu chính Thời gian thuê 4 ngày | m | 500 | <p>Thiết bị: Thuê dây cáp nguồn có tiết diện phù hợp và ống ghen đủ để bảo vệ, luồn dây.</p> <p>Chất lượng: Dây cáp phải an toàn, không hở, không đứt.</p> <p>Lắp đặt: Đi dây gọn gàng, luồn trong ống ghen, cố định chắc chắn, tránh gây cản trở và đảm bảo an toàn.</p> <p>Vận hành: Có đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp để lắp đặt, kiểm tra và trực xử lý sự cố.</p> |
| Thuê Aptomat + tủ 3 pha 200A Thời gian thuê 4 ngày | Chiếc | 5 | <p>Thiết bị: Thuê Aptomat 3 pha 200A và tủ điện 3 pha có cấu trúc chắc chắn, bảo vệ tốt.</p> <p>Chất lượng: Thiết bị phải còn mới, hoạt động ổn định và có tính năng bảo vệ quá tải.</p> <p>Lắp đặt và Vận hành: Lắp đặt ở vị trí an toàn, có đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp để đấu nối và trực sự kiện.</p> |
| Thuê máng cao su phủ dây điện nguồn Thời gian thuê 4 ngày | m | 500 | <p>Chất liệu: Máng cao su chuyên dụng, có độ bền cao và chịu được trọng lượng lớn.</p> <p>An toàn: Thiết kế có rãnh luồn dây và nắp đậy, đảm bảo dây không bị dập, người đi lại không bị vấp ngã.</p> <p>Lắp đặt: Đặt máng ở những khu vực có mật độ đi lại cao để bảo vệ dây điện, tránh gây cản trở.</p> <p>Chất lượng: Máng phải còn mới, không bị nứt vỡ, biến dạng.</p> |
| Sản xuất, in ấn | | | |
| Sản xuất thư mời, phong bì, bản đăng ký và profile | | | |
| Sản xuất thư mời Chất liệu bằng giấy Couche, độ dày 300gsm; in đa màu sắc A4. Kích thước 292 mm x 266 mm | Bộ | 200 | <p>Chất liệu: Giấy Couche 300gsm, có bề mặt láng mịn, cứng cáp.</p> <p>Kích thước: 292mm x 266mm, được cắt chính xác.</p> <p>In ấn: In đa màu sắc, nội dung sắc nét, rõ ràng, không bị nhòe.</p> <p>Chất lượng: Thư mời phải đồng đều, không bị cong, bản và được đóng gói cẩn thận.</p> <p>Thời gian: Đảm bảo sản xuất và giao hàng đúng hạn.</p> |

| | | | |
|---|--------------|------------|---|
| <p>Sản xuất bản đăng ký Chất liệu bằng giấy Couche A4, độ dày 300gsm; in đa màu sắc, in hình ảnh và chữ viết 2 mặt; Kích thước 203mm x 146mm</p> | <p>Tờ</p> | <p>200</p> | <p>Chất liệu: Giấy Couche 300gsm, có bề mặt láng mịn, cứng cáp. Kích thước: 203mm x 146mm, được cắt chính xác. In ấn: In đa màu sắc, cả hai mặt. Hình ảnh và chữ viết sắc nét, rõ ràng. Chất lượng: Toàn bộ sản phẩm phải đồng đều, không bị cong, bần và được đóng gói cẩn thận. Thời gian: Đảm bảo sản xuất và giao hàng đúng hạn.</p> |
| <p>Sản xuất tờ gấp profile Chất liệu bằng giấy Couche, độ dày 300gsm; in đa màu sắc, in hình ảnh và chữ viết 2 mặt. Kích thước profile là 630 mm x 297 mm. In 6 trang A4</p> | <p>Chiếc</p> | <p>200</p> | <p>Chất liệu: Giấy Couche 300gsm, có bề mặt láng mịn, cứng cáp. Kích thước: 630mm x 297mm, gồm 6 trang A4 khi đã gấp. In ấn: In đa màu sắc trên cả hai mặt. Hình ảnh và chữ viết phải sắc nét, không bị nhòe. Chất lượng: Các đường cần phải chính xác, sản phẩm đồng đều và được đóng gói cẩn thận. Thời gian: Đảm bảo sản xuất và giao hàng đúng hạn.</p> |
| <p>Sản xuất, in ấn phong bì Chất liệu bằng giấy Couche, độ dày 200gsm; in đa màu sắc, in hình ảnh và chữ viết. Kích thước 210mm x 285mm</p> | <p>chiếc</p> | <p>200</p> | <p>Chất liệu: Giấy Couche 200gsm, đủ dày và cứng cáp. Kích thước: 210mm x 285mm, được cắt và dán chính xác. In ấn: In đa màu sắc, hình ảnh và chữ viết sắc nét, không bị nhòe. Chất lượng: Toàn bộ sản phẩm phải đồng đều và được đóng gói cẩn thận. Thời gian: Đảm bảo sản xuất và giao hàng đúng hạn.</p> |
| <p>Túi giấy Chất liệu bằng giấy Couche, độ dày 200gsm. Chi tiết theo thiết kế. Kích thước cao 167mm, rộng 292mm</p> | <p>chiếc</p> | <p>200</p> | <p>Chất liệu: Giấy Couche 200gsm, đủ dày và cứng cáp. Kích thước: Cao 167mm, rộng 292mm. Cần tuân thủ đúng kích thước theo thiết kế. In ấn: In đa màu sắc, hình ảnh và logo phải sắc nét, rõ ràng. Chất lượng: Đường cần và đường dán phải chắc chắn. Kiểu dáng: Các chi tiết phải tuân thủ đúng theo thiết kế đã được duyệt.</p> |

| | | | |
|--|-------|-------|---|
| Thẻ Ban Tổ chức + Doanh nghiệp Chất liệu nhựa polyme cao cấp, có dây đeo. Nội dung in trên giấy C200 màu 2 mặt. Kích thước: 211mmx162mm. | Chiếc | 200 | Vật liệu: Nhựa polyme cao cấp, có dây đeo, kèm giấy in C200 màu hai mặt. Kích thước: 211mm x 162mm, được sản xuất chính xác. Chất lượng: Thẻ phải cứng cáp, bền, không cong vênh hay trầy xước. In ấn: Nội dung in trên cả hai mặt phải sắc nét, rõ ràng, không bị nhòe. |
| Sản xuất tờ rơi giới thiệu, quảng bá Hội chợ trước thời điểm diễn ra: kích thước A4, in màu 2 mặt, chất liệu giấy C100, phủ bóng, cán gáy kích thước 203mm x 146mm | Tờ | 5.000 | Chất liệu: Giấy C100, được phủ bóng, có độ mỏng vừa phải. Kích thước: In trên khổ A4, được gấp lại thành kích thước 203mm x 146mm, có cán gáy. In ấn: In màu trên cả hai mặt, nội dung sắc nét, rõ ràng. Chất lượng: Tờ rơi phải đồng đều, được đóng gói cẩn thận. Thời gian: Đảm bảo sản xuất và phân phối trước thời điểm diễn ra Chương trình. |
| Sản xuất giấy mời khai mạc Kích thước 292mmx 266mm(gấp 2), sản xuất bằng giấy Couche C300 in màu, phủ bóng, theo thiết kế được duyệt | Bộ | 200 | Chất liệu: Giấy Couche C300, có độ cứng cáp và được phủ bóng. Kích thước: 292mm x 266mm (khi mở), được gấp đôi chính xác. In ấn: In màu trên cả hai mặt, nội dung sắc nét, rõ ràng. Chất lượng: Toàn bộ sản phẩm phải đồng đều, không bị cong, bần và được đóng gói cẩn thận. Thời gian: Đảm bảo sản xuất và giao hàng đúng hạn. |
| Chuyển phát nhanh | | | |
| Chuyển phát nhanh bản đăng ký, thư mời | Bộ | 200 | Dịch vụ: Sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh chuyên nghiệp, có uy tín và khả năng theo dõi đơn hàng. Thời gian: Cam kết giao hàng đúng hạn, không chậm trễ. Chất lượng: Hàng hóa phải được đóng gói cẩn thận, đảm bảo thư mời, bản đăng ký nguyên vẹn, không bị dập, rách hay ướt. |

| | | | |
|-------------------------------------|----|-----|--|
| Chuyển phát nhanh giấy mời khai mạc | Bộ | 200 | Dịch vụ: Sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh chuyên nghiệp, có uy tín và khả năng theo dõi đơn hàng. Thời gian: Cam kết giao hàng đúng hẹn, không chậm trễ. Chất lượng: Hàng hóa phải được đóng gói cẩn thận, đảm bảo thư mời, bản đăng ký nguyên vẹn, không bị dập, rách hay ướt. |
|-------------------------------------|----|-----|--|

- Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư mời gọi các Doanh nghiệp đăng ký và tham gia Chương trình đảm bảo số lượng gian hàng theo thỏa thuận, cam kết đảm bảo đúng chủng loại sản phẩm hàng hóa; Tiến hành ký hợp đồng với các Doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia và hoàn thiện các thủ tục tài chính đăng ký tham gia gian hàng của Doanh nghiệp theo đúng quy định.

- Trong suốt quá trình thi công lắp dựng chương trình, Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản tài sản chung, cây cối, lòng đường, vỉa hè, cảnh quan. Trường hợp gây hỏng, nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với các chi phí phạt, đền bù thiệt hại theo quy định.

IV. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

1. Kế hoạch triển khai thực hiện: Nhà thầu đề xuất Kế hoạch triển khai thực hiện gói thầu đảm bảo đúng yêu cầu tại Mục I, II, III tại chương V.

2. Bảo trì, khắc phục: Nhà thầu đề xuất Kế hoạch triển khai thực hiện gói thầu đảm bảo đúng yêu cầu tại Mục I, II, III tại chương V này

3. Tổ chức thi công:

- Các giải pháp thi công, lắp đặt, cung cấp dịch vụ theo danh mục tại mục III chương V

- Giải pháp thi công không làm ảnh hưởng đến hoạt động Trung tâm thương mại trong suốt quá trình thi công

- Đảm bảo an toàn lao động và an ninh trật tự

- Sơ đồ tổ chức thi công hợp lý, an toàn và hiệu quả

- Việc phân chia khu vực thi công đảm bảo tính hợp lý, vị trí tiếp giáp giữa các khu vực sao cho đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ chung.

- Quá trình thi công luôn có cán bộ an toàn lao động giám sát công tác an toàn lao động, có hệ thống giáo dục đảm bảo chất lượng để thực hiện công việc, công nhân leo cao luôn phải có dây an toàn, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

- Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu tư để lưu và để theo dõi kiểm tra ngày sau khi Hợp đồng có hiệu lực. Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi công đã được chấp thuận.

- Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường.

4. Tiến độ thực hiện:

- Biểu tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục công việc các mốc thời gian, công việc, thời điểm bàn giao chi tiết đối với từng hạng mục công việc phù hợp với mục II chương V này. Đây là một phần không thể thiếu trong Hợp đồng.

- Nhà thầu có cam kết thực hiện nghiêm túc biểu tiến độ chi tiết đề ra. Biểu tiến độ là cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát đối với từng hạng mục công việc. Trường hợp, nhà thầu trúng thầu không thực hiện đúng cam kết, sẽ được tham chiếu tại các điều khoản phạt tiến độ, được quy định chi tiết trong Hợp đồng.

5. Phương án phòng ngừa sự cố rủi ro, bất khả kháng do thiên tai : Mưa giông, gió bão, ngập lụt, cháy nổ do chập điện, sấm sét.

Nhà thầu căn cứ tiến độ, thời điểm diễn ra chương trình đưa phương án phù hợp

6. Yêu cầu về Các biện pháp Vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động

- An toàn lao động

Nhà thầu có thuyết minh biện pháp an toàn lao động, biện pháp quản lý an toàn lao động trên công trường phải bao gồm các nội dung:

- Thuyết minh công tác thực hiện và kiểm tra an toàn lao động;
- Thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công.

Toàn bộ cán bộ, công nhân trên công trường phải được tập huấn về an toàn lao động; Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc, không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.

Bố trí đủ bảo hộ lao động cho người lao động. Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong thi công các công việc.

Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong thi công như: Bốc xếp, vận chuyển vật tư, vật liệu; sử dụng điện; sử dụng máy móc thiết bị thi công...

Trong thời gian thi công nhà thầu phải lắp đặt biển báo, cấm còi đỏ ở những địa điểm rõ ràng để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào

ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận. Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công.

Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư.

An toàn cho công trình; An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan;

Bảo đảm trật tự, an ninh;

Xử lý tai nạn lao động: Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.

- Vệ sinh môi trường

- Thuyết minh đầy đủ, chi tiết tất cả các nội dung sau:

+ Cách bố trí, quản lý nhân công;

+ Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi,

+ Biện pháp xử lý thu dọn phế thải, vệ sinh công nghiệp trong quá trình thi công...;

- Thuyết minh phải phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công.

- Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh môi trường và những chi tiết về những tiêu chuẩn và pháp quy .

- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình sau khi hết thời gian thi công trong ngày.

- Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.

- Phòng chống cháy nổ

Nhà thầu có thuyết minh các biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại công trường, theo đúng quy định hiện hành của pháp luật

Đồng thời, có cam kết cung cấp nội quy, biển báo PCCC theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; phù hợp với thực tế khu vực thi công.

Định kỳ tổ chức việc kiểm tra thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ. Khu vực hàn điện phải được cách ly với khu vực làm công việc khác. Có thể bố trí chỗ hàn cùng với khu vực làm việc khác nhưng giữa các vị trí phải đặt tấm chắn bằng vật liệu không cháy

6. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu

- Nhà thầu đính kèm các cam kết:

+ Về uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong thời gian 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu: Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

+ Đảm bảo đầy đủ các thiết bị thi công thực hiện gói thầu.

V. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

1. Quy trình kiểm tra, yêu cầu khắc phục sai sót (nếu có):

- Bên mời thầu kiểm tra số lượng, chất lượng cung cấp dịch vụ trước, trong và sau thời điểm cung cấp dịch vụ. Bên mời thầu sẽ tiến hành kiểm tra các khâu chuẩn bị trước 1 ngày và yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết.

- Trường hợp phát hiện sai sót của nhà thầu trong quá trình cung cấp dịch vụ, khi nhận được thông báo của bên mời thầu, nhà thầu có trách nhiệm kịp thời khắc phục sai sót trong khoảng thời gian hợp lý mà bên mời thầu thông báo.

2. Quy trình nghiệm thu:

- Bên mời thầu và nhà thầu cung cấp dịch vụ phối hợp nghiệm thu theo Mục 3 chương V này.

- Bên mời thầu đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ, xác định chi phí cần thiết để khắc phục sai sót (nếu có), xác định mức phạt vi phạm hợp đồng, mức bồi thường thiệt hại (nếu có).

- Nhà thầu cung cấp hóa đơn dịch vụ phục vụ thanh toán, quyết toán.

Bên mời thầu và nhà thầu cung cấp dịch vụ ký kết biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.