



Yêu cầu kỹ thuật:

- + Gỗ Lim Nam Phi (Tối) phải được xử lý qua ngâm tẩm chống mối, mọt. Sấy kỹ theo quy định, đảm bảo không bị nứt, cong vênh,... độ ẩm đạt 10 - 13%.
- + Liên kết các bộ phận bằng mộng, keo, vít, bulong. Thi công theo bản vẽ sai số không vượt quá 0,1%.
- + Keo sử dụng loại keo có hàm lượng formaldehyde không vượt quá 1,4 ppm theo TCVN 11568:2016.
- + Sơn hoàn thiện bằng sơn PU 4 lớp. Hàm lượng chỉ dưới 1,4%.

PHÊ DUYỆT TL. CỤC TRƯỞNG KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TM - KH (Đã ký) ĐẠI TÁ NGUYỄN XUÂN DŨNG	BÀN LÀM VIỆC PHÒNG THỦ KHO		
	NGƯỜI KIỂM TRA	NGƯỜI VẼ	TỈ LỆ: 1:4
	(Đã ký) 4// NGUYỄN NGỌC SƠN	(Đã ký) 3// LÊ HỒNG KHANH	SỐ LƯỢNG: 01 THÁNG 9/2025