

TT	Nội dung công việc	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>Thông số kỹ thuật:</p> <p>04 Kênh: 1000W/2000W</p> <p>Điện áp cung cấp điện: 110V - 220 V/50Hz-60Hz</p> <p>Tần số nguồn: 20Hz ~ 20KHz \pm 0,15dB (Hz)</p> <p>Tăng khuếch đại: 27 lần</p> <p>Biến dạng phi tuyến: 0,1 (%)</p> <p>Độ nhạy đầu vào micrô: 0db / 1V</p> <p>Dải tần số đáp ứng: 10Hz-20KHz \pm 1dB (Hz)</p>		
4	Bộ xử lý tín hiệu âm thanh	<p>Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p> <p>Nhãn hiệu sản phẩm được bảo hộ hợp pháp tại Việt Nam</p> <p>Thông số kỹ thuật:</p> <p>Sử dụng DSP và AD/DA hiệu suất cao 32-bit, bộ xử lý trước KTV kỹ thuật số chuyên nghiệp thuần túy lấy mẫu 24-bit/48K.</p> <p>Màn hình màu hiển thị tiếng Trung và tiếng Anh với độ phân giải 160X128.</p> <p>Bluetooth chế độ kép, phát lại âm thanh kỹ thuật số Bluetooth cho phép phát lại nhạc chất lượng cao và điều khiển Bluetooth BLE cho phép ỨNG DỤNG Android trên điện thoại di động cho phép phát lại nhạc Bluetooth và điều khiển APP chỉ bằng một điện thoại di động.</p>	chiếc	2
5	Bộ ổn định điện	<p>Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015</p> <p>Nhãn hiệu sản phẩm được bảo hộ hợp pháp tại Việt Nam</p> <p>Bảo hành kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng sản xuất 12 tháng.</p> <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao diện tiếng Anh: Có - Có thể cài đặt trước 8 chế độ làm việc, khôi phục cài đặt gốc bằng một phím; - Đầu ra 8 kênh, thời gian đóng mở trễ của mỗi kênh có thể được thiết lập tự do (độ trễ kênh 0~999S); - Màn hình LCD động hiển thị điện áp, ngày, giờ, hiển thị kênh; - Mỗi đầu ra role 30A, ổ cắm giao diện phổ thông tiêu chuẩn đồng nguyên chất, công suất đầu ra tối đa của một kênh là 3KW và tổng công suất đầu ra là 8KW; - Thiết lập bảo vệ quá áp và dưới áp để đảm bảo công suất đầu ra ổn định; - Máy chuyển mạch thời gian, chia thành hai chế độ máy chuyển mạch tuần hoàn và không 	chiếc	1