

TIỀN ĐỘ CUNG CẤP

TT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Tiền độ cung cấp	Địa điểm cung cấp
01	MÁY TẠO HẠT	Cái	01	45 ngày	tại Xí nghiệp Bảo vệ thực vật Sài Gòn. Lô C1-C3, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP. HCM
02	MÁY SẤY TẦNG SÔI	Cái	01		
03	Xe cấp liệu 120kg/xe	Cái	02		
04	Hệ thống Quạt gió và Lọc bụi	Bộ	01		
05	Lưới tạo hạt	Cái	01		

YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên gói thầu: **MÁY TẠO HẠT+ MÁY SẤY TẦNG SÔI**
- Tên dự án: Kế hoạch đầu tư 2026
- Địa điểm lắp ráp: Lô C1 – C3, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp phước, Tp.HCM

2. Yêu cầu kỹ thuật

ST T	Tên hàng hóa	Đơn vị	Yêu cầu
1	Máy Tạo Hạt	Cái	<ul style="list-style-type: none">- Xuất xứ: mới 100% sản xuất trong nước hoặc ngoài nước.- Vật liệu: Inox 304 hoặc cao cấp hơn chống ăn mòn hóa chất thuộc BVTV.- Công suất: 120kg/h.- Kích thước hạt đầu ra: 0.8mm- Phần lưới đầu ra tháo lắp thay đổi kích thước hạt lên 1.0mm được- Tốc độ quay trục: có thể điều chỉnh được, nhằm điều chỉnh công suất.- Nguyên lý tạo hạt: lưới đùn+ dao quay cắt (dạng tạo hạt trực ngấn), giải nhiệt bằng nước, các hạt tạo ra có kích thước đều nhau

			<ul style="list-style-type: none"> -Hỗ trợ kĩ thuật tại VN, cam kết phụ tùng 5 năm. -Phụ tùng đi kèm: 1 bộ lưới tạo hạt 1mm
2	Máy Sấy Tầng Sôi	Cái	<ul style="list-style-type: none"> - Xuất xứ: mới 100% sản xuất trong nước hoặc ngoài nước. -Cấu tạo nguyên lý sấy tầng sôi: kín, thẳng đứng, không rò rỉ bụi/hơi hóa chất ra môi trường. - Vật liệu: Inox 304 hoặc cao cấp hơn chống ăn mòn hóa chất thuốc BVTV. -Khối lượng mẻ sấy (khay sấy): 120kg/h. -Nhiệt độ sấy: 40-80 độ C, có thể điều chỉnh. - Nguồn nhiệt: điện trở. - Độ ẩm đầu ra: 0.8%-10%. -Hệ thống phụ trợ: quạt gió, bộ lọc bụi -Hệ thống điều khiển: tự động (PLC+màn hình cảm ứng HMI). -Tiêu chuẩn an toàn: có bảo vệ quá nhiệt, quá tải, chống cháy nổ. -Có thể tháo lắp nhanh, vệ sinh không góc chết. -Phụ tùng kèm theo: <ul style="list-style-type: none"> + 01Hệ thống quạt gió và bộ lọc bụi + 2 xe inox chứa thuốc 120kg/xe -Hỗ trợ kĩ thuật tại VN, cam kết phụ tùng 5 năm.

3. Lắp đặt và bảo hành

Thiết bị được cung cấp và lắp đặt tại nhà máy Hiệp Phước

Hướng dẫn sử dụng vận hành bằng tiếng anh và tiếng việt

Thời gian bảo hành thiết bị là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.