

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo tiêu chí đạt/không đạt

TT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không đạt
A.	<u>Về phạm vi cung cấp, đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật</u>		
1	Nhà thầu có thể cung cấp 01 hoặc nhiều loại bao trong số các loại bao Urê được quy định tại mục II chương V trong E-HSMT.	Đáp ứng nội dung yêu cầu.	Không đáp ứng nội dung yêu cầu
2	<p>Yêu cầu kỹ thuật của các loại bao Urê:</p> <p>a. Bao Urê màu vàng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bao PP màu đồng nhất: Kích thước hữu ích: rộng x dài ($600^{+10} \times 1.000^{+10}$) mm; độ rộng sợi: $2,5^{\pm 0,05}$ mm (dệt 10 hàng đo kích thước đạt $24,5 \div 25,5$ mm); độ bền kéo dọc đạt ≥ 800 N và độ bền kéo ngang đạt ≥ 750 N; khối lượng $120 \div 128$ gam. Bao PP được kéo mảnh, dệt phẳng, không bị lỗi, không bị rách, đáy bao PP gấp 2 lần và được may bằng chỉ sợi PP cách mép đáy 01 cm. - Bao PE màu trắng trong đồng nhất: Kích thước hữu ích: rộng x dài ($620^{+10} \times 1.200^{+10}$) mm, khối lượng $48 \div 52$ gam. Mép đáy bao PE được dán 2 lớp, mỗi lớp dày 1mm cách nhau 1mm. Bao PE nguyên chất thổi phồng đều không thủng, có độ dẻo dai và được lồng trong bao PP sát với đáy bao PP, miệng bao PE (phần dài hơn) gấp ngược lại phủ bên ngoài bao PP (đường gấp sát với miệng bao PP). - Tổng khối lượng cả bộ (PP, PE): $168 \div 180$ gam. - Màu sắc, chữ in của bao Urê màu vàng theo maket của chủ đầu tư đính kèm tại chương V của E-HSMT. - Dán tem mã QR do chủ đầu tư cung cấp lên bao Urê màu vàng theo hướng dẫn của chủ đầu tư. <p>b. Bao Urê nguyên liệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bao PP màu trắng đồng nhất: Kích thước hữu ích: rộng x dài ($600^{+10} \times 1.000^{+10}$) mm; độ bền kéo dọc đạt ≥ 450 N và độ bền kéo ngang đạt ≥ 400 N; khối lượng $\geq 120,0$ gam. Bao PP được kéo mảnh, dệt phẳng, không bị lỗi, không bị rách, đáy bao PP gấp 2 lần và được may bằng chỉ sợi PP cách mép đáy 01 cm. - Bao PE màu trắng trong đồng nhất: Kích thước hữu ích: rộng x dài ($620^{+10} \times 1.200^{+10}$) mm, khối lượng $\geq 45,0$ gam. Bao PE nguyên chất thổi phồng đều không thủng, có độ dẻo dai và được lồng trong bao PP sát với đáy bao PP, miệng bao PE (phần dài hơn) gấp ngược lại phủ bên ngoài bao PP (đường gấp sát với miệng bao PP). - Tổng khối lượng cả bộ (PP, PE): $\geq 165,0$ gam. - Màu sắc, chữ in của bao Urê nguyên liệu theo maket của 	Đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu	Không đáp ứng

	<p>chủ đầu tư đính kèm tại chương V của E-HSMT.</p> <p>- Dán tem mã QR do chủ đầu tư cung cấp lên bao Urê nguyên liệu theo hướng dẫn của chủ đầu tư.</p> <p>c. Bao Urê Hà Bắc N46TE in tiếng Việt (bao Urê cao cấp màu xanh) và Bao Urê Hà Bắc N46BIO:</p> <p>+ Bao PP màu đồng nhất, tráng ghép OPP màng mờ hai mặt, cắt may, gấp hông (dạng hộp): Kích thước hữu ích: rộng x dài (500^{±10} x 760^{±10})mm; độ bền kéo dọc đạt ≥ 700N và độ bền kéo ngang đạt ≥ 600N; khối lượng 90±4,0gam; Độ rộng sợi 2,3±0,1mm; Đáy bao gấp 01 lần, may 01 đường chỉ PP cách mép đáy 10mm.</p> <p>+ Bao PE màu trắng trong đồng nhất: Kích thước hữu ích: rộng x dài (530^{±10} x 900^{±10})mm, khối lượng 25,0±2,0gam.</p> <p>- Chất lượng:</p> <p>+ Bao PP + PE, nguyên chất.</p> <p>+ Bao PP được kéo mảnh, dẹt phẳng, không bị lỗi, không bị rách.</p> <p>+ Bao PE nguyên chất, thổi phồng đều không thủng, có độ dẻo dai và được lồng trong bao PP tráng ghép OPP sát với đáy bao PP, miệng bao PE (phần dài hơn) gấp ngược lại phủ bên ngoài bao PP (đường gấp sát với miệng bao PP).</p> <p>- Màu sắc, chữ in của bao Urê cao cấp màu xanh và bao Urê Hà Bắc N46BIO theo maket của chủ đầu tư đính kèm tại chương V của E-HSMT.</p> <p>* Ghi chú: Trường hợp nhà thầu cần bao mẫu của các loại bao nói trên, chủ đầu tư sẽ cung cấp.</p>		
B.	<u>Về mức độ đáp ứng các yêu cầu về giao hàng, thanh toán</u>		
3	Thời gian giao hàng: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (tiến độ cụ thể theo nội dung tại Mục II Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của HSMT).	Đáp ứng yêu cầu	Thời gian giao hàng dài hơn 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.	Đáp ứng yêu cầu.	Không đáp ứng yêu cầu.
Đánh giá	<u>Đạt</u>		Đáp ứng tất cả các mục từ mục 1 đến mục 4 được đánh giá là đạt .

	<u>Không đạt</u>		Không đáp ứng một trong các nội dung từ mục 1 đến mục 4 được đánh giá không đạt.
--	-------------------------	--	---

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả nội dung yêu cầu đều được đánh giá là “đạt” và được xem xét, đánh giá tiếp về giá.