

BẢNG CHI TIẾT VTTB

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng
1	Bảng chỉ danh trạm biến áp	Bảng	1
	<i>* Vật liệu:</i>		
	<i>Tole dày 0,5-0,6mm</i>		
	<i>Sơn lót phản quang, in trực tiếp lên bảng, phủ bóng bảo vệ</i>		
	<i>* Phụ kiện kèm theo</i>		
	<i>01 bulon 16x450 + 2 long đèn V50x50x2,5</i>		
2	Bảng chỉ danh tủ RMU	Bảng	1
	<i>* Vật liệu:</i>		
	<i>Tole dày 0,5-0,6mm</i>		
	<i>Sơn lót phản quang, in trực tiếp lên bảng, phủ bóng bảo vệ</i>		
	<i>* Phụ kiện kèm theo</i>		
	<i>01 bulon 16x450 + 2 long đèn V50x50x2,5</i>		
3	Bảng chỉ danh thiết bị đóng cắt (REC, LBS, tụ bù)	Bảng	1
	<i>* Vật liệu:</i>		
	<i>Tole dày 0,5-0,6mm</i>		
	<i>Sơn lót phản quang, in trực tiếp lên bảng, phủ bóng bảo vệ</i>		
	<i>* Phụ kiện kèm theo</i>		

BẢNG CHI TIẾT VTTB

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Khối lượng
	<i>01 bulon 16x450 + 2 long đèn V50x50x2,5</i>		
4	Bảng chỉ danh thiết bị đóng cắt (DS, LTD FCO, LBFCO)	Bảng	1
	<i>* Vật liệu:</i>		
	<i>Tole dày 0,5-0,6mm</i>		
	<i>Sơn lót phản quang, in trực tiếp lên bảng, phủ bóng bảo vệ</i>		
	<i>* Phụ kiện kèm theo</i>		
	<i>01 bulon 16x450 + 2 long đèn V50x50x2,5</i>		
5	Bảng số trụ trung thế (bao gồm 01 bảng Decal số trụ + 01 biển cảnh báo "Cấm trèo! Điện cao áp nguy hiểm chết người")	Bộ	1
	<i>* Vật liệu:</i>		
	<i>Decal vật liệu PVC ngoài trời (in UV) với:</i>		
	<i>+ Độ dày: 0.15 mm</i>		
	<i>+ Loại mực in: mực UV, chịu thời tiết ngoài trời.</i>		
	<i>+ Độ bền màu: ≥ 3 năm.</i>		
	<i>+ Khả năng chịu nhiệt: 60 – 80° C</i>		
	<i>+ Tính kháng nước: 100% chống nước.</i>		
	<i>Loại keo dán: keo siêu dính</i>		