

## **Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

### **I. Giới thiệu về gói thầu**

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

a - Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

b - Tên công trình: Xây dựng nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường TH Sơn Cẩm 1

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

c – Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Quan Triều

d - Địa điểm xây dựng: phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên

e - Qui mô xây dựng:

(Chi tiết theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt)

2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày

### **II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện**

Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ thi công cho các hạng mục công việc chính của gói thầu. Tổng tiến độ thi công công trình không được vượt quá 180 ngày.

### **III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật**

Nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu theo quy định hiện hành.

#### **1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu:**

Trước khi tiến hành nghiệm thu bất cứ một hạng mục nào, nhà thầu phải có trách nhiệm tự bố trí kiểm tra, nghiệm thu nội bộ, các kết quả phải được đảm bảo rằng đó đạt yêu cầu mới có quyền báo cáo Tư vấn giám sát kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu theo quy định mới được chuyển sang thi công bước tiếp theo.

Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ấn dấu và phải được các bên liên quan đồng ý ký nghiệm thu, xác nhận.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu cấu thành hạng mục

công trình trước khi chuyển giao đoạn thi công và làm căn cứ để nghiệm thu công trình.

Khi kiểm tra các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. Mọi chi phí cho việc sửa chữa (kể cả các thí nghiệm kiểm tra) Nhà thầu phải hoàn toàn chịu mọi chi phí.

Các quy trình, quy phạm áp dụng cho thi công, nghiệm thu công trình là tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành hiện hành. Áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài khi không có tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng hoặc tiêu chuẩn nước ngoài đã được Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước cho phép sử dụng. *(Nhà thầu phải có trách nhiệm xem xét tìm hiểu các tiêu chuẩn mới nhất để cập nhật trong quá trình dự thầu và thi công).*

## **2. Yêu cầu về vật tư, vật liệu, thiết bị:**

Trong E-HSDT, nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ các chủng loại vật tư chính sẽ sử dụng để thi công công trình. Các loại vật tư này phải tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn hiện hành.

- Nguyên vật liệu đưa vào công trình phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định nêu trong hồ sơ thiết kế công trình, đúng các tiêu chuẩn chất lượng nhà thầu đề xuất trong HSDT được Chủ đầu tư chấp nhận.

- Các vật tư, vật liệu trước khi đưa vào sử dụng phải được thí nghiệm bởi một đơn vị có đủ năng lực theo quy định của pháp luật. Nhà thầu chỉ được phép sử dụng vật tư, vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Trong quá trình thi công, nhà thầu không được phép thay đổi các loại vật tư nếu chưa được phép của Chủ đầu tư.

- Thử nghiệm vật liệu: Nhà thầu bằng chi phí của mình chịu trách nhiệm thử nghiệm các vật liệu cần thiết và cung cấp cho tổ chức tư vấn. Việc thực hiện các thí nghiệm vật liệu phải được thực hiện tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn. Nhà thầu phải xuất trình các chứng chỉ thử nghiệm vật liệu cần thiết cho các vật liệu sử dụng trên công trường, chứng nhận các vật liệu đó thỏa mãn các điều kiện kỹ thuật.

- Vật liệu sử dụng đưa vào công trình phải có đăng ký chất lượng của nhà sản xuất và phải đúng theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn trước khi đưa vào sử dụng cho công trình. Chi phí thử nghiệm tính trong giá dự thầu công trình, chứng chỉ của các thí nghiệm vật liệu phải do các tổ chức có tư cách pháp nhân cấp. Trong trường hợp cần thiết sẽ do Chủ đầu tư chỉ định đơn vị thí nghiệm.

- Vật tư thiết bị sử dụng cho công trình phải đảm bảo mới 100% đúng theo yêu cầu của TKBVTC, trước khi đưa vào công trình nhà thầu phải thực hiện các bước sau :

+ Gửi mẫu hoặc Bảng thông số kỹ thuật của thiết bị cho Chủ đầu tư và được Chủ đầu tư chấp nhận.

- + Thực hiện đúng chỉ dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
- + Xuất trình các phiếu kiểm định chất lượng, các chỉ dẫn sử dụng cho giám sát kỹ thuật công trình.
- + Thực hiện các yêu cầu kiểm nghiệm liên quan đến chất lượng vật tư thiết bị hay các bộ phận công trình khi Chủ đầu tư yêu cầu.
- \* Yêu cầu về thiết bị:
  - Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu sản phẩm (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật để minh họa và chỉ mang tính tham khảo các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa/thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” hoặc “tốt hơn” so với các yêu cầu trong E-HSMT.
  - “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên.

TT	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT
<b>1</b>	<b>Bộ âm thanh loa đài</b>	Bộ
1.1	<b>Loa: 1 đôi</b> - Loa tweeter: đường kính 1x 1.75" (Ø 44.5 m) - Loa woofer : đường kính 1 x 15" (Ø385 mm) - Trở kháng: 8 Ω. - Đáp tần 65 Hz~18 kHz (-3dB)50 Hz~20 kHz (-10dB) - Độ nhạy: 95dB/ 1W/ 1m - Công suất liên tục: 400W/ loa. - Trọng lượng: 27 Kg / 1 loa - Kích thước: 408(R) x 660(C) x 416(S) mm	Đôi
1.2	<b>Đã: 1 cái</b> - Công suất Stereo tại 1khz 0.1% THD400w x 2 kênh (8Ohm)600w x 2 kênh (4 Ohm) - Công suất Brigde tại 1khz 0.1% THD1200w (8 Ohm)1100w (4 Ohm) - Tỉ số tín hiệu/nhiều 105dB Hệ số DF550:1 - Đáp tuyến tần số±0.1dB 20Hz ~20,000Hz THD0.01% tại 8 Ohm - Độ nhạy tín hiệu ngõ vào0.775V, 1.0V, 1.5V - Mạch lọc thông thấp LPF 20~180Hz - Mạch lọc thông cao HPF130~20,000Hz - Trở kháng ngõ vào20K Ohm balanced - Hệ số CMRR-75dB Nhiều xuyên âm220V 50Hz, Fuse 8A	Cái

TT	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước 420(R)x 107(C)x 440(S)mm (2U-rack)</li> <li>- Khối lượng tịnh 16.0Kg</li> </ul>	
1.3	<p><b>Vang: 1 cái</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vang cơ karaoke chống hú Bluetooth-Optical-USB</li> <li>- Dòng điện: 220-240V/50-60Hz</li> <li>- Hỗ trợ bluetooth</li> <li>- Có Jack USB</li> <li>- Chỉnh Micro tune, âm thanh tune và độ vang</li> <li>- Chỉnh bass, mid, và treble.</li> <li>- Trọng lượng: 2.7kg</li> <li>• Kích thước Vang cơ: 50 x 16.5 x 5 (cm) Kích thước đóng hộp: 55 x 24 x 8.5 (cm)</li> </ul>	Cái
1.4	<p><b>Míc không dây</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tần số sóng mang: UHF CH-A: 630MHz~659.7MHz, PLL HF CH-B: 660MHz~689.7MHz, PLL</li> <li>- Sai lệch tần số sóng mang: 10ppm.</li> <li>- Phương pháp điều chế: Điều tần-FM</li> <li>- Tần số điều chế tối đa: ± 40kHz</li> <li>- Nguồn cung cấp: Pin AA1.5V x 2 hoặc pin sạc AA 1.2V</li> <li>- Hiện thị: LCD</li> <li>- Kích thước sản phẩm: 246.5(C) x 50.5(R)</li> <li>- Khối lượng tịnh: 300g</li> <li>- Ăng-ten được tích hợp nhỏ gọn bên trong</li> <li>- Cấu trúc thân bằng nhôm, Tháo lắp PIN dễ dàng</li> </ul> <p><b>BỘ THU TÍN HIỆU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tần số sóng mang: UHF CH-A: 630MHz~659.7MHz, PLL UHF CH-B: 660MHz~689.7MHz, PLL</li> <li>- Độ nhạy thu tín hiệu: -70dBm</li> <li>- Đáp ứng tần số: 40Hz~18kHz</li> <li>- Tỉ số tín hiệu trên nhiễu: 95dBTHD ratio: &lt;0.5%, tại 1kHz</li> </ul>	Bộ

TT	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trở kháng ngõ ra: 2.2 kOhm</li> <li>- Tín hiệu ngõ Mix out: 0~160mV</li> <li>- Tín hiệu ngõ ra XLR: 0~200mV</li> <li>- Nguồn cung cấp: Adaptor AC 180V~240V, 50HzDC 12~16V/500 mA</li> <li>- Kích thước: 420(R) x 48(C) x 160(S)mm</li> <li>- Khối lượng tịnh bộ thu tín hiệu: 1.5Kg</li> <li>- Khối lượng bộ sản phẩm có bao bì: 3.3Kg</li> <li>- Phạm vi hoạt động: Trong phạm vi 30m.</li> </ul>	
1.5	<p><b>Dây loa chống nhiễu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy cách: 2x1.5mm</li> <li>- Chất liệu: Lõi đồng nguyên chất</li> <li>- Chiều dài: 50m</li> </ul>	Dây
2	<p><b>Bàn đại biểu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: D1200xR500xC750 (mm)</li> <li>- Bàn làm bằng gỗ tự nhiên nhóm III đã qua xử lý tẩm sấy chống mối mọt co ngót cong vênh, gỗ được sơn 3 lớp PU cao cấp màu vecni.</li> </ul>	Bộ
3	<p><b>Ghế đại biểu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước : R400xS400x C(450-1150) (mm)</li> <li>- Mặt ghế và tựa ghế đệm mút bọc vải nỉ đỏ.</li> <li>- Ghế làm bằng gỗ tự nhiên nhóm III đã qua xử lý tẩm sấy chống mối mọt co ngót cong vênh, gỗ được sơn 3 lớp PU cao cấp màu vecni.</li> </ul>	Bộ
4	<p><b>Ghế ngòi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung ống thép phi 22 sơn tĩnh điện, đệm tựa mút bọc PVC.</li> <li>- Ghế gấp được khi không sử dụng.</li> <li>- Kích thước: 440 x 415 x 850 (mm) (sai số ± 5 mm)</li> </ul>	Chiếc
5	<p><b>Máy chiếu, màn chiếu,...</b></p>	Bộ

TT	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT
5.1	<p><b>Máy chiếu đa năng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công nghệ: Chip DMD đơn</li> <li>- Cường độ sáng: 3500 ANSI Lumens</li> <li>- Độ phân giải thực: 800x600 (SVGA)</li> <li>- Độ phân giải tối đa: Up to 1080p (1920 x 1080)</li> <li>- Độ tương phản: 10.000:1</li> <li>- Công suất bóng đèn: 195W</li> <li>- Tuổi thọ bóng đèn: 6,000 giờ (Eco Mode)</li> <li>- Kích thước màn hình: 30 đến 300 inch</li> <li>- Ống kính Lens: f=21.8– 24.0mm; F=2.41-2.55</li> <li>- Zoom: 1 to 1.1X</li> <li>- Chỉnh vuông hình: +/-40° theo chiều dọc</li> <li>- Throw ratio: 1.95 – 2.15</li> <li>- Khoảng cách chiếu: 1.19 – 13.11m</li> <li>- Tần số quét: Ngang: 15 – 100 KHz, Dọc: 50 – 120 Hz</li> <li>- Cổng kết nối vào: Mini D-sub 15 pin × 1(VGA), Stereo mini jack × 1(Audio), RCA × 1(Video), HDMI × 1</li> <li>- Cổng điều khiển: D-sub 9 pin × 1 (RS232)</li> <li>- Cổng USB: Service × 1</li> <li>- Loa gắn trong: 2W</li> <li>- Kích thước ( WxHxD): 324 x 88 x 250 mm</li> <li>- Trọng lượng: 2.6 kg</li> </ul>	Cái
5.2	<p><b>Màn chiếu di động 3 chân</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: 1.78x1.78met (100inch)</li> <li>- Màn chiếu sơn tĩnh điện, Vải màn chất liệu Matte white.</li> <li>- Hộp màn thiết kế hình lục lăng, chắc chắn, không cong vênh</li> <li>- Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2</li> <li>- Trọng lượng: ~8,0kg</li> </ul>	Cái
5.3	<p><b>Giá treo máy chiếu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiều cao tối thiểu: 0,4m</li> <li>- Chiều cao tối đa: 0,65m</li> <li>- Điều chỉnh độ nghiêng: ± 20 độ</li> <li>- Trọng lượng: ~ 1,5kg</li> <li>- Tải trọng: ~ 20kg</li> </ul>	Cái
5.4	<p><b>Cáp HDMI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiều dài: 15m</li> <li>- Cáp chuẩn HDMI 1.4</li> </ul>	Cái

TT	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấp đạt độ phân giải FULL HD 4096 x 2160, full HD hình ảnh siêu nét</li> <li>- Cấp đạt tốc độ cao 10.2Gbps</li> <li>- Cấp chống nhiễu cực tốt, dây mềm dẻo dễ lắp đặt</li> <li>- Vỏ bọc cao su</li> <li>- Tính năng truyền dẫn mạng Ethernet</li> </ul>	
6	<p><b>Bộ trụ, lưới đá cầu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màu sắc: xanh, trắng.</li> <li>- Trọng lượng: 38kg/ bộ.</li> <li>- Chiều cao điều chỉnh tối đa: 2m</li> <li>- Trụ và lưới cầu lông làm từ chất liệu thép dày, được phủ sơn tĩnh điện và có bánh xe di chuyển dễ dàng.</li> <li>- Phần thân trụ có in số đo chiều cao và có thêm bộ phận để đặt thanh xà nhảy cao. Đế trụ bên trong là xi măng và bên ngoài là thép phủ sơn tĩnh điện.</li> <li>- Trụ và lưới cầu lông có thể tháo rời các chi tiết, bộ phận giúp vận chuyển dễ dàng khi cần.</li> </ul>	Bộ
7	<p><b>Trụ và lưới cầu lông</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màu sắc: xanh, trắng.</li> <li>- Trọng lượng: 38kg/ bộ.</li> <li>- Chiều cao điều chỉnh tối đa: 2m</li> <li>- Trụ và lưới cầu lông làm từ chất liệu thép dày, được phủ sơn tĩnh điện và có bánh xe di chuyển dễ dàng.</li> <li>- Phần thân trụ có in số đo chiều cao và có thêm bộ phận để đặt thanh xà nhảy cao. Đế trụ bên trong là xi măng và bên ngoài là thép phủ sơn tĩnh điện.</li> <li>- Trụ và lưới cầu lông có thể tháo rời các chi tiết, bộ phận giúp vận chuyển dễ dàng khi cần.</li> </ul>	Bộ
8	<p><b>Trụ bóng chuyền hơi di động + kèm lưới</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trụ chính ống 48, ống trên 42 tăng chỉnh chiều cao từ 1,550 – 2,500 dùng được cầu lông , bóng chuyền hơi và da nam, nữ</li> <li>- Đối trọng từ 75 – 80kg sơn tĩnh điện.</li> <li>- Bộ gồm 2 trụ</li> </ul>	Bộ

TT	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT
9	<p><b>Trụ bóng rổ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cột làm bằng thép tròn phi 76, phủ sơn tĩnh điện</li> <li>- Chiều cao điều chỉnh từ 1.8m đến 2.4m</li> <li>- Bảng bóng rổ bằng Composite, kích thước 600x900mm</li> <li>- Vành bóng rổ đường kính 40mm</li> <li>- Bộ gồm 02 cột, có gắn bánh xe để di chuyển, kèm lưới</li> </ul>	Bộ
10	<p><b>Cột, xà, đệm môn nhảy cao</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màu sắc: xanh.</li> <li>- Trọng lượng: 12kg/ 1 trụ.</li> <li>- Độ cao gác xà lớn nhất: 2.2 m.</li> <li>- Trụ nhảy cao được làm từ thép hộp dày, được phủ sơn tĩnh điện chống han gỉ. Sản phẩm có thước đo trên thân trụ.</li> <li>- Trụ nhảy cao tích hợp bánh xe giúp di chuyển dễ dàng khi cần thiết và có kèm 1 xà nhôm bọc nhựa dài 4.0 m.</li> </ul>	Bộ
11	<p><b>Đệm mút nhảy cao 2x1.8x0.3m: 2 tấm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đệm nhảy cao được thiết kế với chất liệu đệm mút chất lượng cao liền khối.</li> <li>- Ruột bên trong làm bằng chất liệu mút chuyên dụng liền khối êm ái có độ đàn hồi cao</li> <li>- Vỏ đệm bằng vải bạt chống thấm có tay cầm chuyên dụng</li> <li>- Màu sắc vỏ bạt: Màu nâu/tối màu</li> </ul>	Tấm
12	<p><b>Bàn bóng bàn</b></p> <p>Bóng bàn 18mm + kèm cọc lưới</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bàn bóng bàn thi đấu 18mm được thiết kế chắc chắn, mặt bàn có độ nảy chính xác và bàn có thể gấp gọn khi không sử dụng.</li> <li>- Mặt bàn bóng bàn được sản xuất từ gỗ, độ dày 18mm. Bề mặt bàn phẳng mịn và được phủ lớp sơn xanh tím chống lóa.</li> <li>+ Chân bàn được làm chắc chắn từ sắt hộp, khung viền thép được phủ sơn tĩnh điện màu xám trắng. Bốn góc chân bàn có bộ phận điều chỉnh cân bằng mặt phẳng khi lắp đặt và bàn di chuyển được nhờ hệ thống bánh xe.</li> </ul>	Bộ

TT	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT
13	<b>Đồng hồ bấm giây loại 10 lap</b> - Màu sắc: Đen - Bộ nhớ: 10 lap - Đồng hồ đạt tiêu chuẩn theo thông tư 05/2019/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo. - Màn hình 7 số với 3 dòng hiển thị giờ - phút - giây và % giây. - Hiển thị giờ và ngày tháng hiện tại. - Kích thước: 82,2 x 62,3 x 23.0mm. - Trọng lượng: 66.5g.	Chiếc
14	<b>Còi trọng tài</b> - Còi nhựa Fox40 nhiều màu - Còi đạt tiêu chuẩn theo thông tư 05/2019/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo	Chiếc
15	<b>Rèm sân khấu</b> - Chất liệu: Nhung loại cao cấp	M2
16	<b>Sao vàng + Búa liềm KT D60</b> - Chất liệu: Mica vàng gương	Bộ
17	<b>Tranh bác hồ tập thể thao</b> - Kích thước: 60x90cm - Chất liệu: Tranh được in rồi ép gỗ mdf, gỗ phủ melamine hai mặt, chống ẩm, vệ sinh dễ dàng, có độ bền màu cao	Bộ

### 3. Yêu cầu về an toàn lao động – phòng chống cháy nổ:

- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người, máy móc thiết bị và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thống nhất.

- Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo để phòng tai nạn.

- Nhà thầu thi công xây dựng, Chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, phổ biến các

quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

Nhà thầu phải thiết lập nội quy phòng chống cháy nổ và tổ chức lực lượng xung kích tại chỗ để tuyên truyền cho công nhân lao động có ý thức chấp hành PCCC.

- Phải nghiêm cấm mọi vật liệu gây nổ đưa vào công trường.
- Có thiết bị phòng cháy: Bê cát, kho xăng, bình cứu hỏa ở các máy, phương tiện quan trọng, nước, xô chậu, thang, cầu liêm.
- Có nội quy phòng cháy.
- Có phương án phòng cháy và huấn luyện tập duyệt.
- Cấm hút thuốc ở những nơi cấm lửa hoặc gần chất cháy.

#### **4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:**

- Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn và thu dọn hiện trường; nước thải, chất thải rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, đất thải, phế thải phải có biện pháp tưới nước, che chắn, phủ bạt bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

- Chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát Nhà thầu thi công xây dựng việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời Nhà thầu chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm dừng thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

#### **5. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:**

Nhà thầu phải tuân thủ quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng.

#### **6. Yêu cầu khác**

- + Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm tất cả các loại thuế phí, lệ phí và các

chi phí khác để thực hiện hoàn thành gói thầu.

+ Giá dự thầu của nhà thầu chào trong đó phải bao gồm chi phí thuế giá trị gia tăng là 8%.

#### **IV. Các bản vẽ**

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Chi tiết kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.